

Producătorul				
Materialul				
Denumirea	Conductor 3x16+1x25 (54,6) mm2			
Norma	Specificat	Ofertat		
Caracteristici constructive	SM HD626 S1:2015			
Tipul izolației	Polietilenă reticulată		Polietilenă reticulată	
Compoziția fază/neutru	AL/AlMgSi			
Sensul fasciculării ultimul strat	Dreapta (Z)			
Pasul maxim de fasciculare, mm	600			
Tipul bobinei				
Caracteristici dimensionale	Fază	Neutru	Fază	Neutru
Secțiunea, mm ²	16	25		
Nr. de spire	7 (RMC)	7 (RMC)		
Diametrul spirelor, mm	4,5-4,9	5,7 - 6,1		
Grosimea nominală a izolației, mm	1,2	1,3		
Grosimea minimă a izolației, mm	0,96	1,07		
Diametrul conductorului max cu izolație, mm	6,9-7,3	7,0-7,4		
Diametrul aparent al fascicului torsadat, mm	Fasciculul Torsadat		Fasciculul Torsadat	
Greutatea fascicului torsadat, kg/m	22			
Forța de rupere min, kN	0,30			
Caracteristici electrice	5,5	7,5		
Rezistența la CC (t=25°C), Ω	1,91	1,2		
Intensitatea maximă admisibilă, A	105			
Curentul de SC, t=1s, kA	2,5/3,2			
Marcări	Fază	Neutru	Fază	Neutru
Certificări	A	B		
Certificare ISO 9001:2008	DA		DA	