

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Sector 1						
1	DI89B π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaoas de material	100m2	24,000		
Capitolul 2. Sector 2-1						
2	DH02B π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	16,020		
3	DI134 π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,020		
4	DI134A1 π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-16,020		
5	TsC17B π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,400		
6	TsC35B12 π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,570		
7	TsI50A1 π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	210,540		
Capitolul 3. Sector 2-2						
8	DH02B π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	7,800		
9	DI134 π. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800		
10	DI134A1 π.	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga	100m2	-7,800		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sau se scade la norma DI 134				
11	TsC35B12 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,764		
12	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	102,500		
13	TsC03H1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,667		
14	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000		
	Capitolul 4. Sector 3-4					
15	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	24,660		
16	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,660		
17	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-24,660		
18	TsC35B12 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	2,420		
19	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	324,060		
20	TsC03H1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,667		
21	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
22	TsC03B1 π. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea rigolelor)	100 m3	1,150		
		Capitolul 5. Sector 4-3				
23	DI89B π. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaoi de material	100m2	13,920		
24	TsC35B12 π. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,926		
25	TsI50A1 π. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	124,710		
26	TsC03B1 π. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea rigolelor)	100 m3	0,500		
		Capitolul 6. Transportarea materialelor				
27	Calcul π. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t	976,830		

Primarul s. Mihăileni

Cecan V

