

**\_\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie**

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala, termoizolarea fatadelor si alimentarea cu energie electrica a cladirii administrative (nr, cad. 3619210.886.01) in s. Grigova, raionul Drochia**

| ?<br>crt. | Simbol norme si<br>Cod resurse | Denumire lucrarilor                                                                                                                                                                                      | Unitatea<br>de masura | Volum    |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5        |
|           |                                | <b>1. 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                         |                       |          |
| 1         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu                                                                                                                                                               | m2                    | 114,0000 |
| 2         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti exteriori                                                                                                                                                    | m2                    | 484,0000 |
| 3         | RpDB37A                        | Demolarea pereului existentdin beton asfaltic pe tot perimetrul cladirii                                                                                                                                 | m2                    | 90,0000  |
| 4         | RpVC52A                        | Demontarea dulapului de climatizare, dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale (1400 x2000 h mm)                                                         | kg                    | 2,0000   |
| 5         | RpVA38D                        | Demontarea grilaje metalice de la ferestra , dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale (1400 x2000 h mm)                                                 | m2                    | 63,0000  |
| 6         | RpEG17A                        | Demontarea dulapuri si echipamente electrice, dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale                                                                  | buc                   | 2,0000   |
| 7         | RpEB12C                        | Demontarea cabluri electrice , dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale                                                                                 | m                     | 180,0000 |
| 8         | RpCI42B                        | Demontarea acoperis din foi de tabla zincata depe constructiv din lemn, inclusiv stratificare din argila expandata si hidroizolarea din membrana bituminoasa de pe planseu prefabricat cu goluri rotunde | m2                    | 355,0000 |
| 9         | RpCI42F                        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                      | m2                    | 355,0000 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 10 | RpCN12A      | Demolare element decorativ din mortar -nisip de pe glaful exterior a ferestrii (latimea 150 mm)                                                                    | m   | 58,0000 |
| 11 | RpCG29C1     | Demolarea parapete laterale din blocuri de calcar taiat                                                                                                            | m3  | 19,0000 |
| 12 | RpCN12A      | Demolare element decorativ de la nivelul stresinii                                                                                                                 | m   | 40,0000 |
| 13 | RpCO56A      | Demontari: ferestre vechi din lemn (dimensiunea 1400 x2000h mm)                                                                                                    | m2  | 25,0000 |
| 14 | RpCM33A      | Demolare placaj din dale de beton de pe scara de la intrarea principala a cladirii                                                                                 | m2  | 73,0000 |
| 15 | 10-04-087-02 | Demontare antene si echipamente de control retea (operator mobile), dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale      | buc | 2,0000  |
| 16 | RpGA29A      | Demontarea bare de metal (D100 mm, lungime 5 m - 2 buc ), fixate vertical pe suprafata acoperisului                                                                | m   | 10,0000 |
| 17 | RpGA29A      | Demontarea canale de ventilare de pe fatada,dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale                              | m   | 3,0000  |
| 18 | TrI1AC03B3   | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 3 | t   | 80,0000 |
| 19 | TsI50A10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                             | t   | 80,0000 |
| 20 | RpCI42B      | Demontarea copertinei din tabla si carcasul de lemn                                                                                                                | m2  | 22,0000 |
| 21 | RpCI42B      | Demontarea copertinei din foi din asbestondulat si carcasul de lemn                                                                                                | m2  | 8,0000  |
| 22 | RpGA29A      | Demontarea tevilor de gaz de pe fatada ,dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale                                  | m   | 6,0000  |
|    |              | <b>2. 2. Acoperis</b>                                                                                                                                              |     |         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 23 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime totala 50 mm)                                                                                                        | m2  | 370,0000 |
| 24 | CG01A1 K=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (grosime totala 50 mm) K=4 | m2  | 370,0000 |
| 25 | CE17A           | Bariera contra vapori cu suprapunerea rosturilor de 150 mm,grosime 100 microni                                                                                                                                                           | m2  | 370,0000 |
| 26 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip//// Vata minerala cu densitatea de 0.037 , cu rezistenta la compresiune de 30 KPa ( MW BELTER ROOF 30) cu gr =150 mm                              | m2  | 370,0000 |
| 27 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip//// Vata minerala cu densitatea de 0.035 , cu rezistenta la compresiune de 60 KPa ( MW BELTER ROOF 60) cu gr =50 mm                               | m2  | 370,0000 |
| 28 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ///Pelicula de polietilena 100 micr cu suprapunerea rosturilor de 150 mm                                                                                                                                 | m2  | 370,0000 |
| 29 | IzF11B          | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...250 mm.                                                                                                                                                           | m3  | 5,2000   |
| 30 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, ///Plasa VR1 d=3 mm , ochi 150 x150 mm                                                                                                                                     | kg  | 345,0000 |
| 31 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime totala 50 mm)                                                                                                        | m2  | 370,0000 |
| 32 | CE24F aplicativ | Aerator                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,0000   |
| 33 | CG01A1 K=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                                                          | m2  | 370,0000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |        | din mortar M 100-T, se adauga (grosime totala 50 mm) K=4                                                                                                                                               |    |          |
| 34 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de membrana bituminoasa                                                                                                     | t  | 0,2220   |
| 35 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu //Covor hidroizolant interior UNIFLEX EPP 2.8 mm  | m2 | 370,0000 |
| 36 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu/// Covor hidroizolant superior UNIFLEX EKP 3.8 mm | m2 | 370,0000 |
| 37 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=150 mm, tabla gr=0.5 mm, RAL 7012                                                                                                    | m  | 32,0000  |
| 38 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,D=100 mm, Grosimea tablei gr=0.5 mm, RAL 7012 ,(9 m/burlan -5 buc.)                                                                       | m  | 45,0000  |
|    |        | <b>3. 3. Constructia parapetului</b>                                                                                                                                                                   |    |          |
| 39 | CC01A  | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =6 mm                                                                                                               | kg | 198,8600 |
| 40 | CC01B  | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =12 mm                                                                                                              | kg | 88,9200  |
| 41 | CC01B1 | Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 12 mm                                                                                                                     | kg | 640,8000 |
| 42 | CC01B1 | Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 16 mm                                                                                                                     | kg | 85,3200  |
| 43 | CA04A  | Beton turnat la parapet cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                           | m3 | 15,3000  |
| 44 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si                                                                                                                                                          | m2 | 46,5000  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |                     | plansee, din placi din vata minerala tip////<br>Vata minerala cu densitatea de 0.035 , cu<br>rezistenta la compresiune de 60 KPa ( MW<br>BELTER ROOF 60) cu gr =50 mm la parapet                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 45 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv<br>stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                            | m2 | 46,5000 |
| 46 | CF57A aplic.<br>K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor (grosimea totala 2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 46,5000 |
| 47 | CE30C<br>aplicativ  | Placa OSB -3 cu gr.12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 46,5000 |
| 48 | CE23D2              | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5<br>mm grosime pe un strat de carton bitumat<br>montate pe o sapa de egalizare din mortar de<br>ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de<br>beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu<br>latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (<br>latimea - 800 mm-)                                                                                 | m  | 46,5000 |
|    |                     | <b>4. 4. Intrarile ?n subsol</b><br><br><b>4.1. 1.Tip I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
| 49 | CF05A               | Tencuieli interioare de 3 cm grosime,<br>executate pe impletitura de sirma, driscuite,<br>cu mortar de ciment-var marca M 100-T<br>pentru smir, mortar de ciment-var marca M<br>50-T pentru grund si mortar de var-ciment M<br>10-T pentru stratul vizibil, executate manual<br>pe suprafete drepte, inclusiv montarea<br>armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la<br>pereti | m2 | 24,0000 |
| 50 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti,<br>stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv<br>(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la<br>200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 24,0000 |
|    |                     | <b>4.2. 1.Tip II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 51 | CF05A               | Tencuieli interioare de 3 cm grosime,<br>executate pe impletitura de sirma, driscuite,<br>cu mortar de ciment-var marca M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38,0000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |          | pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti                                                                                                                           |    |         |
| 52 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38,0000 |
| 53 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 38,0000 |
| 54 | CN06A    | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 38,0000 |
|    |          | <b>4.3. Fintinile de lumina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 55 | CF05A    | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 79,0000 |
| 56 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 79,0000 |
| 57 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (ferestre)                                                                                                                                                                                                      | m3 | 9,9200  |
| 58 | CK23A    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 W/m^2 K$ (9 buc - 1380 x2000(h))                                                                                                                             | m2 | 24,8400 |
| 59 | RpCJ06C  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de                                                                                                                                                                                                                | m  | 49,5000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 60 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 17,5000  |
|    |         | <b>5. 5. Scara principala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 61 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 75,0000  |
| 62 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, ///Plasa VR1 d=4 mm , ochi 100 x100 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg | 225,0000 |
| 63 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm //Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta pe adeziv hidrofob (exterior) - 30 mm                                                                                                                                  | m2 | 75,0000  |
| 64 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 9,0000   |
| 65 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                                                           | m2 | 90,0000  |
| 66 | CL55A   | Pod la copertina de la scara centrala cu placaj din aluminiu compozit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 32,8000  |
| 67 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabbit pina la 60 cm latime                                                                                                                                                                       | m  | 8,0000   |
|    |         | <b>6. Scara laterala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 68 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la | m2 | 15,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 69 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 15,0000 |
|    |         | <b>7. Balustrade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 70 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,0000  |
| 71 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,0000  |
|    |         | <b>8. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 72 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (12 buc - 1380 x2000(h))                                                                                        | m2 | 33,1200 |
| 73 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (2 buc - 3460 x1800(h))                                                                                         | m2 | 12,4600 |
| 74 | CK12A   | Usi metalice termoizolata. coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (1 buc - 900 x2100(h))                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1,8900  |
| 75 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (2 buc - 3400 x2600(h)) | m2 | 17,6800 |
|    |         | <b>9. Consolidarea zidariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
| 76 | CC01B1  | Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 22,7500 |
| 77 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, ///Plasa VR1 d=3 mm , ochi 100 x100 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 54,0000 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 78 | CF01A            | Mortar -ciment- nisip marca M 100                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 1,2000   |
|    |                  | <b>10. Capitolul 5. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 79 | CB14A            | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                            | m2 | 490,0000 |
| 80 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 490,0000 |
| 81 | CF10A            | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                                  | m2 | 490,0000 |
| 82 | IzF55C           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala FASAD cu densitatea de 140 kg/m3 fixate cu dipluri telescopice (5 buc la o placa) cu grosimea de 150 mm | m2 | 490,0000 |
| 83 | CF50B            | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                           | m2 | 490,0000 |
| 84 | CF57A aplic. K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (grosimea totala 2 mm)                                                                                                                                                                                   | m2 | 490,0000 |
| 85 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokonkontakt                                                                                                                                                                                                                | m2 | 56,5000  |
| 86 | IzF55E           | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3 cu grosimea de 30 mm                                             | m2 | 56,5000  |
| 87 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la                                                                                                                                                                                                            | m2 | 546,3500 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |                 | fatade                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 88 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1013                                                                                                                                        | m2    | 470,0000 |
| 89 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 8012                                                                                                                                        | m2    | 35,0000  |
| 90 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti alb la otkos                                                                                                                                    | m2    | 56,5000  |
| 91 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din tabla cu acoperire polimerica RAL 9003                                                                                                                                                                 | m     | 48,8000  |
|    |                 | <b>11. Capitolul 6. Solcu</b>                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 92 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                     | m2    | 210,0000 |
| 93 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor (Soclu) cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistirol XPS cu densitatea 0.035 cu gr=100 mm SOCLU | m2    | 210,0000 |
| 94 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       | m2    | 210,0000 |
| 95 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata (gri) la soclu                                                                                                                                                                                           | m2    | 210,0000 |
|    |                 | <b>12. Capitolul 9. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 96 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 1,0000   |
| 97 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris fractie 10-20 (h=150 mm                                                                                                                                                                                  | m3    | 15,0000  |
| 98 | CA03I           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe                                                                                                    | m3    | 10,0000  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |             | verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                              |     |          |
| 99  | CC03A       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, ///Plasa VR1 d=5 mm , ochi 200 x200 mm                                                                                                                                                                                                    | kg  | 162,0000 |
| 100 | CG16A aplic | Sclivisirea suprafetei pereului                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 100,0000 |
| 101 | DE11A       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                               | m   | 100,0000 |
|     |             | <b>13. Copertina 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |
| 102 | CL08A       | Elemente metalice (teava 40 x40x3 mm- carcas copertina 5) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                           | t   | 0,0390   |
| 103 | CL08A       | Elemente metalice (Panglica metalica -t=5 - carcas copertina 5) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                     | t   | 0,0390   |
| 104 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton///Element metalic MH -1                                                                                                                    | kg  | 14,3000  |
| 105 | IzD10I      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t   | 0,0780   |
| 106 | CK35B       | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/// Bulon de distantare M12                                                                                                                                                                                                                           | buc | 12,0000  |
| 107 | CE06A       | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata culoare gri deschis, montata pe carcas de rasinoase la streasina Ral 7032                                                                                                                                                      | m2  | 3,0000   |
| 108 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 64,2000  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |        | lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/// Piesa inglobata Pi 1                                        |     |          |
|     |        | <b>14. Copertine si fintini de lumina</b><br><br><b>14.1. Copertine</b>                                                                                                            |     |          |
| 109 | CL08A  | Elemente metalice (teava 80 x80x3 mm- St1- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                   | t   | 0,4950   |
| 110 | CL08A  | Elemente metalice (teava 80 x60x3 mm- B1- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                    | t   | 0,1650   |
| 111 | CL08A  | Elemente metalice (teava 40 x40x3 mm- B2- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                    | t   | 0,2010   |
| 112 | CL08A  | Elemente metalice (Cornier 100 x7 mm L=300 mm - carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare              | t   | 0,1170   |
| 113 | CL08A  | Elemente metalice (Tabla =4 m2- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                              | t   | 0,0440   |
| 114 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/// Bulon de distantare M16                                                                                                      | buc | 16,0000  |
| 115 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton///Element metalic MH -1 | kg  | 14,3000  |
| 116 | CC01A  | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =6 mm                                                                                           | kg  | 46,6200  |
| 117 | CC01B1 | Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 16 mm                                                                                                 | kg  | 42,6600  |
| 118 | CC01B  | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in                                                                                                                                          | kg  | 160,2000 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     |        | ateliere de santier cu diametrul barelor =12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 119 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/// Piesa inglobata Pi 1                                                                                                                                                                         | kg | 64,2000 |
| 120 | IzD10I | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv                                                      | t  | 1,2830  |
| 121 | CA04A  | Beton turnat la parapet cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 2,9000  |
| 122 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata culoare gri deschis, montata pe carcas de rasinoase la streasina Ral 7032                                                                                                                                                                                                           | m2 | 59,0000 |
|     |        | <b>14.2. 1.Fintini de lumina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 123 | CF05A  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 79,0000 |
| 124 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 79,0000 |
| 125 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 79,0000 |
| 126 | CN06A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 79,0000 |