

1	2	3	4	5
157	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru santuri pentru montarea bordurei., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,60
158	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	210,00
159	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu grosimea stratului 10 cm (1010 m2)	m3	101,00
160	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	510,00
1.5.2. fstada				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fatada si soclu	m2	846,70
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 10,5 m2, ferestre - 14,2 m2,..)	m2	24,70
163	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	14,20
164	CK26C	Pervazuri montate la ferestre interior din mase plastice	m	7,00
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre exterior din aluminiu	m	6,80
166	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la intrare la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,50
167	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	23,20
168	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	846,70
169	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la soclu, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	97,30
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	749,40
171	CF50A	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare mecanica a mortarului.	m2	749,40
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	749,40
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele fatadei	m2	749,40
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	749,40
175	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	749,40
176	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	749,00
177	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m la intrare fixata in zid de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	9,00
178	CH03C	Trepte exterioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat placate cu placi din gresie portelana, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T.exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m	28,80