


APPROB
Director CNTS
Svetlana Cebotari 

CAIET DE SARCINI
Procurarea pieselor de schimb pentru reparația

PIESE DE SCHIMB PENTRU REPARAȚIA UTILAJULUI FRIGORIFIC a. 2021

No d/o	Denumirea	Cerințe	u/m	C- tea	Preț/u nitate, lei	Suma totală, lei cu TVA	Argumentarea
1	Compresor	Caracteristici tehnice: 1. Regim de temperatură - joasă 2. Agent frigorific - R-404a 3. Temperatura de ferbere - minus 35 °C, 4. Temperatura de condensare - 40 °C 5. Puterea frigorifică - 830 Wt 6. Tensiune - 220-240V	buc	5	5000,0	25000,0	Pentru reparația utilajului frigorific
2	Compresor	Caracteristici tehnice: 1. Regim de temperatură - joasă 2. Agent frigorific - R-404a 3. Temperatura de ferbere - minus 35 °C, 4. Temperatura de condensare - 40 °C 5. Puterea frigorifică - 719 Wt 6. Tensiune - 220-240V	buc	2	4500	9000,0	Pentru reparația utilajului frigorific
3	Filtru pentru instalatii frigorifice	Filtru deshidrator, antiacidic 303S, tipul de conexiune - sudabile cu Ø la intrare de 10 mm și Ø la ieșire 10 mm, compatibil cu toți agenții refrigeranți (freoni) de tip HFC și HCFC: R134a, R404a, R407c, R410a etc., filtru compatibil cu uleiuri POE și PAG	buc	4	420	1680,0	Pentru deshidratarea sistemului frigorific la congelatoare și frigidere
4	Filtru pentru instalatii	Filtru deshidrator, antiacidic 163S, tipul de conexiune - sudabile cu Ø la intrare de 10 mm și Ø la ieșire 10 mm,	buc	6	300	1800,0	Pentru deshidratarea sistemului frigorific la

	frigorifice	compatibil cu toți agenții refrigeranți (freoni) de tip HFC și HCFC: R134a, R404a, R407c, R410a etc, filtru compatibil cu uleiuri POE și PAG						congelatoare și frigidere
5	Filtru pentru frigider	Filtru deshidrator frigider 15gr. Sudabil.	buc	10	14	140,0		Pentru reparația frigiderelor
6	Garnituri pentru furtun	Din cauciuc rezistent la agent frigorific, pentru furtunuri cu racord de 1/4 inch	buc	20	10	200,0		Pentru furtun de alimentare cu agent frigorific
7	Controler	cu trei contacte, p/u congelator, frigider, regimul de reglare a temperaturii de la plus 10°C până la minus 40°C, cu 2 sonde care vor fi amplasate în lichid, 220-230V	buc	5	1200	6000,0		p/u monitorizarea și reglarea funcționării utilajului frigorific la congelator, frigider
8	Motor-ventilator	Motor ventilator 25W, turație 1300 rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspiratie sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protecție și prindere pentru suport.	buc	5	450	2250,0		Pentru reparația utilajului frigorific
9	Motor-ventilator	Motor ventilator 10 W, turație 1300rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspiratie sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protecție și prindere pentru suport,	buc	5	360	1800,0		Pentru reparația utilajului frigorific
10	Ventil încarcare cu freon	valva cu ventil, filet 1/4 inch SAE, teava cupru 10 cm, diametru teava 6,0 mm, valva are capac cu garnitura pentru etansare	buc	10	25	250,0		Pentru deservirea și reparația utilajului frigorific
11	Separator de lichid	Separator de lichid volum 1,5 litre, diametrul țevii la intrare 10 mm, la eșirea 12 mm.	buc	1	1500	1500,0		Pentru reparația congelatorului Refco
						49620,0		

IBAN: MD76TRPBA332110A15345AC

Șef SAG nr 1



Biduc Anatolii




Svetlana Boris