

Aprobat:

Primarul comunei Mileștii Mici

Agrici Rodica

### Caiet de sarcini

Denumirea beneficiarului: Primăria comunei Mileștii Mici, raionul Ialoveni

Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria comunei Mileștii Mici, raionul Ialoveni

Obiectul achizițiilor: Tractor cu echipamente (încărcător frontal ,cupă maxilară,lamă de zăpadă, remorcă, cositoare, distribuitor de nisip,tocator lateral, instrument de găurit,plug)

		Lotul 1				
1	16700 000-2	<b>Tractor</b>	buc	1	<p>Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 100 CP – maxim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/18F+12/15R Greutate standart: de min 4700 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1900 – 2100 mm Greutate față: 270 – 350 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/540E,1000/1000E cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă Aripi roti fata Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare,girofar, Ladă pentru unelte. Cuplare 4WD mecanică.</p>	

					Garanție min. 12 luni sau 1000 motoare	
2	167000 00-2	Încărcător frontal	buc	1	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Capacitatea de ridicare: 1000-1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3500-3600 mm; Presiunea de lucru: 180-190 bar; Greutatea: 550-600 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor minim: 115 CP Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător Garanție minim: 12 luni.</p>	
3	167000 00-2	Cupă maxilară	buc	1	<p>Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m<sup>3</sup> – 0,8 m<sup>3</sup>; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850 mm. Greutate: 380-390 kg Garanție minim: 12 luni.</p>	
4	167000 00-2	Lamă de zăpadă	buc	1	<p>Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agățare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garanție: 12 luni;</p>	
5	167000 00-2	Remorcă	buc	1	<p>Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35</p>	

					<p>-garda la sol: 390 mm  -jante standart: 9,00-16  Dimensiuni cârlig de agățare:  -diametru interior: 40 mm  -diametru exterior: 110 mm  Frână hidraulică  Garanție minim: 12 luni.</p>	
6	167000 00-2	Cisternă	buc	1	<p>Compatibilă cu tractorul propus  Remorca capacitate (tone): 4 tone  Pompa capacitate (m3/h): 16-18m3/h  Marime anvelope: 11,5/80 15,3  Sistem frână: Hidraulic  Lungime: 4100-4200 mm  Lățime: 1700-1800 mm  Înălțime: 2100-2200 mm  Greutatea: 800 -850 kg  Dulap pentru chei  Garantie minim: 12 luni</p>	
7	167000 00-2	Distribuito de nisip	buc	1	<p>Compatibil cu tractorul propus  Puterea ridicare: 1700 kg  Latimea de lucru: 2,5 - 6 m  Viteza de lucru: 5 – 40 km/h  Densitatea sarii aruncate: 5-40 g/m2  Dotat cu vibrosistema  Dispozitiv de dozare cu melc  Cu posibilitate de autoîncărcare  Cu iluminare de gabarit  Cu tend de acoperire  Cu calculator de gestionare a distribuitorului  din cabina operatorului  Garantie minim 12 luni</p>	
8	167000 00-2	Mătură comunală	buc	1	<p>Compatibilă cu tractorul propus  Suprafața de lucru 2400-2500 mm  Diametrul periei laterale: 400-500 mm  cuplare-Cat II si III  -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic  -eliberarea container gunoi-hidraulic  -capacit.container gunoi-250 l  -greutate -400-450 kg  -viteza lucru- 6km/h  Optiuni  -sprinkle system cu container apa  -1 perie laterala  -peria principala-dura  -lumini de gabarit  -triunghi indicator  -roti de suport  Rezervor de apă 300- 350 litri  Garantie minim 12 luni</p>	
9	167000 00-2	Tocator lateral	buc	1	<p>Stare nou, compatibil cu tractorul propus.  Lățimea totală: 1700-1800 mm  Lățime de lucru: 160 cm;  Diametru de tocare a lăstarului: 50-70 mm;  Lățimea cuțitului: 105 mm;  Număr de cuțite:22;  Tip cuțit: T ciocan (tip labă de găscă)  Număr de curele transmisie: 3;  Viteză de lucru: 5 Km / oră;  Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră;  Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP;</p>	

					Greutate proprie tocător: 450-470 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie minim: 12 luni.	
10	167000 00-2	Instrument de gaurit	buc	1	Compatibil cu tractorul propus Modul de agregare: Purtat Adâncimea de lucru, cm 100 - 120 Rotatii vom r/min: 540 Organe de lucru buc: 2 Greutatea, kg: 250 Puterea necesara CPMIn. 40 Garantie minim: 12 luni	
11	167000 00-2	Plug	buc	1	Compatibil cu tractorul propus - 3 brazde , - Lățimea de lucru 0,9 -1,35 - Lățimea de lucru a trupețelor 30,35,40,45 -Adâncimea de lucru maximă 35 cm ; -Intervalul dintre brazde 90 cm ; -Înălțimea ramei 820 mm; -Puterea tractorului 80 C . P . ; -Greutatea 480-590 κ g .	