

Specificație tehnică imprimantă alb/negru multifuncțională laser min A4 – 3 bucăți

Tip echipament	Imprimantă de rețea laser multifuncțională (imprimare, scanare, copiere)
Format suportat	Min. A4
Panou de control touch color.	Da
Casetă multifuncțională	capacitate min. 100 coli
Capacitate de alimentare tăvi	min. 2000 - 60-120g/m2
Capacitatea de ieșire:	min. 300 coli.
Tip scanner:	scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF)
Duplex standard:	la imprimare, copiere și scanare.
Scanare și copiere simultană a ambelor părți a originalului.	(scanare pe e-mail)
Zoom:	(reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%.
Rezoluția printare	min 1200x1200 dpi
Rezoluția scan/copy	min. 600x600 dpi
Viteza de printare	min 55 ppm A4
Viteza printare duplex	min 30 ppm A4
Viteza copiere duplex	min 30 ppm A4
CPU	min. 1.2 GHz
Memorie:	min. 2GB
Ciclu de lucru min	245 000 copii / luna.
Interfața	USB 2.0 (HI-Speed), Giga bit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Integrare	Active Directory, LDAP, NDS. Soluția să fie compatibilă cu cititoare de carduri RFID USB de ultimă generație, compatibile cu multiple tipuri de carduri (ex. MIFARE, NFC).
Cititor de carduri RFID	Cititor de ultimă generație pentru autentificare, cu conector USB, apt de a identifica orice tip de card. Cititoare de carduri RFID USB de ultimă generație, compatibile cu multiple tipuri de carduri. - MIFARE Classic RFID cu frecvență de 13.56 MHz, conform standardului ISO 14443A, MIFARE Classic 1K și MIFARE Classic 4K. Frecvență de operare: 13.56 MHz. Protocol RF: ISO/IEC 14443A. Memorie: 1K byte (1024 bytes) pentru MIFARE Classic 1K sau 4K bytes pentru MIFARE Classic 4K. (ex. MIFARE, NFC).
Construcție	Stand cu roti pe care este amplasata imprimanta.

Caracteristici securitate	802.1x, SNMP V1/V2/V3, USB (Print from USB), User Data Encryption, TLS V1.2, V1.3,
Cartus inclus in set.	Min. 25000 copii
Funcționalități scanare	- Scanare către e-mail, foldere rețea - PDF cu text căutabil - AD ³ (min. 50 coli)
Sisteme de operare suportate	Windows 11, macOS, Linux
Servicii asociate	- Instalare și configurare - Instruire utilizatori/administratori - Mentenanță
Garanție	Minimum 3 ani