

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Centrul de Sanatate din s. Slobozia Mare

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Centrul de Sanatate din s. Slobozia Mare

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de termoizolare a fasadelor la edificiul Centrului de Sanatate din s. Slobozia Mare.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de termoizolare. 1.1. Termoizolarea fasadelor. 1.1.1. 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ()	m2	44,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	18,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc, (se va folosi la cota superioara a pereului (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurilor ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	38,00
4	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm))	m2	44,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betonocontact)	m2	336,00
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM	m2	336,00

1	2	3	4	5
		SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)		
7	pret de piata	Cornier de aluminiu la ferestre si colturi cu plasa	m	88,00
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	336,00
9	CE22A	Instalare de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara costul elenmentelor de burlan)	m	18,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	336,00
11	CE05A1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, prevopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, ()racordurilor la cosuri etc.(se va folosi la cota superioara a peretilor ,parapetului, pentru protejarea acestuia si a pervazurilor fererstrelor, care urmaea a fi schimbate in totalitate)	m2	32,00
		1.1.2. 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 paz Betonocontact)	m2	38,00
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), : cu placi vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 30mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99, SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	38,00
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	38,00

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	38,00
		1.1.3. 3. Alte lucrari.		
16	CB14A Kman=0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore))	m2	336,00
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	0,50
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50
		1.2. 1. Schimbarea timplariei		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,10
20	RpCP45D	Demontarea gratii, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	142,00
21	CL19D Kman=0.5,	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (instalare fara costul grilajelor)	kg	142,00
22	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	56,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura AIII d10mm)	kg	4,20
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	32,00
25	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplarie PVC ferestre cu valoarea U totala	m2	6,10

1	2	3	4	5
		maxima de 1.7 W/m ² KU, cu rame din PVC nereciclat, cinci(5) camere de aer,consolidare cu profile de grosimea 1.2mm, acoperire cu un strat de material plastic, fara puncte termice , Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 LOW-E		
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat=135mm	m	28,00
27	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat=400mm	m	4,80
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m ²	6,20
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	6,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	6,20
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare) 50%	m	15,20
32	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,28
33	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	0,28
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,28
35	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	0,28
		1.3. 1. Lucrari generale		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m ²	40,00

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti sau tavane		
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm)	m2	40,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Бетонотакт)	m2	40,00
39	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat(XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm), Conductivitatea termica = 0.035 W/mk, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR-EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	40,00
40	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике)	m2	40,00
41	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес)	m2	40,00
42	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,50
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50



Intocmit

Dumitru Cretu