

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc A - Блок А Capitolul 1.1. Fatad- Фасад		
1		Peretii exteriori	buc	0.000
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t 100 mm 120kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma) 1.010	m ²	1 339.970
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m ²	1 339.970
4	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") Штукатурка декоративная Tink decorativ	m ²	1 339.970
5	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (L _{max} =12 m, H _{max} = 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) 30%	m ²	553.180
6	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (L _{max} =12 m, H _{max} = 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) 70%	m ²	1 293.820
7		Soclu	buc	0.000
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m ²	101.970

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t100 mm 120 kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.010		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	101.970
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.010	m2	101.950
		Capitolul 1.2. Scara - Лестница		
11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.348
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	75.210
13	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Be10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м ² , с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)доб 5см К=5 Коэффициент к трудозатратам 5,000 Коэффициент к материалам 5,000 Коэффициент к машинам 5,000	m2	34.820
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	34.820

1	2	3	4	5
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые Materiale marunte (cirpe) 1.010	m2	34.820
16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Паличники для окон или дверей из пластмассы) Прим защитный профиль	m	21.000
		Capitolul 1.3. Rampa - Пандус		
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.251
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	54.110
19	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Be10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)доб 5см К=5 Коэффициент к трудозатратам 5.000 Коэффициент к материалам 5.000 Коэффициент к машинам 5.000	m2	25.050
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	25.050
21	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые Materiale marunte (cirpe) 1.010	m2	25.050
22	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15	m	18.000

1	2	3	4	5
		em inaltime, asezati la distante de 1...1.2 m prevazuti cu rondelے sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1.2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox) B1(L=3.9м).-1шт. B2(L=0.7м).-1шт. B3 (L=3.7м)-4шт. B5(L=3.0м)-2шт. Lot=25.3m		
		Capitolul 1.4. Pereu - Отмостка		
23	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	2.320
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	232.000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) borduri БР 100.20.8 de trotuare	m	158.000
		Capitolul 2. Bloc B - Блок Б Capitolul 2.1. Fatad- Фасад		
26		Peretii exteriori	buc	0.000
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Паружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t 100 mm 120 kg/m3	m2	613.660

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, spuma)- 1.010		
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	613.660
29	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") Штукатурка декоративная Tink decorativ	m2	613.660
30	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax= 12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) 30%	m2	253.900
31	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax= 12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) 70%	m2	592.460
32		Soclu	buc	0.000
33	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t 100 mm 120 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)-1.010	m2	48.600
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	48.600
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc) -1.010	m2	48.600
		Capitolul 2.2. Scara - Лестница		
36	TsC53A	Compaactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.991

1	2	3	4	5
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	215.000
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc. in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton. in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) /доб 5см К=5 Коэффициент к трудозатратам - 5.000 Коэффициент к материалам - 5.000 Коэффициент к машинам - 5.000	m2	99.120
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	99.120
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые Materiale marunte (cirpe)=1.010	m2	99.120
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) /Прим защитный профиль	m	32.000
		Capitolul 2.3. Rampa - Пандус		
42	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.140
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	30.670
44	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc. in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. diferenta in plus	m2	14.200

1	2	3	4	5
		sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)доб 5см К=5 Коэффициент к трудозатратам=5.000 Коэффициент к материалам=5.000 Коэффициент к машинам=5.000		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	14.200
46	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые Materiale marunte (cirpe)=1.010	m2	14.200
47	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1.2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1.2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения П-900мм (tevi de inox) B1(L=3.9м).-1шт, B2(L=0.7м).-1шт, B3 (L=3.7м)-4шт , B5(L=3.0м)-2шт, Ltot=25.3m	m	12.000
		Capitolul 2.4. Pereu - Отмостка		
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	2.370
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	m2	237.000

1	2	3	4	5
		соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) borduri BP 100.20.8 de trotuare	m	283.000
		Capitolul 3. Bloc C - Блок С Capitolul 3.1. Fatad- Фасад		
51		Peretii exteriori	buc	0.000
52	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t 100 mm 120kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma) 1.010	m2	223.020
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	223.020
54	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") Штукатурка декоративная Tink decorativ	m2	223.020
55	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) 30%	m2	94.770
56	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) 70%	m2	221.150
57		Soclu	buc	0.000
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	25.990

1	2	3	4	5
		fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя). поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t100 mm 120 kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.010		
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat. la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	25.990
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat). dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь). размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.010	m2	25.990
		Capitolul 3.2. Scara - Лестница		
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.150
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. la placi (Укладка арматурной сварной сетки. для плит. на высоте до 35 м включительно)	kg	32.350
63	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm. în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc. în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. diferenta în plus sau în minus la fiecare cm de beton. în cazul utilizarii betonului pe santier. se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150). толщиной 10 см с непрерывной заливкой. с выравниванием. в помещениях площадью более 16 м ² . с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе. разница для каждого 1 см бетона плюс или минус. добавлять или отнимать)доб 5см K=5 Коэффициент к трудозатратам 5.000 Коэффициент к материалам 5.000 Коэффициент к машинам 5.000	m2	14.980
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы. из цементного раствора M100-T толщиной 3	m2	14.980

1	2	3	4	5
		см. тонко затертый)		
65	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые Materiale marunte (cirpe)=1.010	m2	14.980
66	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) Прим защитный профиль	m	8.000
		Capitolul 3.3. Rampa - Пандус		
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.060
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит. на высоте до 35 м включительно)	kg	14.040
69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc. in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton. in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)Идоб 5см К=5 Коэффициент к трудозатратам 5.000 Коэффициент к материалам 5.000 Коэффициент к машинам 5.000	m2	6.500
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	6.500
71	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые Materiale marunte (cirpe) 1.010	m2	6.500

1	2	3	4	5
72	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1.2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1.2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox) B1(L=3.9м).-1шт, B2(L=0.7м).-1шт, B3 (L= 3.7м)-4шт , B5(L= 3.0м)-2шт, Ltot=25.3m	m	8.000
		Capitolul 3.4. Percu - Отмостка		
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	1.280
74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	128.000
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) borduri BP 100.20.8 de trotuare	m	98.000
		Capitolul 3.5. Copertina- Козырек		
76	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) (diam. 16 mm) Materiale marunte= 1.050	buc	24.000
77	Pret furnizor	Ancher chimic	buc	24.000
78	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	0.090

1	2	3	4	5
		usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)		
79	CE18A	Luminatoare din plăci ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau în cîmpul învelitorii Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1.050	m2	12.400

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenume)

I.S.