

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LECITAȚIE DESCHISĂ**

1. **Denumirea beneficiarului de stat:** Primăria s. Talmaza
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Primăria s. Talmaza
3. **Obiectul achizițiilor :** Reabilitarea străzii Traian și accesul local din s. Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea conform datelor din proiect
		1. Lucrări de trasare și definitivare		
1		Restabilirea traseului	km	0,994
2		Trasarea axelor construcției drumului	km	0,994
		2. Str. Traian și accesul lateral din s. Talmaza		
		2.1. Lucrări de trasament		
3	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv Împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (decaparea covata)	100 m ³	9,564
4	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren catg. II (k=1)	100 m ³	9,564
5	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea)	100 m ³	9,564
6	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10t la distanța de: 2 km	t	1243,40
7	TsC51B	Lucrări de descărcare a pămîntului	100 m ³	9,564
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de trasamente, prin tăierea	100 m ²	47,48

		damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat (platforma drumului)		
9	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (finisarea și compactarea 4748,3 m2)	100 m3	14,245
10	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea din groapa de împrumut a nisipului argilos pentru stabilizarea cu ciment și nikofloc)	100 m3	11,47
11	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km (transportarea de nisip argilos și depozitarea lui)	t	2121,40
12	TsC51B	Lucrări de descărcarea pământului	100 m3	11,47
13	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea din groapa de împrumut)	100 m3	0,474
14	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	87,60
15	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (asternerea și compactarea pământului)	100 m3	0,474
16	TsC20A1	Săpătura mecanică în profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pîna la 10 m și împrăștierea lui, în teren catg. I sau II (decaparea pământului vegetal)	100 m3	2,17
17	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală,	100 m3	2,17

		descărcare în autovehicule teren catg. I (încărcarea)		
18	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	282,50
19	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu (așternerea pămîntului vegetal)	m3	217,30
20	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de catg. II	100 m2	21,73
21	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100 m2	21,73
22	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100 m2	21,73
		2.2.Îmbrăcămintea rutieră		
23	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (împingerea nisip argilos din lateral și așternerea lui)	100 m3	11,47
24	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului de fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3	11,47
25	TsD25B	Compactarea pămîntului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) Kw (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcururi (precompactare)	100 m3	11,47
26	TsD14B01	Udarea mecanică a stratului de pămînt prin pulverizarea dozată a apei cu dispersie fină în procesul de frezare a pămîntului pînă la umiditatea optimă cu eroarea + - 0,1 %	m3	1147,00
27	DA21D	Tratarea stratului de pămînt cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizarea și malaxarea prin frezare cu	100 m3	11,47

		reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urmă: cu ciment, din volumul pământului: 6% și adaos de Nikoflok – 8 % din masa cimentului, h= 23 cm, cimentul din norma a fost excl.		
28	material	Ciment M400 (la norma DA21D, conform proiectului)	t	127,28
29		Liant organic Nikoflok (polimer mineral)	kg	10 182,00
30	TsD25C	Compactarea pământului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kw (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcureri	100 m3	11,47
31	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,61/m2	t	2,40
32	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.25	m2	3923,20
33	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adăugător la norma DB16H) conform proiectului	t	9,82
		2.3.Amenajarea rigolelor carosabile		
34	D1118	Decuparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă	m3	51,98
35	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea material demolat)	100 m3	0,52
36	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km	t	79,70
37	TsC51B	Lucrări la descărcare	100 m3	0,52
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelifă și anticapilară, cu așternere mecanică, cu nisip, h=15 cm	m3	52,00

39	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără inonorire (piatră spartă, h=10 cm)	m3	34,70
40	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la străzi, alei și platforme carosabile (Beton B20) h=18 cm	m3	62,40
		2.4.Intrările în curți		
41	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,123
42	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100 m2	3,72
		2.5.Lucrări pentru siguranța circulației rutiere		
43	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM2.35)	buc	12,00
44	DF19A	Montarea indicatorilor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat- indicatoare B700	buc	9
45	DF19A	Montarea indicatorilor pentru circulație rutieră din tablă de oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat – indicatoare B700	buc	3