

Nr	Denumirea	Specificatii Tehnnice a unui bloc de siste	Cantitatea
1	Procesor	Frecventa min: 4,3GHz Numar Nuclee: 6x Cores Numar thread-uri: 12x Threads Grafică Integrată -DA Memorie Cache (L3): 18MB Dimensiune maximă RAM: 128 GB	3
2	Placa de baza	Factor de formă a plăcii de baza: Micro-ATX Tip Memorie: DDR5 SDRAM sau DDR4 Memory Speed: min 3200 MHz, Slot M2 Capacitate max. Totală RAM: 96GB Sloturi memorie: 2x DIMM ; Port/VGA/HDMI	3
3	RAM	Capacitatea Memoriei (Total): 16GB Tip Memorie: DDR4 SDRAM sau DDR5 SDRAM Frecvență memorie: min 3200 MHz	6
4	SSD	.M.2 NVMe SSD 500GB [PCIe 3.0 x4, R/W:3100/2600MB/s, 400/470K IOPS, Pablo, TLC] Capacitate stocare: 500 GB Sistem de stocare a datelor: M.2 2280 Interfață SSD: NVMe PCIe 3.0 x4 Tip de memorie flash: 3D MLC (Multi-Level Cell) Viteza maximă de citire: 3100 MB/s Viteza de scriere maximă: 2600 MB/s	3
5	HDD	3.5" HDD 2.0TB -SATA- 256MB Capacitate memorie: 2 TB Sistem de stocare a datelor: 3.5" Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Dimensiune memorie tampon (cache): 256 MB Viteza axului: 7200 RPM Rata de transfer : 6000 MB/s	3
6	Cooler CPU	Universal, Fan Speed : : : : 800~1600RPM (PWM)±10%, TDP : : : : 200W,Heat Pipes : : : : 6mm heatpipe x 4 units	3

7	Case	Case mATX , w/o PSU, USB3.0, USB2.0, Tempered Glass, 2x2.5", 3x3.5", Black . Motherboards : : : : : : : Micro ATX/Mini-ITX Case Type : : : : : : : Mini Tower Materials : : : : : : : : ABS+SPCC (Steel panel thickness: 0.5mm) Tempered Glass side panel (thickness: 3mm) 5.25" Drive Bays : : : : : : : 1 3.5" Drive Bays : : : : : : : 3 2.5" Drive Bays : : : : : : : 2 I/O Ports : : : : : : : : USB2.0x1, USB3.0x1, Audiox1, Micx1 Expansion Slots : : : : : : : 4 Cooling Fans Support : : : : : Pre-installed: 1x120mm black fan at rear : : : : : : : : : : Optional: Front: 1x120mm Cable Management : : : : : : : 15mm Clearance Liquid Cooler Support : : : : : Rear: 120mm radiator Power Supply Type : : : : : : : ATX PS2 (maximum length: 170mm) CPU Cooler Height Limit : : : : : 151mm Graphics-card Length Limit : : : : : 250mm Carton Dimension (LxWxH) : : : : : 415x240x465mm	3
8	Sursa de alimentare /PSU	Power Supply ATX 500W , 80+, 120mm, Active PFC, Temperature control fan, Black . legant black PSU casing with full black mesh cables ATX12V Ver.2.30 compliant with ATX12V Ver.2.31 High efficiency PSU, 80+, APFC, up to 85% efficiency Single 12V Rail for high compatibility and extreme high current output Longer 20 + 4 and 4 + 4 pins up to 550mm is easy for high-end tower chassis installation 12cm silent black fan with smart thermal fan speed control circuit Full protection functions with OVP / UVP / OPP / SCP / SIP / OCP Safety and EMC certified by CE ECO friendly by RoHS and Erp 2013 directives	3
		Specificație tehnică a unui Keyboard&Mouse	
	Keyboard&Mouse	Keyboard & Mouse Combo, Thin profile, Spill-resistant, Quiet typing, 1000dpi, 3 buttons, 1.5/1.8m, USB, EN/RU, Black	3

		Specificatie tehnica a unui monitor	
	Monitor	23.8" Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, 1msMPRT, 250cd, CR1300:1, HDMI Diagonala ecranului: 23,8 " Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: IPS Rata maximă de reîmprospătare: 100 Hz Timp de răspuns: 1 ms Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4	3

Notă: Ansamblarea și sistemul de operare preinstalat să fie inclus în prețul blocului de sistemă

Administrator de rețea Amarii valentin



