

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Armăturii de sectionare pentru conducte

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

☒ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: S.A. „CET-Nord”

2. IDNO: 1002602003945

3. Adresa: MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. Numărul de telefon/fax: 023153359

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:

office@cet-nord.md, www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (achiziții.md), cât și pe pagina web a entității contractante: <https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders>

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric ☒
- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☒

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată a lotului
Lot 1. Armătură de sectionare pentru conducte						
1.	42130000-9	Robinet cu flanșe 40 mm	buc	20,00	Dn40, Pn25; material corp din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală.	
2.		Robinet cu flanșe 50 mm	buc	2,00	Robinet cu bilă complet sudat LD KИИИΦ, Dn40, Pn40.	
3.		Robinet cu flanșe 80 mm	buc	70,00	Dn80, Pn25; material corp din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală.	
4.		Robinet cu flanșe 100 mm	buc	1,00	Supapă cu bilă JIP-LD-FF Cod: 065N0839.	
5.		Robinet cu flanșe 250 mm	buc	4,00	Dn250, Pn25, cu reductor mecanic; material corp din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală.	
6.		Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16	buc	2,00	Dn32, Pn16; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	
7.		Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50,	buc	50,00	Dn50, Pn25; material corp din oțel de calitate 20; cu	

	Pn25			trecere totală.	
8.	Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25	buc	20,00	Dn100, Pn25; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	
9.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970mm, cu reductor mecanic	buc	6,00	Dn400, Pn25, cu reductor mecanic; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	
10.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25	buc	19,00	Dn200, Pn25, cu reductor mecanic; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	
11.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25	buc	2,00	Dn600, Pn25, cu reductor mecanic; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	
12.	Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn25, Pn40	buc	5,00	Robinet cu bilă din oțel, complet sudat DN 25 PN40, Lungime-230mm, cu trecere standard, cu mâner. Tip montare- sub sudură Mediu de lucru-apă. Material corp- Oțel. Tip acționare- pârghie.	
13.	Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn40, Pn40	buc	5,00	Robinet cu bilă din oțel, complet sudat DN 40 PN40, Lungime-250mm, trecere standard, cu mâner. Tip montare- sub sudură Mediu de lucru-apă. Material corp- Oțel. Tip acționare- pârghie.	
14.	Robinet cu bilă din oțel Dn150, Pn16	buc	1,00	Proiect 15/2021-RT Robinet cu bilă din oțel cu flanșe DN150 PN16 Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-150 mm. Diametru de alezaj-125 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura până la +200 C. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ΠC. Bilă-Oțel 08X13(AISI 409) Ax-Oțel 20X13. Arc-Oțel 65Γ/Oțel 60C2A. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Φ4K20, Etanșare mecanică de dublare - fluorosiloxan.	
15.	Robinet cu bilă din oțel Dn80, Pn16	buc	2,00	Proiect 15/2021-RT. Robinet cu bilă din oțel cu flanșe, DN80 PN16, Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-80 mm. Diametru de alezaj-75 mm. Presiune	

				nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura pînă la +200 C. Material: Măner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ΠC.Bilă-Oțel 08X13(AISI 409). Ax-Oțel 20X13. Arc-Oțel 65Γ/Oțel 60C2A. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Φ4K20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan.	
16.	Robinet/ Bilă 1”-1/2”	buc	3,00	Robinet cu bilă 1 1/2" FI-FE, Model 424b. Conectare- 11/2". Înălțime (mm) 77. Lungime (mm) 107.	
17.	Robinet cu bilă p/u gaz Dn25, Pn25, L80mm	buc	10,00	Robinet cu bilă pentru gaz 1", FI-FI. Presiune nominală (PN)- 25 bar. Temperatura maximă de lucru - 120 °C. Material - alamă. Tip robinet - drept. Lungime- 80mm.	
18.	Vană 30Ч6Бp, Dn50, Pn16	buc	27,00	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бp, cu flanșe. Dn50, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax – presgarnitură, între corp și capac - paronit.	
19.	Vană 30Ч6Бp, Dn80, Pn16	buc	20,00	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бp, cu flanșe. Dn80, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit.	
20.	Vană 30Ч6Бp, Dn100, Pn16	buc	24,00	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бp, cu flanșe. Dn100, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit.	

21.	Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn16	buc	10,00	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn150, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanșe. Material corp - fontă cenușie, Suprafață de etanșare - alamă. Etanșare pe ax - presgarnitură, între corp și capac - paronit.	
22.	Vană 30Ч6Бр, Dn300, Pn16	buc	1,00	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe și element de blocare paralel cu dublu disc. Dn300, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanșe. Material corp - fontă cenușie. Suprafață de etanșare - bronz. Etanșare pe ax - presgarnitură, între corp și capac - paronit.	
23.	Vană 30Ч6Бр, Dn400, Pn16	buc	1,00	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe și element de blocare paralel cu dublu disc. Dn400, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanșe. Material corp - fontă cenușie. Suprafață de etanșare - bronz. Etanșare pe ax - presgarnitură, între corp și capac - paronit.	
24.	Vană 30с964НЖ, Dn300, Pn25	buc	2,00	Vană de oțel, cu pană și ax ascendent cu antrenare electrică, 30с964НЖ. Dn300, Pn25. Corp, capac, pană — Oțel 25Л, 35Л (20ГЛ; 25ХГЦЛ). Ax — Oțel 20Х13. Garnitura supapei — Oțel inoxidabil 20Х13. Etanșare omental, garnitură — inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 425°C. Presiune nominală - 25 bar. Tip montare - flanșe	
25.	Vană 30с964НЖ, Dn400, Pn25	buc	2,00	Vană de oțel, cu pană și ax ascendent cu antrenare electrică, 30с964НЖ. Dn400, Pn25. Corp, capac, pană — Oțel 25Л, 35Л (20ГЛ; 25ХГЦЛ). Ax — Oțel 20Х13. Garnitura supapei —	

				Oțel inoxidabil 20X13. Etanșare omental, garnitură — inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 425°C. Presiune nominală-25 bar. Tip montare— flanșe.	
26.	Vană 30с41нж, Dn50, Pn16	buc	2,00	Vană din oțel, 30с41нж DN50 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	
27.	Vană 30с41нж, Dn80, Pn16	buc	2,00	Vană oțel, 30с41нж DN80 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	
28.	Vană 30с41нж, Dn100, Pn16	buc	2,00	Vană oțel, 30с41нж DN100 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	
29.	Vană 30с41нж, Dn150, Pn16	buc	2,00	Vană oțel 30с41нж DN150 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	
30.	Vană 2C-29-2, Dn200, Pn100	buc	1,00	Vană închidere cu acțiune electrică, sub sudură Dn200, Pn100. Lungime-550mm. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C. Material corp- Oțel 25Л. Tip acuator- AUMA SA14.6-F14-	

				380/50/3-22.	
31.	Vană fontă 80 mm	buc	5,00	Vană fontă cu flanșă – 30ч66p; Material- fontă; diametrul nominal-DN 80 mm; lungimea de fabricație-L 210 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 4 orificii; temperatura maximă a fluidului - 40,0 grade C. GOST 5762:2004	
32.	Vană fontă 100 mm	buc	10,00	Vană fontă cu flanșă – 30ч66p. Material- fontă; diametrul nominal-DN100 mm; lungimea de fabricație-L 230 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	
33.	Vană fontă 125 mm	buc	3,00	Vană fontă cu flanșă – 30ч66p. Material- fontă; diametrul nominal-DN125 mm; lungimea de fabricație-L 255 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	
34.	Vană fontă 150 mm	buc	8,00	Vană fontă cu flanșă – 30ч66p. Material- fontă; diametrul nominal-DN150 mm; lungimea de fabricație-L 280 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	
35.	Vană fontă 200 mm	buc	3,00	Vană fontă cu flanșă – 30ч66p. Material- fontă; diametrul nominal-DN200 mm; lungimea de fabricație-L 330 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	
36.	Ventil DN-50 PY100	buc	2,00	Ventil de închidere cu acțiune electrică,1c-11-5ЭЧ DN 50mm,PN 6,3 МПа. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 425°C. Material corp- Oțel 20.	
37.	Clapetă de închidere 15Б1П, Dn15 Pn16	buc	20,00	Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn15	

				Pn16.	
38.	Clapetă de închidere 15Б1П, Dn20 Pn16	buc	20,00	Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn20 Pn16.	
39.	Clapetă EL.220V, DN15	buc	1,00	Ventil electromagnetic. Tip EV250B, G=1/2"; P=10 bar; T=120 C.	
40.	Clapetă de impuls cu arc 8c-3-1, Dn20 Pn40 Tmax450	buc	1,00	Supapă de impuls DN 20, PN 40. Tmax 450°C. Material corp-Oțel 20. Mediu de lucru –abur. Domeniu de acționare, 3 mm. Domeniu de reglare-0,25-1,2MPa.	
41.	Clapetă de închidere 15Б1П, Dn32 Pn16	buc	10,00	Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn32 Pn16.	
42.	Supapă de unic sens 19c47HЖ Dn300, Pn25	buc	1,00	Supapă de sens 19c47HЖ Dn 300 ,Pn 25. Temperatura de lucru: -40° - 450°C. Tip montare -sudură.	
43.	Supapă de unic sens 19c47HЖ Dn400, Pn25	buc	1,00	Supapă de sens 19c47HЖ Dn 400 ,Pn 25. Temperatura de lucru: -40° - 450°C. Tip montare -sudură.	
44.	Supapă de siguranță cu arc și amortizor (acționare directă) T-132MC	buc	3,00	Supapă de siguranță cu acționare directă T-132MC Dn 80mm,PN 10bar. Tmax - 450°C. Material corp- Oțel 20. Mediu de lucru –abur. Domeniu de acționare-15+3mm. Diapazon reglare-3,5-4,5 MPa.	
45.	Supapă de închidere a indicatorului de nivel 12626к ДУ-20, Py-16	set	2,00	Supapă de închidere a indicatorului de nivel,12626к Dn 20mm,Pn 16bar. Tip montare-flanșe; Tip material: alamă ЛЦ40.	
46.	Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm	buc	10,00	-	
47.	Vană-fluture (obturator-disc) cu trecere totală Dn700 Pn25, cu servomotor 750W 3x400V 50Hz IP68	buc	1,00	Проект 15/2021-RT. Vană-fluture. BFC 700 W2/E AUMA SAR 14.2-GS160.3. Vana de inchidere, tip "fluture", sub sudura DN 700(D720), PN25, T=200°C se livreaza in set cu servomotor P=750W, 3x400 V, 50 Hz.	
48.	Set de garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100	buc	2,00	Set garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100. Inele de etanșare TRG. Componenta setului: Inel 00-B-B-200x180x15 ГФ2-2 buc; Inel 00-B-B-52x36x8 ГФ2-5buc.	
Valoarea totală estimată, lei fără TVA					4 098 209,75

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

*** Bunurile livrate trebuie să fie noi. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru întreg lotul;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Nu sunt

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- certificat de calitate/conformitate;
- certificat de garanție,
- pașaport tehnic;
- instrucțiuni de exploatare (obligatoriu în una din limbile - română sau rusă; se acceptă și varianta tradusă a originalului instrucțiunii de la producător, întărită prin ștampila vânzătorului).

12. Condiții și termeni de achitare: Achitarea bunului se va efectua în lei MDL, prin virament, în decurs de până la 60 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Partilor contractante.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.	Obligativ
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț).	Obligativ
3.	Experiența similară în ultimii 3 ani.	Formular experiența similară în ultimii 3 ani.	Obligativ
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativ

5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligativ
6.	Corespondența bunului/-rilor cerințelor de calitate și/sau conformitate.	Certificat de calitate și/sau conformitate.	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativ

Notă: Toate documentele depuse trebuie să fie semnate electronic în termenul de depunere a ofertelor.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz Nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Nu se aplică

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare
1.	<i>Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai mic preț</i>

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română, limba rusă

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

34. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ Nu _____
(se specifică da sau nu)

36. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): -

37. Informația privind garanțiile solicitate:

a. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

b. Operatorul economic câștigător până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte Beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% din suma totală a contractului (valoarea contractului, inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului.

c. Termenul de garanție pentru bunurile achiziționate va fi conform termenului de garanție oferit de producător.

38. Alte informatii relevante:

a. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze Contractul de achiziție, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

b. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice) la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

Presedinta grupului de lucru, Directoare Politica Organizatiei

” 19 ” 03 2024

Горьбух

Veronica GARBUZ



Coordonat:

Manager (șef) aprovizionare  Grigore ROȘCA

Executor:

Agentă achizitii, SA, Elena Virsta