

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de renovare exterioara si renovarea interioara pentru cladirea gradinitei de copii "Andries" din satul Corbu, raionul Donduseni**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari exterioare</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Renovarea acoperisului de tip sarpant</b>                            |                    |        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2                 | 519,00 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | m2                 | 519,00 |
| 3      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   | m2                 | 519,00 |
| 4      | CE30B                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2                 | 519,00 |
| 5      | CN51B                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.   | m3                 | 5,09   |
| 6      | CN50B                       | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.   | m3                 | 5,09   |
| 7      | CE07A                       | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2                 | 519,00 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.2. Reparatia intrarilor</b><br><b>Capitolul 1.1.2.1. Intrarea 1</b>   |                    |        |
| 8      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din  | m2                 | 6,26   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
|    |         | scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   |    |        |
| 9  | CC01D1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg | 95,60  |
| 10 | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,34   |
| 11 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                         | kg | 278,50 |
| 12 | IzD04C  | Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                      | t  | 0,28   |
| 13 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2 | 5,28   |
| 14 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 5,94   |
| 15 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane             | m2 | 6,26   |
| 16 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 antiderapanta                                  | m2 | 2,42   |
| 17 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm antiderapanta   | m2 | 9,78   |
| 18 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc   | kg | 126,00 |
| 19 | CH06A   | Mina curenta din inox  | m  | 4,20   |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.2.2. Intrarea 2</b>   |    |        |
| 20 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si                               | m2 | 6,26   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
|    |         | fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  |    |        |
| 21 | CC01D1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg | 95,60  |
| 22 | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,34   |
| 23 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                         | kg | 278,50 |
| 24 | IzD04C  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                        | t  | 0,28   |
| 25 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2 | 5,28   |
| 26 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 5,94   |
| 27 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane             | m2 | 6,26   |
| 28 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 antiderapanta                                  | m2 | 2,42   |
| 29 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm antiderapanta  | m2 | 9,78   |
| 30 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc   | kg | 126,00 |
| 31 | CH06A   | Mina curenta din inox  | m  | 4,20   |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.2.3. Intrarea 3</b>   |    |        |
| 32 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                         | kg | 883,25 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5     |
|----|---------|--|----|-------|
| 33 | IzD04C  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                        | t  | 0,88  |
| 34 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2 | 33,60 |
| 35 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 42,28 |
| 36 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane             | m2 | 21,46 |
| 37 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 antiderapanta                                  | m2 | 33,60 |
| 38 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm antiderapanta  | m2 | 13,64 |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.3. Sisteme de jgheaburi si burlane</b>  |    |       |
| 39 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m  | 90,00 |
| 40 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m  | 72,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.4. Pereu</b>  |    |       |
| 41 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3 | 26,00 |
| 42 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris  | m3 | 21,00 |
| 43 | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 21,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Reparatii interioare</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Nivelul 1 (Parter)</b><br><b>Capitolul 1.2.1.1. Reparatia peretilor interiori</b>                                  |    |       |
| 44 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti din lemn)   | m2 | 15,50 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2 | 255,00 |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)  | m2 | 46,80  |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)   | m2 | 301,80 |
| 48 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2) | m2 | 255,00 |
| 49 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)   | kg | 46,80  |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)   | m  | 156,00 |
| 51 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 237,80 |
| 52 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 237,80 |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 237,80 |
| 54 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 237,80 |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)   | m2 | 64,00  |
| 56 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2 | 64,00  |

| 1  | 2                | 3   | 4   | 5      |
|----|------------------|---|-----|--------|
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.1.2. Reparatia pardoselei</b>  |     |        |
| 57 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 324,00 |
| 58 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)   | m2  | 324,00 |
| 59 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp   | m2  | 324,00 |
| 60 | RpCK21A          | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m2  | 78,00  |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.1.3. Reparatia tavanului interior</b>  |     |        |
| 61 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 39,00  |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.1.4. Ventilare</b>   |     |        |
| 62 | RCsB29J<br>k=4.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm  | buc | 8,00   |
| 63 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm   | buc | 16,00  |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.1.5. Constructii PVC</b>   |     |        |
| 64 | CK27C            | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi   | m2  | 15,50  |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.1.6. Timplarie interioara</b>  |     |        |
| 65 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 45,64  |
| 66 | CK25A            | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 35,10  |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.2. Nivelul 2 (Etajul 1)</b>  |     |        |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.2.1. Reparatia peretilor interiori</b>   |     |        |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
| 67 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti din lemn)   | m2 | 18,60  |
| 68 | CF59F   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri   | m2 | 4,00   |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2 | 650,00 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)  | m2 | 58,20  |
| 71 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)   | m2 | 708,20 |
| 72 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2) | m2 | 650,00 |
| 73 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)   | kg | 58,20  |
| 74 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)   | m  | 183,00 |
| 75 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 606,20 |
| 76 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 610,20 |
| 77 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 610,20 |
| 78 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 610,20 |
| 79 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si  | m2 | 102,00 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      |
|----|---------|---|----|--------|
|    |         | tavanelor (Betoncontact)  |    |        |
| 80 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 102,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2.2. Reparatia pardoselei</b>  |    |        |
| 81 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 274,00 |
| 82 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)   | m2 | 274,00 |
| 83 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp   | m2 | 229,00 |
| 84 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2 | 45,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2.3. Reparatia tavanului interior</b>  |    |        |
| 85 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 287,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2.4. Reparatia scarilor</b>  |    |        |
| 86 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2 | 17,00  |
| 87 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 17,00  |
| 88 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc  | kg | 240,00 |
| 89 | CH06A   | Mina curenta metalica din inox  | m  | 9,60   |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2.5. Timplarie interioara</b>  |    |        |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2 | 19,87  |
| 91 | CK25A   | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,87  |



| 1   | 2                | 3   | 4   | 5      |
|-----|------------------|---|-----|--------|
|     |                  | <b>Capitolul 1.2.2.6. Ventilare</b>   |     |        |
| 92  | RCsB29J<br>k=4.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm  | buc | 8,00   |
| 93  | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm   | buc | 16,00  |
|     |                  | <b>Capitolul 1.2.2.7. Constructii PVC</b>   |     |        |
| 94  | CK27C            | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi   | m2  | 29,40  |
|     |                  | <b>Capitolul 1.2.2.8. Apeduct si obiecte sanitare</b>   |     |        |
| 95  | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 9,00   |
| 96  | RpSC06A          | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 7,00   |
| 97  | RpSC02A          | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile   | buc | 1,00   |
| 98  | SC04A            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 9,00   |
| 99  | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 9,00   |
| 100 | SC07B            | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 6,00   |
| 101 | SD06A            | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"  | buc | 34,00  |
| 102 | SA14B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m   | 100,00 |
| 103 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind  | m   | 40,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      |
|-----|---------|--|-----|--------|
|     |         | diametrul de 50 mm   |     |        |
| 104 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT   | buc | 40,00  |
| 105 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm  | buc | 10,00  |
| 106 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m   | 12,00  |
| 107 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT  | buc | 10,00  |
| 108 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm   | buc | 12,00  |
| 109 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm REDUCTIE  | buc | 4,00   |
| 110 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE  | buc | 2,00   |
|     |         | <b>Capitolul 1.2.3. Renovarea sistemului de incalzire</b>  |     |        |
| 111 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 35,36  |
| 112 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 100,00 |
| 113 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500x1400  | buc | 7,00   |
| 114 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500x2000  | buc | 16,00  |
| 115 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc | 23,00  |
| 116 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)  | buc | 23,00  |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5      |
|-----|-------|---|-----|--------|
|     |       | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Cap termoregulator  |     |        |
| 117 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   | buc | 23,00  |
| 118 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   | buc | 23,00  |
| 119 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 100,00 |
| 120 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 180,00 |
| 121 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PP 20x3/4"                          | buc | 46,00  |
| 122 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PP 20                                  | buc | 100,00 |
| 123 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PP 32  | buc | 50,00  |
| 124 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PP 32x20x32  | buc | 40,00  |
| 125 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PP 32x20x20  | buc | 10,00  |
| 126 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PP                                    | buc | 50,00  |

| 1   | 2                    | 3   | 4       | 5      |
|-----|----------------------|---|---------|--------|
|     |                      | 20  |         |        |
| 127 | IC38C                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PP 32               | buc     | 50,00  |
| 128 | IC38C                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Robinet PP D32           | buc     | 6,00   |
| 129 | IC40A                | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă / Clipsa 20 | buc     | 150,00 |
| 130 | IC40B                | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă / Clipsa 32      | buc     | 300,00 |
|     |                      | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b><br><b>Capitolul 2.1. Reparatii interioare</b><br><b>Capitolul 2.1.1. Nivelul 1 (Parter)</b><br><b>Capitolul 2.1.1.1. Electricitate</b>             |         |        |
| 131 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 600x600x350   | buc     | 1,00   |
| 132 | 08-03-526-1          | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 25 A  | buc     | 2,00   |
| 133 | 08-02-146-2          | Cablul pînă la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masă 1 m pînă la: 1 kg  | 100 m   | 0,45   |
| 134 |                      | Cablul 3x1.5  | m       | 15,00  |
| 135 |                      | Cablul 3x2.5  | m       | 30,00  |
| 136 | 08-03-591-9          | Priza de fisă tip neîngropat, la instalație închisă   | 100 buc | 0,12   |
| 137 |                      | Priza cu împămîntare  | buc     | 12,00  |
| 138 | 08-03-591-2          | Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă  | 100 buc | 0,01   |
| 139 |                      | Înteruptor  | buc     | 1,00   |
| 140 | 08-03-594-2<br>k=0.6 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lămpi, în corp de  | 100 buc | 0,04   |

| 1   | 2                    | 3  | 4       | 5      |
|-----|----------------------|--|---------|--------|
|     |                      | iluminat, 2 (demontarea corpurilor)  |         |        |
| 141 | 08-03-594-2          | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                         | 100 buc | 0,04   |
| 142 |                      | Corp de iluminat LED   | buc     | 4,00   |
|     |                      | <b>Capitolul 2.1.2. Nivelul 2 (Etajul 1)</b><br><b>Capitolul 2.1.2.1. Electricitate</b>  |         |        |
| 143 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                      | buc     | 1,00   |
| 144 | 08-03-526-1          | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                   | buc     | 18,00  |
| 145 | 08-02-146-2          | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m   | 4,60   |
| 146 |                      | Cablu 3x1.5  | m       | 210,00 |
| 147 |                      | Cablu 3x2.5  | m       | 250,00 |
| 148 | 08-03-591-9          | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,30   |
| 149 |                      | Priza cu impamintare   | buc     | 30,00  |
| 150 | 08-03-591-2          | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,14   |
| 151 |                      | Intrerupator   | buc     | 14,00  |
| 152 | 08-03-594-2<br>k=0.6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor) | 100 buc | 0,54   |
| 153 | 08-03-594-2          | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                         | 100 buc | 0,54   |
| 154 |                      | Corp de iluminat LED   | buc     | 54,00  |
|     |                      | <b>Capitolul 2.1.2.2. Apeduct si obiecte sanitare</b>  |         |        |
| 155 | SE57A                | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l         | buc     | 1,00   |
|     |                      | <b>Capitolul 3. Utilaj</b><br><b>Capitolul 3.1. Reparatii interioare</b>   |         |        |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5     |
|-----|---|---|-----|-------|
|     |   | <b>Capitolul 3.1.1. Nivelul 1 (Parter)</b>            |     |       |
|     |   | <b>Capitolul 3.1.1.1. Electricitate</b>               |     |       |
| 156 |   | Panou electric 36 module                              | buc | 1,00  |
| 157 |   | Intreruptor automat 16A                               | buc | 2,00  |
|     |   | <b>Capitolul 3.1.2. Nivelul 2 (Etajul 1)</b>          |     |       |
|     |   | <b>Capitolul 3.1.2.1. Electricitate</b>               |     |       |
| 158 |   | Panou electric 36 module                              | buc | 1,00  |
| 159 |   | Intreruptor automat 16A                               | buc | 18,00 |
|     |   | <b>Capitolul 3.1.2.2. Apeduct si obiecte sanitare</b> |     |       |
| 160 |   | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                      | buc | 1,00  |

Conducatorul grupului de lucru Slipenchi Victorin