

**Lucrari de reparatie la
cancelarie si galerie la IP Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu" mun.
Straseni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. 1.1. Galeria Capitolul 1.1.1. 2. Tavane		
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	60,90
2	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	43,50
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,80
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,80
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,80
		Capitolul 1.1.2. PERETI		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,30
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	70,30
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	70,30
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	70,30

1	2	3	4	5
		mortarului.		
10	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	58,00
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,30
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	58,00
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,50
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	70,30
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,30
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,60
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,75
		Capitolul 1.1.3. Pardosele		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	60,90
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,90
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,90
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	60,90
22	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu	m	42,60

1	2	3	4	5
		suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Cancelaria		
		Capitolul 1.2.1. Tavane		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	53,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului - Betoncontact	m2	12,50
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,50
		Capitolul 1.2.2. PERETI		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	70,40
32	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	70,40
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,40
34	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	19,00
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	70,40

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,00
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,00
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	75,40
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,40
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,40
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,70
		Capitolul 1.2.3. Timplarii		
42	CK03A	Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,89
		Capitolul 1.2.4. Pardosele		
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	53,90
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	53,90
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,90
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,90
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu	m2	53,90

1	2	3	4	5
		prenadez		
		Capitolul 2. Capitolul 2. Iluminare		
48	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	75,50
49	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	75,50
50	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	75,50
51	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp-	m	95,00
52	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	55,00
53	08-03-603-1	Cutie 65*45	buc	10,00
54	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	10,00
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	4,00
56	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LED 600x600 mm pentru tavan Armstrong	buc	8,00
57	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LED 600x600 mm pentru tavan gips- carton	buc	6,00