

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primariacom.Suri,r.Dro chia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primariacom.Suri,r.Dro chia**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale s.Suri,r.Drochia (Adaus)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Rigole sector Stadion.L=280,0m x 0,5inalt x 0,6latime cu 10cm grosimea peretilor		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,060
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 5% din volum	m3	10,100
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (L=280 x 0,7x0,1h=19,6m3)	m3	19,600
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (La groapa de acumulare 4buc)	m2	32,000
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase 100x100x3mm gr.1,2 kg/m2)	kg	624,000
6	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (50,4 rigole +1,6m3 прямок+ 0.2m dea lungul rigolii =57.6m3)	m3	57,600
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,450
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (K=1.45)	t	298,700
9	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (cu h=10cm) L=280m x 0.5m	100m2	1,400
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (280 x 05 x 0.1m =14.0m3)	m3	14,000
		2. Sect.Lupas cu-Melicianu		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Lut din cariera)	100 m3	2,060
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (K=1.45)	t	313,900

1	2	3	4	5
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (185m3+31.5m3=216.5m3)	100 m3	2,165
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,165
15	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,300
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Inclusiv si sectorul cu impluturi)	100m2	7,430
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,400
		3. sect.Stiopa		
18	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	45,000
19	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Distanta 70metri k=7.0)	100 m3	0,450
20	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,450
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (K=1.45)	t	62,300
22	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,450
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,450
		4. sec.Stadion L=410.0m b=4.5m S=1845m2		
24	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (cu h=10cm) L=410.0m x 4.5m	100m2	18,450
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,450