

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

Primaria comunei Cazangic

2. Organizatorul procedurii de achiziție

Primaria comunei Cazangic

3. Obiectul achizițiilor

Implementarea unui sistem integral de gestionare a deșeurilor în comuna Cazangic, raionul Leova

Nr. d/o	Denumirea produsului	Starea produsului	Descrierea produsului	Unitate de măsură	Cantitate
1	Tractor	Nou	Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi	Bucată	1

			cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore		
2	Încărcător frontal	Nou	Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade;	Bucată	1

			Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată.		
3	Căuș cu maxilar	Nou	Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Bucată	1
4	Remorcă	Nou	Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg.	Bucată	1

			Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus		
5	Dispozitiv de agățare tomberon	Nou	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg	Bucată	1

			Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus		
6	Tomberon/Pubelă 1201	Nou	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Bucată	450
7	Tomberon/Pubelă 11001	Nou	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 1270X1060X1290 Greutate: 50-52 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Bucată	10