

Caiet de sarcini

Procedura prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Obiectul **LUCRĂRI DE REPARARE A DRUMURILOR**

Autoritatea contractantă: **PRIMĂRIA CANTEMIR**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
I	LOTUL 1: REPARAREA DRUMULUI DE PE STR. BASARABIA			
1	DA12D	Strat de fundație și reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică: cu autospeciala Cipsiler, piatră spartă de granit de formă cubică fracția 10-20 mm	100 m ²	7,2000
2	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autograder de pînă la 175 cp, Notă 1 km de drum = 7000 m ²	1 km	0,1200
3	BD02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din împetruiri, macadam sau pavaje din piatră	100 m ²	7,2000
4	DB14A	Strat de bază din mixturi asfaltice, executat la cald, cu așternere manuală	T	48,2000
5	DB16D	Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 4,0 cm cu așternere manuală	m ²	720,0000
II	LOTUL 2: REPARAREA DRUMULUI DE PE LÂNGĂ CASA RAIONALĂ DE CULTURĂ "NICOLAE SULAC"			
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm în împetruiri fără adunarea materialului	100 m ³	42,0000
2	DA12D	Strat de fundație și reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică: cu autospeciala Cipsiler, piatră spartă de granit de formă cubică fracția 10-20 mm	100 m ²	4,2000
3	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autograder de pînă la 175 cp, Notă 1 km de drum = 7000 m ²	1 km	0,0800

4	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitumfilerizat la straturile din împetruiri, macadam sau pavaje din piatră	100 m ²	4,2000
5	DB14A	Strat de bază din mixturi asfaltice, executat la cald, cu așternere manuală	T	32,000
6	DB16D	Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 4,0 cm cu așternere manuală	m2	420,0000
III	LOTUL 3: REPARAREA DRUMULUI DE ACCES CĂTRE IPG "MIHAI EMINESCU"			
1	DI109	Decapararea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	M3	2,6000
2	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 1 km	t	3,6400
3	DA12D	Strat de fundație și reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică: cu autospeciala Cipsiler, piatră spartă de granit de formă cubică fracția 10-20 mm	100 m2	0,52
4	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autograder de pînă la 175 cp, Notă 1 km de drum = 7000 m ²	1 KM	0,0060
5	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din împetruiri, macadam sau pavaje din piatră	100 m2	0,52000
6	DB14A	Strat de bază din mixturi asfaltice, executat la cald, cu așternere manuală	t	3,2000
7	DB16D	Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 4,0 cm cu așternere manuală	m2	52,0000
	LOTUL 4: REPARAREA UNEI PORȚIUNI A DRUMULUI DE PE STR. MIHAI EMINESCU			
1	DI109	Decapararea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	M3	10,4000
2	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 1 km	t	15,00
3	DA12D	Strat de fundație și reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică: cu autospeciala Cipsiler, piatră spartă de granit de formă cubică fracția 10-20 mm	100 M2	2,1000
4	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autograder de pînă la 175 cp, Notă 1 km de drum = 7000 m ²	1 KM	0,0200

5	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitumfilerizat la straturile din împetruiri, macadam sau pavaje din piatră	100 m2	2,1000
6	DB14A	Strat de bază din mixturi asfaltice, executat la cald, cu așternere manuală	t	12,4000
7	DB16D	Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 4,0 cm cu așternere manuală	m2	210,0000
LOTUL 5:				
REPARAREA (PLOMBAREA) PORTIUNILOR DE DRUM				
1	D1106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100 m2	3
2	D1109	Decapararea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	M3	18
3	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	M3	18
4	D1113	Tratament simplu, de suprafață pe îmbrăcămintea asfaltică cu criblura bitumată	100m2	3
5	D1108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	18