

**Reparatia capitala sectia de
reabilitare (etajul III) a IMSP
SR Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
		Capitolul 1.1. Sanitaro - tehnice		
1	Pret de piata	Cabina de dus in complet cu baterie amesticatoare	buc	1,00
2	Pret de piata	Uscator de mini 1800W	buc	3,00
3	Pret de piata	Distribuator automat de sapun lichid	buc	3,00
4	Pret de piata	Oglinda 800*1000mm	buc	1,00
5	Pret de piata	Oglinda 400*500mm	buc	2,00
6	Pret de piata	Suport pentru hirtie	buc	3,00
		Capitolul 1.2. Electricitatea		
7	Pret de piata	Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent	buc	12,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Electricitatea		
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se include numa manopera)	100 m	3,93
9	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	189,00
10	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2	m	204,00
11	Pret furnizor	Tub gofrat d = 20 mm	m	189,00
12	Pret furnizor	Tub gofrat d = 25 mm	m	204,00
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (se include numa manopera)	100 buc	0,24

1	2	3	4	5
14	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20	buc	24,00
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numa manopera)	100 buc	0,62
16	Pret de piata	Priza interioara 16A, 230V, IP20	buc	62,00
17	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (se include numa manopera)	100 buc	0,59
18	Pret de piata	Corp de iluminat exterioare 600*600mm	buc	59,00
19	08-03-605-1	Ventilator (se include numa manopera)	buc	12,00
20	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00
		Capitolul 3. Lucrari generale de constructii Capitolul 3.1. Lucrari de constructii Capitolul 3.1.1. Tavan		
21	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	256,40
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	256,40
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofoab)cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	256,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	256,40
25	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	256,40
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	256,40
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	256,40
28	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	305,60
		Capitolul 3.1.2. Pereti		
29	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc	12,00

1	2	3	4	5
		tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (zona lavoarului)	m2	89,06
31	RpCO56B	Demontari: peretelui dispartitor din lemn	m2	8,70
32	RpCJ35A K = 2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (30- 50 mm.)	m2	691,90
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu solutie "Antimucegai"	m2	256,40
34	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton hidrofoab si miez din vata minerala gr. 50mm, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	13,72
35	CK26B	Montarea profilului maiac la pereti	m	138,00
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 5 cm	m2	691,90
37	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	691,50
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	691,50
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	691,50
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	691,90
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	961,50
42	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	691,50
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,95
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	22,95

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	714,45
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	606,85
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavoarului si p/d) 30*30 - cu coordonare cu Beneficiarul	m2	129,10
48	CK26B	Montarea profilului de colti	m	157,80
49	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (vopsea 3:1 culoarea alba in salon de proceduri si bucatarie)	m2	43,60
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	9,60
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,60
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	9,60
53	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,90
54	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe pervazuri gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (vopsea 3:1 culoarea alba in salon de proceduri si bucatarie)	m2	6,90
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.	buc	12,00

1	2	3	4	5
56	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm	m	14,00
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli		
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	239,20
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,10
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 3 mm	kg	273,90
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	273,90
61	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	273,90
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	273,90
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul), la pardoseli	m2	12,00
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	18,10
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	25,00
		Capitolul 3.1.4. Obiecte de tamplarie		
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2	51,69
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	41,25
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la	m2	10,44

1	2	3	4	5
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii		
		Capitolul 3.1.5. Coridor		
		Capitolul 3.1.5.1. Pereti		
69	RpCJ35A K = 2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (30- 50 mm.)	m2	185,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu solutie "Antimucegai"	m2	185,00
71	CK26B	Montarea profilului maiac la pereti	m	37,00
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 5 cm	m2	185,00
73	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	185,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	185,00
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,00
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	185,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	185,00
78	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	185,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	185,00
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	185,00
		Capitolul 3.1.6. Lucrari diverse si evacuarea materialelor demolate		
81	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t	48,00

1	2	3	4	5
		comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m		
82	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	96,00
83	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	96,00
84	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12 m	t	96,00
		Capitolul 3.2. Retele ingineresti Capitolul 3.2.1. Apeduct		
85	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm	piesa	12,00
86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	36,00
87	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00
88	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (se exclude bateria de amestecatoare pentru dus)	buc	1,00
89	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la obiecte sanitare)	buc	32,00
90	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W (se exclude resursa : uscator de mini)	buc	3,00
91	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3,00
92	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete din beton	buc	3,00
93	SC14A1	Suport pentru hirtie montat pe perete din beton	buc	3,00

1	2	3	4	5
94	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	36,00
95	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,60
		Capitolul 3.2.2. Canalizarea		
96	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,00
97	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,00
98	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	60,00
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm	m	50,00
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
103	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	60,00
104	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	50,00
105	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" с автом. сливом	buc	3,00

1	2	3	4	5
106	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a .Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном	buc	12,00
107	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina pentru dus)	buc	1,00
108	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
109	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11,00

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.