

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat I.P. Gimnaziul Alecu Mare din s. Slobozia Mare.


2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Gimnaziul Alecu Mare din s. Slobozia Mare.

3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul Alecu Mare din s. Slobozia Mare , schimbare usi. din PVC.

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Demolari			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	70,380	
2	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	6,600	
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,600	
		2. Timplarii.			
4	CK25A	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , intr-un canat, cu suprafata tocui pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm ,sticla decor intrun rind,profil 3 camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U1-1.1x2.35 m-3 buc	m2	7,755	
5	CK25A	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , intr-un canat, cu suprafata tocui pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm „profil 3 camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U2-1.1x2.2 m-2 buc	m2	4,480	
6	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocui pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm , sticla decor intrun rind,profil 3camere,armatura otel	m2	36,190	

1	2	3	4	5
		zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U3-1.4x2.35--11buc ,		
7	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm, framuga sticla intrun rind ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U4-1.5x3.1m-1buc	m2	4,650
8	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U5-1.5x2.35m-2buc	m2	7,050
9	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U6-1.5x2.45m-1buc	m2	3,675
10	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U7-1.4x2.35m-1buc	m2	3,290

1	2	3	4	5
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	106,000
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	106,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	36,000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000

Intocmit  Dumitru Cretu