

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Dorotcaia, r-ul Dubasari**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Dorotcaia, r-ul Dubasari**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia interioara a edificiului scolii de arte din s. Dorotcaia, r-l Dubasari**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari interioare | | |
| | | 1.1. Tavane | | |
| 1 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 105,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,05 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,38 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,20 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,05 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 101,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,05 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,35 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,86 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,27 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,20 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,44 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 101,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|--------|
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 7 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 16,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,00 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,00 |
| | | 1.2. Pereti | | |
| 8 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 345,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,01 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 18,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 10 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 9,00 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,12 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,32 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,32 |
| 11 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 36,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,085 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,45 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 345,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 345,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,15 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 345,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 345,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 345,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| | | 1.3. Pardosele | | |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau | m2 | 101,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | mortar de ciment | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 18 | CG32B | Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 10,15 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,25 |
| | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,10 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 101,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 20 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (2 cm) | m2 | 101,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,002 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 21 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curatarea, în incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2 | 101,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,05 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,05 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| | | 1.4. Electricitatea | | |
| 22 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat | buc | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|-------|
| | | sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,02 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 23 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare duble constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
| | 27461673351001 | Priza dubla | buc | 1,02 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 11,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,01 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |