

**Lucrari de reparație capitală
la Centrul de Recuperare a
Invalizilor si Pensionarilor
"Speranta" (a. 2022)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparație Capitolul 1.1. Holul central, et. V Capitolul 1.1.1. Pardosea | | |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 48,50 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 48,50 |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,50 |
| 4 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete | m2 | 48,50 |
| | | Capitolul 1.1.2. Tavan | | |
| 5 | RpCM33E | Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan) | m2 | 41,70 |
| 6 | Pret de piata | Tavan extensibil (inclusiv montarea). Culoarea se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 44,50 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,85 |
| 8 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuirea grinzilor) | m2 | 14,85 |
| 9 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu | m | 30,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,85 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|-------|
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,85 |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,85 |
| | | Capitolul 1.1.3. Pereti (inclusiv coloana din mijloc) | | |
| 14 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 76,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,50 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,50 |
| 18 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2 | 51,50 |
| 19 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 38,00 |
| 20 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 62,00 |
| | | Capitolul 1.2. Casa scarii, et. V | | |
| | | Capitolul 1.2.1. Pardosea (inclusiv treptele) | | |
| 21 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 15,03 |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,03 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,03 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete | m2 | 15,03 |
| | | Capitolul 1.2.2. Tavan | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|-------|
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,00 |
| 28 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
| | | Capitolul 1.2.3. Pereti | | |
| 29 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 46,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,00 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,00 |
| 33 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2 | 46,00 |
| 34 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 16,00 |
| 35 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,00 |
| | | Capitolul 1.3. Holul central, et. VI Capitolul 1.3.1. Pardosea | | |
| 36 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 48,50 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,50 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete | m2 | 48,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|----|-------|
| | | Capitolul 1.3.2. Tavan | | |
| 39 | RpCM33E | Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan) | m2 | 48,50 |
| 40 | Pret de piata | Tavan extensibil (inclusiv montarea). Culoarea se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 44,50 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,85 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuirea grinzilor) | m2 | 14,85 |
| 43 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu | m | 30,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,85 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,85 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,85 |
| 47 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,85 |
| | | Capitolul 1.3.3. Pereti (inclusiv coloana din mijloc) | | |
| 48 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 92,20 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,00 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,00 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,00 |
| 52 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2 | 63,00 |
| 53 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 38,00 |
| 54 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 62,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|-------|
| | | Capitolul 1.3.4. Timplarie | | |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa de acces catre acoperis) | m2 | 2,60 |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (usi de acces catre acoperis) | m2 | 2,60 |
| | | Capitolul 1.4. Casa scarii, et. VI Capitolul 1.4.1. Pardosea (inclusiv treptele) | | |
| 57 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 15,03 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,03 |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete | m2 | 15,03 |
| | | Capitolul 1.4.2. Tavan | | |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,00 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,00 |
| 63 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
| | | Capitolul 1.4.3. Pereti | | |
| 64 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 46,00 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,00 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,00 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,00 |
| 68 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii | m2 | 46,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|----|-------|
| | | perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | | |
| 69 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 16,00 |
| 70 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,00 |
| | | Capitolul 1.5. Coridor et. V Capitolul 1.5.1. Pardosea | | |
| 71 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 29,47 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,47 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: | m2 | 29,47 |
| 74 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 19,60 |
| | | Capitolul 1.5.2. Tavan | | |
| 75 | RpCM33E | Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan) | m2 | 29,47 |
| 76 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm) | m2 | 29,47 |
| | | Capitolul 1.5.3. Pereti | | |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 69,12 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,12 |
| 79 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 69,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|-------|
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,12 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,40 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,40 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,40 |
| 84 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2 | 32,40 |
| 85 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 36,72 |
| 86 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 48,60 |
| | | Capitolul 1.5.4. Timplarie | | |
| 87 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,50 |
| 88 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie) | m2 | 13,75 |
| 89 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat) | m2 | 8,64 |
| 90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,75x1 - 1 buc, usi fara geam, cu lacat) | m2 | 0,75 |
| 91 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa la | m2 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|-------|
| | | debara) | | |
| 92 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 7,00 |
| | | Capitolul 1.6. Salonul nr. 521 (salon mediu) Capitolul 1.6.1. Tavan | | |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,50 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,50 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,50 |
| 96 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,50 |
| 97 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |
| 98 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.6.2. Pardosea | | |
| 99 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,59 |
| 100 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 101 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,12 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,12 |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,32 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 105 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.6.3. Pereti | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 106 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 35,42 |
| 107 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 68,55 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 111 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,30 |
| 113 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 51,30 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,30 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,20 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,20 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,20 |
| 118 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 33,20 |
| 119 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 18,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|-------|
| 120 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,10 |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 122 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.6.4. Timplarie | | |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,40 |
| 124 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 | m2 | 5,40 |
| | | Capitolul 1.7. Salonul nr. 522 (salon mic) Capitolul 1.7.1. Tavan | | |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,14 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 128 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,14 |
| 129 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |
| 130 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.7.2. Pardosea | | |
| 131 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 7,84 |
| 132 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 133 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,67 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar | m2 | 13,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| | | din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | |
| 135 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,17 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 137 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.7.3. Pereti | | |
| 138 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,04 |
| 139 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 140 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 63,17 |
| 141 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 143 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 144 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,92 |
| 145 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 45,92 |
| 146 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|-------|
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,82 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 150 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 27,82 |
| 151 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 18,10 |
| 152 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,10 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 154 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.7.4. Timplarie | | |
| 155 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 156 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 3,60 |
| | | Capitolul 1.8. Salonul nr. 523 (salon mic) Capitolul 1.8.1. Tavan | | |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,14 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 160 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,14 |
| 161 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|-------|
| 162 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.8.2. Pardosea | | |
| 163 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 7,84 |
| 164 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 165 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,67 |
| 166 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,67 |
| 167 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,17 |
| 168 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 169 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.8.3. Pereti | | |
| 170 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,04 |
| 171 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 172 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,17 |
| 173 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 174 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 175 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|-------|
| 176 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,92 |
| 177 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 45,92 |
| 178 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,92 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,82 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 182 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 27,82 |
| 183 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 18,10 |
| 184 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,10 |
| 185 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 186 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.8.4. Timplarie | | |
| 187 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 188 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 3,60 |
| | | Capitolul 1.9. Salonul nr. 524 (salon mare) | | |
| | | Capitolul 1.9.1. Tavan | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 190 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,34 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 192 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,34 |
| 193 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |
| 194 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.9.2. Pardosea | | |
| 195 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,04 |
| 196 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,30 |
| 197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,87 |
| 199 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,87 |
| 200 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 19,14 |
| 201 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 202 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.9.3. Pereti | | |
| 203 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 204 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 205 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 74,31 |
| 206 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 207 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 208 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 209 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,06 |
| 210 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,06 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,06 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 32,16 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 215 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 32,16 |
| 216 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 25,16 |
| 217 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 22,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 218 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 219 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.9.4. Timplarie | | |
| 220 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,40 |
| 221 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 | m2 | 5,40 |
| | | Capitolul 1.10. Salonul nr. 525 (salon mare) Capitolul 1.10.1. Tavan | | |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 223 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,34 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 225 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,34 |
| 226 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |
| 227 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.10.2. Pardosea | | |
| 228 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,04 |
| 229 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,30 |
| 230 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 231 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,87 |
| 232 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar | m2 | 17,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| | | din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | |
| 233 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 19,14 |
| 234 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 235 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.10.3. Pereti | | |
| 236 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,18 |
| 237 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 238 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 74,31 |
| 239 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 241 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 242 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,06 |
| 243 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,06 |
| 244 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|-------|
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,16 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 248 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 32,16 |
| 249 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 25,16 |
| 250 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 22,10 |
| 251 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 252 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.10.4. Timplarie | | |
| 253 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,40 |
| 254 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 5,40 |
| | | Capitolul 1.11. Salonul nr. 526 (salon mare) Capitolul 1.11.1. Tavan | | |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 256 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,34 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 258 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,34 |
| 259 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|-------|
| 260 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.11.2. Pardosea | | |
| 261 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,04 |
| 262 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,30 |
| 263 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 264 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,87 |
| 265 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,87 |
| 266 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 19,14 |
| 267 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 268 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.11.3. Pereti | | |
| 269 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,18 |
| 270 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 271 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 74,31 |
| 272 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 274 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, | m2 | 17,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|-------|
| | | pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | | |
| 275 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,06 |
| 276 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,06 |
| 277 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,06 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 279 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,16 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 281 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 32,16 |
| 282 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 25,16 |
| 283 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 22,10 |
| 284 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 285 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.11.4. Timplarie | | |
| 286 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 287 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 3,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| | | Capitolul 1.12. Salonul nr. 527 (salon mare) | | |
| | | Capitolul 1.12.1. Tavan | | |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,34 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,34 |
| 291 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,34 |
| 292 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |
| 293 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.12.2. Pardosea | | |
| 294 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,04 |
| 295 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,30 |
| 296 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 297 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,87 |
| 298 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,87 |
| 299 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 19,14 |
| 300 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 301 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.12.3. Pereti | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 302 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,18 |
| 303 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 304 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 74,31 |
| 305 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 306 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 307 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 308 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,06 |
| 309 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,06 |
| 310 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,06 |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 312 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,16 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,16 |
| 314 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 32,16 |
| 315 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 25,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 316 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 22,10 |
| 317 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 318 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.12.4. Timplarie | | |
| 319 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 320 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 | m2 | 3,60 |
| | | Capitolul 1.13. Salonul nr. 528 (salon mic) Capitolul 1.13.1. Tavan | | |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 322 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,14 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 324 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,14 |
| 325 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |
| 326 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.13.2. Pardosea | | |
| 327 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 7,84 |
| 328 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 329 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,67 |
| 330 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar | m2 | 13,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| | | din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | |
| 331 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,17 |
| 332 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 333 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.13.3. Pereti | | |
| 334 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,30 |
| 335 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 336 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 63,17 |
| 337 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 338 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 339 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 340 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,92 |
| 341 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 45,92 |
| 342 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|-------|
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 344 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,82 |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 346 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 27,82 |
| 347 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 18,10 |
| 348 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,10 |
| 349 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 350 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.13.4. Timplarie | | |
| 351 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 352 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 3,60 |
| | | Capitolul 1.14. Salonul nr. 529 (salon mic) Capitolul 1.14.1. Tavan | | |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 354 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,14 |
| 355 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,14 |
| 356 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,14 |
| 357 | CF59D | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|-------|
| 358 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 4,80 |
| | | Capitolul 1.14.2. Pardosea | | |
| 359 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 7,84 |
| 360 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 361 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,67 |
| 362 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,67 |
| 363 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,17 |
| 364 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,80 |
| 365 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| | | Capitolul 1.14.3. Pereti | | |
| 366 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,30 |
| 367 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 368 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 63,17 |
| 369 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,83 |
| 370 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,83 |
| 371 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|-------|
| 372 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,92 |
| 373 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 45,92 |
| 374 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,92 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 376 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,82 |
| 377 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,82 |
| 378 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 27,82 |
| 379 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 18,10 |
| 380 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,10 |
| 381 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 3,00 |
| 382 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.14.4. Timplarie | | |
| 383 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 384 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 3,60 |
| | | Capitolul 1.15. Salonul nr. 530 (salon mediu) | | |
| | | Capitolul 1.15.1. Tavan | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 385 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm) | m2 | 25,70 |
| | | Capitolul 1.15.2. Pardosea | | |
| 386 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,70 |
| 387 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,70 |
| 388 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,70 |
| 389 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,70 |
| | | Capitolul 1.15.3. Pereti | | |
| 390 | RpCG29A | Demolarea peretilor din blocuri de sticla | m2 | 7,83 |
| 391 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,80 |
| 392 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 65,50 |
| 393 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,50 |
| 394 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 65,50 |
| 395 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,50 |
| 396 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,67 |
| 397 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,67 |
| 398 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 399 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 35,67 |
| 400 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) | m2 | 29,83 |
| 401 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 37,50 |
| 402 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 2,00 |
| 403 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului) | m2 | 3,00 |
| 404 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 7,83 |
| 405 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,80 |
| | | Capitolul 1.16. Salon nr. 237 (semi lux) Capitolul 1.16.1. Tavan | | |
| 406 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,93 |
| 407 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,93 |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,93 |
| 409 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,93 |
| | | Capitolul 1.16.2. Pardosea | | |
| 410 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 22,40 |
| 411 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,93 |
| 412 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 413 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,93 |
| 414 | CG05D | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport (parchet de la demontare) | m2 | 22,40 |
| 415 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,53 |
| 416 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,53 |
| | | Capitolul 1.16.3. Pereti | | |
| 417 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 66,22 |
| 418 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 419 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,22 |
| 420 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,25 |
| 421 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,25 |
| 422 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 423 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,22 |
| 424 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 66,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| 425 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,22 |
| 426 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,22 |
| 427 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,22 |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,22 |
| 429 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 66,22 |
| | | Capitolul 1.16.4. Timplarie | | |
| 430 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 431 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 3,60 |
| | | Capitolul 1.17. Salon nr. 227 (semi lux) Capitolul 1.17.1. Tavan | | |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,93 |
| 433 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,93 |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,93 |
| 435 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,93 |
| | | Capitolul 1.17.2. Pardosea | | |
| 436 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat | m2 | 22,40 |
| 437 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,93 |
| 438 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 439 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata | m2 | 24,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-------|
| | | driscuita fin | | |
| 440 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 17,50 |
| 441 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,53 |
| 442 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,42 |
| | | Capitolul 1.17.3. Pereti | | |
| 443 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 66,22 |
| 444 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 445 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,22 |
| 446 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,25 |
| 447 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,25 |
| 448 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 449 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,22 |
| 450 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 66,22 |
| 451 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2 | 66,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|-------|
| | | stratul de amorsaj | | |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,22 |
| 453 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,22 |
| 454 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,22 |
| 455 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 66,22 |
| | | Capitolul 1.17.4. Timplarie | | |
| 456 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,40 |
| 457 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 | m2 | 5,40 |
| | | Capitolul 1.18. Salon nr. 329 (semi lux) Capitolul 1.18.1. Tavan | | |
| 458 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,48 |
| 459 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,48 |
| 460 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,48 |
| 461 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,48 |
| | | Capitolul 1.18.2. Pardosea | | |
| 462 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 37,95 |
| 463 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc | m2 | 2,53 |
| 464 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 40,48 |
| 465 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|--------|
| 466 | CG05D | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport (parchet de la demontare) | m2 | 37,95 |
| 467 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,53 |
| 468 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,53 |
| | | Capitolul 1.18.3. Pereti | | |
| 469 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 118,72 |
| 470 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,25 |
| 471 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 118,73 |
| 472 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,25 |
| 473 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,25 |
| 474 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 17,25 |
| 475 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,73 |
| 476 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 118,73 |
| 477 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 118,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|--------|
| 478 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 118,73 |
| 479 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 118,73 |
| 480 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 118,73 |
| 481 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 118,73 |
| | | Capitolul 1.18.4. Timplarie | | |
| 482 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,40 |
| 483 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 | m2 | 5,40 |
| | | Capitolul 2. Lucrari sanitare | | |
| 484 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 122,00 |
| 485 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm | m | 142,00 |
| 486 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 11,00 |
| 487 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 14,00 |
| 488 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 14,00 |
| 489 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 14,00 |
| 490 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus) | buc | 14,00 |
| 491 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 122,00 |
| 492 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 | buc | 31,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|--|-----|--------|
| | | mm - Trecere PVC/metal | | |
| 493 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 54,00 |
| 494 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 30,00 |
| 495 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR | m | 151,00 |
| 496 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 14,00 |
| 497 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot | buc | 92,00 |
| 498 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 14,00 |
| 499 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic | buc | 14,00 |
| 500 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 501 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 14,00 |
| 502 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 48,00 |
| 503 | SC02A | Cada pentru dus din, polimetacril | buc | 3,00 |
| | | Capitolul 3. Lucrari de electricitate | | |
| 504 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 52,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|-----|--------|
| 505 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 90,00 |
| 506 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm) | buc | 45,00 |
| 507 | RpEE14D | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 48,00 |
| 508 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong | buc | 14,00 |
| 509 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED (pentru tavan de tip Armstrong) | buc | 56,00 |
| 510 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere) | buc | 36,00 |
| 511 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 252,00 |
| 512 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 252,00 |
| 513 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet) | buc | 14,00 |
| 514 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 59,00 |
| 515 | 08-03-524-1 | Montarea cutiei cu automate | buc | 2,00 |
| 516 | Pret de piata | Cutie cu automate 16-25 A (12 buc) | buc | 2,00 |
| 517 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|-------|
| | | (pentru tavan extensibil) | | |
| 518 | RpEF01A | Montarea corpurilor de ilumina, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu sensor) | buc | 4,00 |
| | | Capitolul 4. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj | | |
| 519 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii) | t | 46,30 |
| 520 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 46,30 |
| 521 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj) | t | 63,98 |

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.