

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul **Implementarea unui sistem integrat de colectare și transport al deșeurilor în comuna Bălănești r.Nisporeni**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria comunei Bălănești**

(denumirea, adresa)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitat eade măsur ă	Can titat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lotul 1 - Achiziționarea unui tractor multifuncțional.				
1	Tractor	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 80-100CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3950-4200 cc. Cu turbină și intercooler Sistem de alimentare: cu pompă - injector pentru fiecare cilindru Unghiuri de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minimă: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600-2700 mm Lățime: 1750-1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frînare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompă independentă și cilindru cu dublu efect Cabină și aer condiționat: Cabină cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolație fonică originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2fața+ 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloană de direcție înclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore de lucru, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priza spate: 540/540E/750 Cu ambreaj multi-disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar

			Mecanism de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului + scaun pentru pasager Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Sistem de alimentare cu pompă cu injector + turbocompresor. Cuplare 4WD Garanție minimă: 12 luni sau 1000 moto/ore
--	--	--	---