

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 (repetat)* prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chisinau , str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante *policlinica_cs@gov.md, <https://policlinicadestat.md/>*

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1. Feronerie						
1.1	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	cutie	1	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.2	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	cutie	2	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.3	39830000-9	Șuruburi autofiletante	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel;	

		pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc			Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
1.4	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
1.5	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
1.6	39830000-9	Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	
1.7	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc	cutie	2	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.8	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	buc	200	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	

1.9	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	buc	50	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.10	39830000-9	Diblu cu șurub cui SMK 6x40	buc	400	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.11	39830000-9	Diblu cu șurub cui SMK 6x60	buc	200	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.12	39830000-9	Diblu cu guler cu șurub 8x100	buc	200	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.13	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KRX 10x60/6x60mm	buc	100	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.14	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	buc	50	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat;	

					Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.15	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	buc	30	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.15	39830000-9	Cuie 3x80	cut.	1	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	
1.16	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x40 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.17	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x50 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.18	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x60 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.19	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x70 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da;	

					Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.20	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x80 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.21	39830000-9	Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	set	3	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	
1.22	39830000-9	Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	set	1	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	
1.23	39830000-9	Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	set	3	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	
1.24	39830000-9	Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	set	2	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane/piulițe; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	
1.25	39830000-9	Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	set	1	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6;	

					Diametru interior: max. 6,5 mm; Diametru exterior: max. 14 mm; Grosime: min. 1,5 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.		
1.26	39830000-9	Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	set	2	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.		
1.27	39830000-9	Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	set	2	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.		
1.28	39830000-9	Sârmă zincată în carcasă de plastic	buc	1	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 1					4 300,00
Lotul 2. Articole sanitare și accesorii							
2.1	39830000-9	Baterie lavoar perete	buc	5	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.		
2.2	39830000-9	Robinet flotor alimentare verticală ½	buc	10	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da		
2.3	39830000-9	Dispenser prosoape pliate	buc	5	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da		
2.4	39830000-9	Dozator săpun lichid 400ml	buc	5	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic;		

					Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	
2.5	39830000-9	Rozetă baterie cu cap armatură ½	buc	20	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	
2.6	39830000-9	Cap prelungitor la baterie (braț)	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	
2.7	39830000-9	Bandă teflon profesională 15 m	buc	3	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	
Valoarea estimată pentru Lotul 6						16 900,00
Lotul 3. Articole apeduct/canalizare						
3.1	39830000-9	Cot PP d.50/90°	buc	5	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.2	39830000-9	Colier de strângere D.52-55 mm/22 mm	buc	4	Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi; Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm; Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat.	
3.3	39830000-9	Olandez PPR D.20 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.4	39830000-9	Olandez PPR D.20 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.5	39830000-9	Cot PPR D.20x90°	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot;	

					Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.6	39830000-9	Robinet sferă D.20 PPR	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.7	39830000-9	Racord FE D.20 PPR	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.8	39830000-9	Robinet bilă D.1/2	buc	2	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1/2"; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2" FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.9	39830000-9	Robinet bilă și manetă D.1" FE/FI	buc	1	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă; Material manetă: Oțel; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 35...40 bar. Produs echivalent cu GIACOMINI R250D (R250X005)	
3.10	39830000-9	Niplu 1/2 alamă	buc	4	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
3.11	39830000-9	Reducție conexiune 1/2 alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	
3.12	39830000-9	Dop 1/2 FI	buc	5	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FI; PN: 16 bar.	
3.13	39830000-9	Dop 1/2 FE	buc	4	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE; PN: 16 bar.	
3.14	39830000-9	Țeavă PPR D.25 mm	m.l.	15	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 25 mm; Grosime perete țeavă: min. 3,5 mm;	

					Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb	
3.15	39830000-9	Mufă PPR D.25 mm	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.16	39830000-9	Dop PPR D.25 mm	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.17	39830000-9	Teu PPR D.25 mm	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.18	39830000-9	Racord demontabil (alama) PPR D.25 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1"; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.19	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.20	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.21	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	2	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FE;	

					Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.22	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	2	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.23	39830000-9	Cot PPR D.25x90°	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.24	39830000-9	Reducție PPR D.25x20 mm FE/FI	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb;	
3.25	39830000-9	Racord FI D25 x ¾" PPR	buc	8	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.26	39830000-9	Racord FE D25 x ¾" PPR	buc	8	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.27	39830000-9	Racord FE D25 x ½" PPR	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.28	39830000-9	Racord FI D25 x ½" PPR	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE;	

					Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.29	39830000-9	Racord cu piuliță PPR D.25/ 1" FI	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1"FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	
3.30	39830000-9	Racord cu piuliță PPR D.25/ ¾" FI	buc	3	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: ¾"FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	
3.31	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ½" FE x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.32	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ½" FI x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.33	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ¾" FI x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
3.34	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ¾" FE x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

3.35	39830000-9	Robinet bilă D.1” FE/FI fluture	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	
3.36	39830000-9	Robinet bilă D.1” FI/FI fluture	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	
3.37	39830000-9	Niplu ¾” alamă	buc	4	Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
3.38	39830000-9	Niplu 1” alamă	buc	4	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
3.39	39830000-9	Niplu redus D. ¾” x ½” alamă	buc	2	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
3.40	39830000-9	Reducție conexiune ½” x ¾” FE/FI	buc	2	Material: Alamă nichelată; Diametru: ½” x ¾” ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	
3.41	39830000-9	Capac FI D. ½” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ½”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
3.42	39830000-9	Capac FI D. ¾” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ¾”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
3.43	39830000-9	Capac FI D. 1” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: 1”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
3.44	39830000-9	Dop FE D.1” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: 1”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
3.45	39830000-9	Dop FE D.¾” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ¾”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
3.46	39830000-9	Dop FE D.1/2” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ½”; Filet: FE;	

					PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
3.47	39830000-9	Cot cu olandez D. ½" FE/FI alamă	buc	2	Material: Alamă nichelată; Diametru: ½"; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da.	
3.48	39830000-9	Cot cu olandez D. ¾" FE/FI alamă	buc	2	Material: Alamă nichelată; Diametru: ¾"; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da	
3.49	39830000-9	Set suport lavoar	buc	3	Dimensiuni: M10x120 mm; Material: Oțel/plastic;	
3.50	39830000-9	Țeavă canal D. 110 mm, 2.0 m	buc	3	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	
3.51	39830000-9	Țeavă canal D. 110 mm, 0.5 m	buc	2	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	
3.52	39830000-9	Conector dilatație, D.110	buc	2	Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.53	39830000-9	Cot PP D.110/90°	buc	2	Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.54	39830000-9	Cot PP D.110/45°	buc	2	Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	

3.55	39830000-9	Dop PP FE D.110	buc	2	Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri;	
3.56	39830000-9	Mufă reparație PP D.110	buc	2	Tip: Mufă; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.57	39830000-9	Mufă reparație (restabilire capăt mufat) D.110 x 110	buc	2	Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.58	39830000-9	Piesă de curățire PP D.110	buc	2	Tip: Piesă de curățire; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.59	39830000-9	Ramificație PP D.110x110/45°	buc	2	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.60	39830000-9	Ramificație PP D.110x50/45°	buc	2	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.61	39830000-9	Ramificație PP D.110x50/90°	buc	2	Tip: Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.62	39830000-9	Piesa trecere PP/Fonta D.124x110, cu garnitură	buc	2	Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri; Material: PP-R; Accesorii obligatorii: Garnitură.	
3.63	39830000-9	Colier metalic pentru țevă cu	buc	6	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi;	

		garnitură din cauciuc și diblu (set), D.110 mm – 4” M8			Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	
3.64	39830000-9	Garnitură țevă canal D. 110 mm	buc	10	Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru	
		Valoarea estimată pentru Lotul 3				8 550,00
Lotul 4.Feronerie tâmplării și accesorii						
4.1	39830000-9	Mecanism cilindric 45/45	buc	20	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	
4.2	39830000-9	Zăvor aplicat 60 mm	buc	10	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Lungime: 60 mm;	
4.3	39830000-9	Zăvor aplicat 120 mm	buc	10	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Lungime: 120 mm;	
4.4	39830000-9	Opritor ușă cilindric	buc	15	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat sau echivalent; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	
4.5	39830000-9	Opritor ușă cilindric 30 mm	buc	15	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	
4.6	39830000-9	Mâner geam PVC	buc	10	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminiu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel;	

					Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota	
4.7	39830000-9	Lăcată Uși PVC 35/85/1800	buc	2	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil (excentric): Da; Garanție: min. 12 luni.	
4.8	39830000-9	Lăcată Uși PVC 25/85	buc	3	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.	
4.9	39830000-9	Balama Geam/Uși PVC	set	3	Tip: Balama pentru uși/geamuri profil PVC; Componentă set: Balama superioară toc: cod produs 01TTS405.01.00 – 2 buc; Balama cercevea 13 mm: cod produs 01TTS403.02.00 – 2 buc; Balama inferioară toc (130 kg): cod produs 01.TTS406.01.00 – 1 buc; Balama inferioară cercevea (130 kg): cod produs: 01.TTS404.01.00 – 1 buc; Balama mediană (de mijloc) 3D: cod produs 01.TTS600.01.00 – 1 buc; Set decor alb (9016): cod produs 01.TTS408.00.01 – 2 buc.	
4.10	39830000-9	Placă contra- închidere lungă	buc	2	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;	
4.11	39830000-9	Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc	set	1	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm; Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.	

		Valoarea estimată pentru Lotul 4				6 500,00
	Lotul 5. Electrocasnice					
5.1	39830000-9	Fier de călcat	buc	4	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30...50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300...400 ml; Lungime cablu alimentare: 1500...2000 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V.	
5.2	39830000-9	Fierbător electric	buc	5	Tip: Fierbător electric; Material bol: Oțel inox; Material mâner: Plastic; Volum: 1,5...1,8 l; Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns); Stand: Da; Stand cu posibilitate de rotație: Da; Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da; Menținerea temperaturii: Da; Indicator nivel apă: Da; Filtru anti-calcar: Da; Număr regim de temperatură: 1; Deconectare automată: Da; Putere: 2000...2400 W.	
5.3	39830000-9	Reșou electric	buc	7	Tip: Reșou electric; Număr arzătoare: 1; Putere: 1500 W; Rețea: 220 – 240 V;	
5.4	39830000-9	Radiator cu ulei	buc	3	Tip: Radiator cu ulei; Suprafață recomandată: min.20 m²; Putere maximă: 2000 W; Număr regimuri încălzire: min. 3; Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic; Lungime cord: min. 1500mm; Număr secții: min. 9 buc; Termostat ajustabil: Da; Indicator luminos: Da; Protecție împotriva supra încălzirii: Da; Rețea electrică: 220 – 240 V	
5.5	39830000-9	Uscător de mâini	buc	2	Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm	

					Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da		
5.6	39830000-9	Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 l (LDC) boiler	buc	2	Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 1,5 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 5					16 800,00
	Lotul 6. Accesorii aspiratoare						
6.1	39830000-9	Element de filtrare	buc	4	Tip: Filtru pliat plat; Material: Hârtie de filtru; Categorია de praf: M; Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1; Produs echivalent cu Karcher 6.904-367.0		
6.2	39830000-9	Pungi filtrante neșesute	set	2	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 Produs echivalent cu Karcher 2.889-154.0		
6.3	39830000-9	Pungi filtrante neșesute	set	2	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 40/1. Produs echivalent cu Karcher 2.889-155.0		
6.4	39830000-9	Duză de podea pentru aspirator	buc	8	Tip: Duză pentru podea; Diametru de montare: 35 mm; Lungime: 270...300 mm; Destinație: Aspirarea suprafețelor uscate. Produs compatibil cu Karcher NT30/1 Tact Te L; NT 35/1 Tact; NT40/1 Tact Te L. Produs echivalent cu Karcher 6.906-512.0.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 6					6 600,00
	Lotul 7 Lubrifianți și lichide tehnice						
7.1	39830000-9	Lubrifiant bandă de alergat	buc	2	Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat;		

					Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da;	
7.2	39830000-9	Lichid spălare parbriz de iarnă, - 30°C	buc	10	Destinație: Curățirea/deszăpezirea parbrizelor; Compoziție: Apă distilată, monoalcooli, aditivi funcționali, substanțe tensioactive, coloranți, parfum; Conținut monoalcooli: min. 30%; Ambalaj: Plastic; Volum: 5...6 l; Temperatura minimă de funcționare: - 30°C; Termen de valabilitate: min. 24 luni;	
7.3	39830000-9	Lichid spălare parbriz de vară, concentrat	buc	5	Destinație: Curățirea/spălarea parbrizelor; Concentrat: Da; Raport de diluție: 1:10; Proprietăți: Neutralitate față de policarbonat: Da; Compatibil pentru duze de pulverizare evantai: Da; Sezon: Vară; Miros: Lămâie.	
Valoarea estimată pentru Lotul 7						1 450,00
Lotul 8 Prefiltre						
8.1	39830000-9	Cartuș filtru 10” 10 mkm	buc	7	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilică înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
8.2	39830000-9	Cartuș filtru 10” 5 mkm	buc	5	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilică înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
8.3	39830000-9	Cartuș filtru 10” 1 mkm	buc	5	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilică înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
Valoarea estimată pentru Lotul 8						1 020,00
Lotul 9. Dezinfecțanți piscină						
9.1	39830000-9	Dezinfectant piscine	buc	3	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ (min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g;	

					Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 9				2 500,00
	Lotul 10. Pompă submersibilă					
10.1	39830000-9	Pompă submersibilă	buc	1	Tip: Pompă submersibilă electrică; Destinație: Pompare apă curată; Alimentare: 220 – 240 V; Putere: min.800 – max.950 W; Înălțime maximă de ridicare apă: 32 m; Productivitate: min. 5000 l/h; Temperatura apei: max.35°C; Material corp: Oțel inox; Cablu alimentare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 9 m; Adâncimea de cufundare: max. 7 m; Masa: max. 10 kg. Indice de protecție: IP X8. Garanție: min. 12 luni. Produs echivalent cu Einhell GC-DW 900N.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 10				2 900,00
	Lotul 11. Inventar de gospodărie					
11.1	39830000-9	Lighean	buc	8	Tip: Lighean; Volum: 10...12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.	
11.2	39830000-9	Oală cu capac (inox)	buc	1	Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da; Volum oală: 6 l; Caracteristici fund oală: Fund dublu/ triplu; Dimensiuni: Diametru: min. 200 mm; Înălțime: min. 180 mm; Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic. Masa: max. 3 kg; Garanție: min. 12 luni.	
11.3	39830000-9	Strecurător	buc	1	Tip: Strecurător;	

					Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar); Diametru: min. 220 mm; Mâner: Da; Suport tip cârlig: Da.	
11.4	39830000-9	Furculiță de masă	buc	20	Tip: Furculiță; Material: Oțel inox alimentar; Lungime: min. 180 mm; Culoare: inox (argintiu); Forma mâner: plat/cilindric; Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.	
11.5	39830000-9	Cană emailată 500 ml	buc	1	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 85...100 mm; Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
11.6	39830000-9	Cană emailată 1000 ml	buc	1	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1000 ml; Culoare: Alb; Diametru: 100...130 mm; Înălțime: 100...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
11.7	39830000-9	Cană emailată 1500 ml	buc	1	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130...160 mm; Înălțime: 90...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
11.8	39830000-9	Șorț de protecție	buc	2	Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm ² ; Masa: max. 400 g.	
Valoarea estimată pentru Lotul 11						3 000,00
Lotul 12. Accesorii mașină spălat pardoseli Klinmak Trion 2040 (walk-behind floor scrubber)						
12.1	39830000-9	Perie disc	buc	2	Tip: Perie disc; Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet); Culoarea: Albastru; Grosime fir perie: 0,7 mm	

					Material perie: PPL/polipropilenă; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;	
12.2	39830000-9	Benzi etanșare, fante	set	1	Tip: Benzi etanșare; Material: Linatex sau echivalent; Grosime: min. 2,5 mm; Compoziție set: Partea față, partea spate; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;	
	Valoarea estimată pentru Lotul 12					2 400,00
	Lotul 13. Iluminare pentru birouri și accesorii					
13.1	39830000-9	Panou LED 48W 6500K	buc	6	Tip: pentru panouri Armstrong; Destinație: Încăstrat; Tehnologie iluminare: LED Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Durata medie de funcționare: min. 30 000 h; Culoare: Alb; Tip material: Metal/Plastic Dimensiuni: 600x600x12 mm Putere: 48W Produs echivalent cu ELMOS PL34565: Da.	
13.2	39830000-9	Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W	buc	6	Tip: Driver LED; Putere: 48 W; Curent: 600 mA; Tensiune: 85 – 256 V; Produs echivalent cu E51193: Da Produs compatibil cu ELMOS PL34565: Da.	
13.3	39830000-9	Cablu electric ABBΓ 2x2,5mm2	m.l.	100	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiiu; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MΩ*km;	
	Valoarea estimată pentru Lotul 13					4 100,00
Valoarea estimativă totală						77 020,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 1) Conformată prin semnătura electronica a Participantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.2) Conformată prin semnătura electronica a Participantului	Obligativiu
3	Date despre operatorul economic	Conform modelului din Anexa nr.3 confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
5	Existența contului bancar în MDL	Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
6	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronica.	Obligativiu

7	Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă proveniența bunurilor	Copia actelor ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor (certificate de calitate). Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
8	Dovada garanției existente pentru bunurile oferite	Minim 12 luni din data livrării bunurilor, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
9	Mostre	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **Licitație electronică, pasul minim – 1%.**

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentația de atribuire (conform pct.50 din Hotărârea Guvernului 870/2022).

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA „RSAP”**

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a

datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md / rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **45 zile**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”** *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat**

23. Alte informații relevante : *autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.*

30.03.2026

Conducătorul grupului de lucru

Viorica EFROS