

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Iarova r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Iarova r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație și amenajare a izvorului din s. Balinți r-nul Soroca**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
--------	---------------------------	------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Izvor		
0	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	38,00
1	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	38,00
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului	m2	34,60
3	RpCF10 A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, cu mijloace manuale	m3	2,10
4	RpCJ24 A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil).	m	5,00
5	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,40
6	RpCJ21 C1 K=2.0	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	79,50
7	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate la pereti si crapaturi cu greutate pina la 3 kg/mp (13.6 m2 Plasa Vr.d 4 mm, oci 100x100mm)	kg	32,60
8	RpCC04 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente.	m2	17,50
9	RpCD02	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12	kg	92,75

1	2	3	4	5
	C1	mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru stilpi si centuri.		
10	RpCD01 C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de 6 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru stilpi si centuri	kg	35,00
11	RpCB04 A	Beton armat turnat in stilpi si centuri, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,35
12	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate la pardoseli cu greutate pina la 3 kg/mp (13.16 m2 Plasa Vr.d 4 mm, oci 100x100mm)	kg	31,60
13	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,16
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Mauarlat 150x150mm= 22.2m; Pana de coama 50x150mm =1.0m; Caprior de diagonala 50x150=18.0m; Capriori 50x100=60m; Clesti 50x100=20m)	m3	1,10
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 25x100. Norma=0.0075 m3/m2) (Scindura =0.37m3)	m2	49,00
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe, aestivala.	m3	1,47
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.(Aestivala)	m3	0,37
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	49,00
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	48,50
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,00
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00
22	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit, teren usor (Pireu)	m3	2,14
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 10cm (Pireu)	m3	2,14
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Pireu)	m2	2,00
25	CA03B3	Beton turnat la pireu preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,00
26	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, (Sant pentru fundatii la ingradire 300xh500x23.9)	m3	3,60

1	2	3	4	5
27	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Fundatia la ingradire)	100m2	0,10
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Ingradire)	m2	13,00
29	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual (Ingradire)	m3	5,60
30	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ingradire)	m2	22,50
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Caciula zidariei la Ingradire)	m2	21,40
32	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate la caciula zidariei la ingradirecu greutate pina la 3 kg/mp (13.16 m2 Plasa Vr.d 4 mm, oci 100x100mm)	kg	42,60
33	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), (Caciula zidariei la ingradire)	m3	0,90
34	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata (Eurogard 2.5x1.5m d=5mm) fixata pe stilpi din metal zincat, fixati in beton turnat pe santier (50x50x2,0mm, H = 2.3m), montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m.(Norma stilpi din metal zincat 4.0 kg/m)	m	31,40
35	CO02A	Pardoseli executate cu placi de beton pentru pavaje OL - 13 gr 2.2cm, asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	13,16
36	CI11C	Placaje din placi de piatra, de tip Cosauti, cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu mortar de ciment M 100-T, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra.	m2	65,25
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,10
38	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	7,10
39	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la indepartarea stratului vegetal de 115 cm grosime in pamint cu umiditate naturala teren usor (Pavaj)	m3	3,75
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Gr.= 15.0cm)	m3	3,75
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	16,50
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vebropresate gr. 40mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	25,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Apeduct		
43	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,77
44	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	3,00
45	RpAcA4 9A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm	m	160,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H= 0.1m	m3	3,50
47	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, D50/PN6 PE80SDR21x2.4 SM EN	m	93,00
48	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, D75/PN6 PE80SDR21x4.6 SM EN	m	68,50
49	AcB01A	Montarea robinetului cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa D=50 mm	buc	1,00
50	AcB01A	Montarea robinetului cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa D=75 mm	buc	1,00
51	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)	100 m3	0,70
52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Umplutura)	100 m3	0,70
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura)	m3	6,50
		Capitolul 1.3. Canalizare		
54	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,30
55	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	0,50
56	RpAcA4 9A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm	m	5,00
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H= 0.1m	m3	0,52
58	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 MS D110/3.2	m	14,00
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Cot PVC D110/30)	buc	2,00
60	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu	100 m3	0,03

1	2	3	4	5
		senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)		
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Umplutura)	100 m3	0,03
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura)	m3	0,50
		Capitolul 1.4. Rezervoar de captare a apei (2,0x3,0xh=1.5m)		
63	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,50
64	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	5,00
65	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,15
66	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton armat.	m2	44,50
67	AcD20E 1	Confectionarea si montarea armaturilor, cu utilizarea otelului beton PC-52 D12 AIII	kg	655,00
68	AcD20E	Confectionarea si montarea armaturilor, cu utilizarea otelului OB-37 confectionat pe santier D=6 AI	kg	30,00
69	CA10A	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01(Beton C15/12(Bc15/B200)W4)	m3	7,62
70	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la bazinul de captare a apei, necarosabil tip I	buc	1,00
71	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)	100 m3	0,50
72	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Umplutura)	100 m3	0,50
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura)	m3	5,00

Întocmit


(funcția, semnătura)

Verificat