

Reparatia curenta a strazilor:
 Precup, Matieevici, Frunze, 27
 august 1989, Gagarin, Dacia, Stefa
 n cel Mare, 31 august, Drumul
 nou, Besarabiei, Gh. Madan,
 S. Lazo, 27 August (centru) din
 com. Truseni.

Formular Nr. 1
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1 Pentru lucrari de reparatia a strazilor

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1. Str. Precup | | | | |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 200,000 |
| 2 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 250,000 |
| 3 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 50,000 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 24,500 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,130 |
| 6 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 250,000 |
| Capitolul 2. Str. Mateevici | | | | |
| 7 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 230,000 |
| 8 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 320,000 |
| 9 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 90,000 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 31,360 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,149 |
| 12 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 320,000 |
| Capitolul 3. Str. Frunze | | | | |
| 13 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 100,000 |
| 14 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 130,000 |
| 15 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный | m2 | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|----|---------|
| | | ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | | |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 12,740 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,065 |
| 18 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 130.000 |
| | | Capitolul 4. Str.27 August | | |
| 19 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 79.000 |
| 20 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 103,000 |
| 21 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 24,000 |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,090 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,051 |
| 24 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 103,000 |
| | | Capitolul 5. Str.Gagarin | | |
| 25 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 125,000 |
| 26 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 150.000 |
| 27 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 24,000 |
| 28 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,700 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,081 |
| 30 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 150,000 |
| | | Capitolul 6. Str.Dacia | | |
| 31 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 80,000 |
| 32 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 100,000 |
| 33 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 20,000 |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 9,800 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,052 |
| 36 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 100,000 |
| | | Capitolul 7. Str.St.cel Mare | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|----|---------|
| 37 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 215,000 |
| 38 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 250,000 |
| 39 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 35,000 |
| 40 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 24,500 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,140 |
| 42 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 250,000 |
| | | Capitolul 8. Str.31 August | | |
| 43 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 253,000 |
| 44 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 300,000 |
| 45 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 47,000 |
| 46 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 24,790 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,164 |
| 48 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 300,000 |
| | | Capitolul 9. Drumul Nou (garaj) | | |
| 49 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 96,000 |
| 50 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 120,000 |
| 51 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 24,000 |
| 52 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 11,760 |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,062 |
| 54 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 120,000 |
| | | Capitolul 10. Str.Basarabia | | |
| 55 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 218,500 |
| 56 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 295,000 |
| 57 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 76,500 |
| 58 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 28,910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|----|---------|
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,142 |
| 60 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 295,000 |
| | | Capitolul 11. Str.Gh.Madan | | |
| 61 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 57,000 |
| 62 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 77,000 |
| 63 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 20,000 |
| 64 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,546 |
| 65 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,037 |
| 66 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 77,000 |
| | | Capitolul 12. Str.S.Lazo | | |
| 67 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 220,000 |
| 68 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 240,000 |
| 69 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 20,000 |
| 70 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 23,520 |
| 71 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,014 |
| 72 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 240,000 |
| | | Capitolul 13. Str.27 August (Centru) | | |
| 73 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm | m2 | 235,000 |
| 74 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 360,000 |
| 75 | DI142A | Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией) | m2 | 125,000 |
| 76 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 35,280 |
| 77 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,153 |
| 78 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 | m2 | 360,000 |

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.