

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Peresecina

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Peresecina

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie in incinta cantinei la Liceul Teoretic Alex.

Donici din sat. Peresecina r-nul Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Bucatarie preparare		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,23
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,86
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,23
4	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	48,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,13
6	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	114,32
7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	84,00
8	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	90,13
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,20
10	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostiura jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	48,94
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	48,94

1	2	3	4	5
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,19
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,19
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	46,29
15	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	46,00
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,10
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,26
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	46,29
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	46,29
20	CD72Q	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, (Corob tavan carniz)	m2	2,18
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,40
		1.1.2. Tavan		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,20
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,20
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,20
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,20

1	2	3	4	5
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	56,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,20
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,20
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	56,20
		1.1.3. Pardosele		
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,20
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,20
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	56,20
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.80mm)	m3	4,50
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,20
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	56,20
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	84,30
38	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A	m2	56,20
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,20

1	2	3	4	5
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	56,20
		1.1.4. Lucrari diverse		
41	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	18,30
42	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,30
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,30
		1.2. Spalatorie N1		
		1.2.1. Pereti		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,36
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,80
46	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti(Gol perete dupa demolarea sistemului de ventilare)	m3	1,03
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,36
48	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	32,00
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,26
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	63,71
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	48,00
52	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	50,26
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	20,40

1	2	3	4	5
		latime		
54	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	30,80
55	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	30,80
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,66
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,66
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76
59	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	24,00
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,20
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,76
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	28,76
64	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00
		1.2.2. Tavan		
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,94
66	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	23,60
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	27,94

1	2	3	4	5
		interioare		
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,94
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,94
70	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,94
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	27,94
		1.2.3. Pardosele		
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,94
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,94
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	27,94
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	2,80
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,94
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94
81	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	41,91

1	2	3	4	5
		plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100		
82	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A	m2	27,94
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	27,94
		1.2.4. Lucrari diverse		
85	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80
86	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80
87	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80
		1.3. Coridor Spalarea legumelor		
		1.3.1. Pereti		
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	89,70
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,50
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,70
91	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	48,00
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,54
93	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	115,76
94	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	54,00
95	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T	m2	81,54

1	2	3	4	5
		de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)		
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	23,90
97	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	16,20
98	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	34,50
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,35
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,35
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	55,35
102	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	63,00
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	55,35
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,35
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,35
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	3,60
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	55,35
108	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,30
		1.3.2. Tavan		

1	2	3	4	5
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,40
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,40
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,40
113	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	28,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,40
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,40
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	28,40
		1.3.3. Pardosele		
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,40
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,40
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	28,40
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	28,40
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,40
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	28,40

1	2	3	4	5
		fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera		
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	36,42
125	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A	m2	14,00
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	28,40
		1.3.4. Lucrari diverse		
128	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80
129	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80
130	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80
		1.4. Spalatorie N2		
		1.4.1. Pereti		
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,20
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,70
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,20
134	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	28,00
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,20
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	64,18

1	2	3	4	5
137	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	44,00
138	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	25,30
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,70
140	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	12,30
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	20,70
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,30
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,30
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	25,30
145	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	18,00
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,60
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,90
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,90
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	29,90
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	29,90

1	2	3	4	5
151	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,12
		1.4.2. Tavan		
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,80
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,80
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,94
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,94
156	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,94
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manuall(Vopsea superlavabila)	m2	27,94
		1.4.3. Pardosele		
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,94
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,94
163	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	27,94
164	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	2,80
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata	m2	27,94

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	41,91
168	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A	m2	27,94
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	27,94
		1.4.4. Lucrari diverse		
171	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80
172	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80
173	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80
		1.5. Depozit		
		1.5.1. Pereti		
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,36
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,80
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,36
177	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	32,00
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,26

1	2	3	4	5
179	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	63,71
180	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	48,00
181	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,40
182	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	30,80
183	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	30,80
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,66
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,66
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76
187	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	24,00
188	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,20
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,76
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	28,76
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00
		1.5.2. Tavan		

1	2	3	4	5
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,94
194	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	23,60
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,94
197	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,94
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,94
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	27,94
		1.5.3. Pardosele		
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,94
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,94
204	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	27,94
205	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	2,80
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,94
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	27,94

1	2	3	4	5
		fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera		
208	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	41,91
209	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	27,94
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	27,94
		1.5.4. Lucrari diverse		
212	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80
213	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80
214	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80
		1.6. Incapere lucratori		
		1.6.1. Pereti		
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,70
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40
217	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	24,00
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,40
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	32,00
220	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	16,00

1	2	3	4	5
221	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	24,40
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,40
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,40
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,40
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	2,30
226	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	16,00
227	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,30
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,40
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	28,40
232	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,30
		1.6.2. Tavan		
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,00
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,00

1	2	3	4	5
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,00
237	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	8,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,00
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	8,00
		1.6.3. Pardosele		
242	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,00
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,00
244	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	8,00
245	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	0,84
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,00
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	8,00
248	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	11,36

1	2	3	4	5
249	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 12mmClas 33(SE exclude Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm)	m2	8,00
250	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,40
		1.6.4. Lucrari diverse		
251	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80
253	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80
		2. Retele electrice interioare		
		2.1. Lucrari de constructie		
		2.1.1. Demolari		
254	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	18,00
255	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	4,00
256	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,00
258	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	4,00
259	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	42,00
		2.1.2. Lucrari de constructie		
260	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm k=2	buc	32,00
261	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	84,00
262	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	84,00
		2.2. Lucrari de montaj		

1	2	3	4	5
263	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801(Buton Existent)	buc	3,00
264	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, (Tablou metal cu chee complet cu intrerupator de sarcini(Rubilnic)ЯРПІ 250А	buc	1,00
265	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	21,00
266	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	10,00
267	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, (Complet echipat)-32 module	buc	1,00
268	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete(Metal -12mod)	buc	3,00
269	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-63 3P 63A	buc	1,00
270	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P32A	buc	4,00
271	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 25A - Diferential C30mA 25A 1P	buc	6,00
272	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator VA47-29 3P 25A A400	buc	4,00
273	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 25A	buc	14,00
274	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 16A	buc	21,00
275	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,00
276	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Intrerupator cu doua clape	buc	8,00

1	2	3	4	5
277	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x1,5mm)	m	240,00
278	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x2,5mm)	m	400,00
279	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x6mm2)	m	120,00
280	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x4mm2)	m	150,00
281	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 5x16mm2)	m	24,00
282	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 5x10mm2)	m	72,00
283	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul PN 750 d.20 mm	m	480,00
284	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul PN 750 d.25 mm	m	220,00
285	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste450N- 50 mm rosu	m	52,00
286	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast IP44 cu 2 becuri LED inclusiv L=1200-rezistente la umeditate	buc	18,00
287	RpEH02A	Conductor de coborire sau legare la centura din banda de otel zincata	m	24,00
288	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din teava de otel zincata	m	6,00
		3. Retele tehnico sanitare interioare Apa canalizare		

1	2	3	4	5
289	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l(Cu recuperare pentru montare)	buc	2,00
290	RpSE08A	Demontarea unui cazan de fiert rufe cu toate accesoriile, executat din tabla de otel (de 150 l, 180 l, 200 l), inclusiv soba, focar	buc	1,00
291	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox(cu 2 cuvete)(Cu recuperare pentru montare)	buc	6,00
292	pret piata	Demontarea sistemului de filtrare cu recuperarea pentru remontare	set	1,00
293	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	134,00
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	8,00
295	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	14,00
296	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	14,00
297	RpIA55B	Demontarea hidrometre, indicator de nivel	buc	2,00
298	RpIA55C	Demontarea manometre cu sifon si robinet control	buc	2,00
299	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18,00
300	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm	buc	2,00
301	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,00
302	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,00
303	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	82,00
304	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	120,00
305	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00

1	2	3	4	5
306	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	58,00
307	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	34,00
308	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	37,00
309	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	42,00
310	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l(EXISTENT recent demolat)	buc	2,00
311	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	24,00
312	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	18,00
313	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00
314	pret piata	Montarea sistemului de filtrare cu recuperarea pentru remontare	set	1,00
315	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc	20,00
316	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm	buc	8,00
317	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	32,00
318	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm	buc	4,00
319	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	24,00

1	2	3	4	5
		4. Incalzire si ventilare		
320	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,21
321	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
322	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	24,00
323	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	6,00
324	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,26
325	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,34
326	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=2	buc	20,00
327	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,00
328	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42,00
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC TRU 200x200mm	buc	3,00
330	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC TRU 250x250mm	buc	4,00
331	IB06B	Radiatoare din otel bimetal 30 atm, monobloc avind lungimea de (tip 22K H= 500mmx L=1200)	buc	2,00
332	IB06B	Radiatoare din otel bimetal 30 atm, monobloc avind lungimea de (tip 22K H= 500mmx L=1400)	buc	5,00
333	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Set de montare pe perete)	buc	28,00
334	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de aer)	buc	7,00
335	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	6,00

1	2	3	4	5
336	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	2,00
337	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Stecher de alma radiator)	buc	7,00
338	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14,00
339	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior(Teava PPR fibra Faser HOT ASG de 25,0 x3,5	m	62,00
340	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	42,00
341	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 90* d.25	buc	42,00
342	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP d.25	buc	36,00
343	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(Olandez PPR M25x3/4-ASG plastic Radiatoare,boiler	buc	20,00
344	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,00
345	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Reductie de trecereF 32 x25 de la teava metal la polipropilen complet de olandez), cu diametrul pina la 1"	buc	4,00
346	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mmTeava PPR fibra Faser HOT ASG de 32,0 mm	m	134,00
347	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	134,00
348	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta	buc	2,00

1	2	3	4	5
		emailata, simplu, avind diametrul de 150 mmx110		
349	IC38C	Piesa de racordare (Cot d,32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	24,00
350	IC38I	Piesa de racordare (Teu 32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	28,00
351	IC38C	Piesa de racordare (Mufa d,32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	22,00
352	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	62,00
353	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	134,00