

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria s. Cîșlița- Prut, r-l Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Cîșlița- Prut, r-l Cahul
3. Obiectul achizițiilor: Reparații la fasada grădiniței „Alunelul”, din s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum		
1	2	3	4	5		
		1. Fasada.				
		1.1. Lucrari de demolare.				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,100		
2	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	13,000		
3	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada. Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m	45,600		
4	TrI1AA01C1	Incarcare materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	3,200		
5	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	3,200		
		1.2. Fata cladirei				
6	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	84,490		
7	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor Material marunt (sfoara etc.)=1,050	m2	84,490		
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 100mm ,cornier 87,91ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	61,820		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (deschisurile	m2	16,880		

1	2	3	4	5
		la gramuri si usi)		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , pe tavane (deschisurile la geamuri si usi)	m2	16,880
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (deschisurile la geamuri si usi)	m2	16,880
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (deschisurile la geamuri si usi)	m2	16,880
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (deschisurile la geamuri si usi)	m2	16,880
14	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu latimea=300mm Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,010	m	10,000
15	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS35 gr=30mm (soclu) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	13,550
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , pe tavane	m2	28,920
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,920
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,920
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,340
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	41,340

1	2	3	4	5
		<u>Manual</u>		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,820
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	61,820
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	13,550
24	Pret de piata	Caltar din tabla (pentru acoperis la intrare) 2x40cm	m	9,000
		1.3. Prag		
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,510
26	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,160
27	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 100x100x3mm)	m2	27,510
28	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 7 cm	m2	9,140
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,140
30	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	9,140
31	RpCL14A	Repararea treptelor din beton M200, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	40,820
32	RpCL11A	Repararea treptelor din placi drepte din gresie ceramica, portelanat, pe suport existent Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,010	m	40,820

1	2	3	4	5	
		1.4. Partea dreapta			
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	54,400	
34	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor Material marunt (sfoara etc.)=1,050	m2	54,400	
35	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 100mm ,cornier 20,32ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	51,490	
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (deschisurile la gramuri si usi)	m2	1,900	
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , pe tavane (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,900	
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,900	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,900	
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,900	
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS35 gr=30mm (soclu) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	9,240	
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000	
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	8,000	

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,490
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	51,490
46	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	9,240
		1.5. Partea stanga		
47	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	54,400
48	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor Material marunt (sfoara etc.)=1,050	m2	54,400
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 100mm ,cornier 21,82ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	52,370
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (deschisurile la gramuri si usi)	m2	1,750
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , pe tavane (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,750
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,750
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,750

1	2	3	4	5
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (deschisurile la geamuri si usi)	m2	1,750
55	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu latimea=300mm Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,010	m	1,250
56	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS35 gr=30mm (soclu) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	5,600
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,000
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,370
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	52,370
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	5,600

