

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Bălți
Oficiul Principal

4. Descrierea Sediul Procuraturii Bălți Oficiul Principal își are reședința în municipiul Bălți, str. Păcii 21.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de reparatie interioare		
		1.1.1. Demontari, desfaceri		
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	370,7200
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,3000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Chituire, vopsea)	m2	96,1000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,1600
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,8500
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	33,4300
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	317,4000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	33,2000
9	RpCO56A	Demontari: timplarie -Usi	m2	23,7000
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4460
		1.1.2. Evacuare deseuri		
11	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	32,8000
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	32,8000
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	32,8000
		1.1.3. Pereti		
14	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	114,0000

1	2	3	4	5
15	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	53,0000
16	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	114,0000
17	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	24,2000
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	317,4000
19	CF02A5 Kmateriale=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, Kmateriale =2. Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2	317,4000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca	m2	516,7000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	516,7000
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	516,7000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca	m2	516,7000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	516,7000
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	516,7000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca	m2	516,7000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	516,7000

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, tip, culoare se coordoneaza cu beneficiarul).		
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,3000
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, glafuri de ferestre si usi interioare si exterioare	m2	33,2000
30	CK26B	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m	119,6000
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare	m2	33,2000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor de ferestre si usi interioare	m2	33,2000
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,2000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002)rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb).	m2	33,2000
		1.1.4. Pardoseli		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, Grund patrundere adinca	m2	214,4400
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	214,4400
37	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	214,4400

1	2	3	4	5
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, Grund patrundere adinca	m2	39,1600
39	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: , (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru)	m2	39,1600
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	40,8000
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	175,2800
1.1.5. Timplarie				
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 300mm)	m	18,0000
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , 1200x2200 -2 buc (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	5,2800
44	CK03A1	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m, Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) 1000*2050	m2	18,4500
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,0000
46	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	9,0000
1.1.6. Tavane				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	214,4400
1.1.7. Incalzire				
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiador panou din otel 22K-500-1000mm)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
49	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm)	buc	11,0000
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss)	buc	12,0000
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss)	buc	12,0000
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu dublu reglaj RA 2990)	buc	12,0000
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4", Robinet de aierisire automat GIACOMINI R200X001	buc	12,0000
54	IC36A k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fitting Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к трудозатратам=1,4000	m	22,0000
55	IC36B K=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm., SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fitting Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000	m	128,0000
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25	buc	2,0000
57	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	128,0000
1.1.8. Conditionare				
58	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	buc	23,0000
59	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in	m	27,0000

1	2	3	4	5
		pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2		
60	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid,in izolatie tub ISOpolar)	m	95,0000
61	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz,in izolatie tub ISOpolar)	m	95,0000
62	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatie tub ISOpolar)	m	20,0000
63	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar)	m	20,0000
64	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj)	m	69,0000
65	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm	m	46,0000
		1.1.9. Curenti slabi		
66	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000
		1.2. Amenajare spatiu la exterior pentru fumatori		
67	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,7300
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 100mm	m3	1,3000
69	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2600

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	778,0000
71	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade	t	0,7780
72	IzD04C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7780
73	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	24,0000
74	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (Sindrila bituminoasa) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv, Consum sindrila la m2 = 1,2/m2 Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la doli, etc.)=1,0500	m2	24,0000
75	CO13A apl	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase, Rigle si sipci total rindeluite	m2	15,9000
76	CE30B apl.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Placarea mesei si scaunelor cu scinduri rindeluite gr. 50mm, consum 0,05m3/m2	m2	7,6500
77	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	47,5500
78	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	13,5000
79	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm , Pavaj caramida gr.60mm	m2	12,5000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate		
		2.1.1. Panou distributie		
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	29,0000

1	2	3	4	5
82	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000
83	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,0000
		2.1.2. Conductori electrici		
84	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,2000
85	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2	m	120,0000
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,2000
87	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 5x16 mm2	m	30,0000
88	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	590,0000
89	pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare	buc	54,0000
		2.1.3. Tub de protectie PVC		
90	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7000
91	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20mm	m	170,0000
92	08-02-408-2	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 40 mm	100 m	0,3000
93	pret furnizor	Tub de protectie metaslic gofrat d=32mm	m	30,0000
		2.1.4. Prize/intrerupatoare		
94	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchis	100 buc	0,0900
95	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20	buc	9,0000
96	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
97	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20	buc	2,0000
98	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,7200
99	pret furnizor	Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	72,0000
100	pret furnizor	Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45	buc	83,0000
		2.1.5. Corpuri de iluminat		
101	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat	100	0,3700


1	2	3	4	5
		separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc	
102	pret furnizor	Corp de iluminat Panou LED 36 W 595 x 595 x 55 mm LED 6400 K 3000 lm 220 - 240 V	buc	37,0000
103	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent)	buc	2,0000
		2.2. Conditionare		
104	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,de pe autoturn telescopic Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max.+43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. (Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500	buc	19,0000
105	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,de pe autoturn telescopic Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern,	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. (Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500		
		2.3. LAN		
106	11-04-005-01	Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3, Dulap telecomunicational 42U 600x1000, 18U 600x600, 12U 600x600	buc	1,0000
107	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E	buc	1,0000
108	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Comutator 48 port TL-SG3452	buc	1,0000
109	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Router Mikrotik RB3011UiAS RM	buc	1,0000
110	10-02-016-06	Bloc de alimentare- Router Mikrotik RB3011UiAS RM	buc	1,0000
111	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1300
112	pret furnizor	Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e	buc	13,0000
113	RpEA06A	Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45,	buc	13,0000

1	2	3	4	5
		SF/UTP Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300		
114	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14	1 conect or	13,0000
115	pret furnizor	Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m	buc	13,0000
116	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2100
117	pret furnizor	Teava gofrata D20	m	210,0000
118	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,2600
119	pret furnizor	Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e	m	260,0000
		3. Utilaj		
120	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 16A, 1P Clasa C, BA47-29	buc	29,0000
121	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 32A, 3P Clasa C, BA47-29	buc	2,0000
122	Pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru		19,0000

1	2	3	4	5
		auz". Complet echipat, inclusiv suport.		
123	Pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.		4,0000
124	pret furnizor	Dulap telecomunicational 18 U 600x600	buc	1,0000
125	pret furnizor	Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat. 5E	buc	1,0000
126	pret furnizor	Comutator 48 port TL-SG3452	buc	1,0000
127	pret furnizor	Router Mikrotik RB3011UiAS RM	buc	1,0000
128	pret furnizor	UPS UPS-RACK-1500VA	buc	1,0000
129	pret furnizor	Dulap de distributie	buc	1,0000
130	pret furnizor	Sina PE	buc	1,0000
131	pret furnizor	Sina N	buc	1,0000

Președinte grup de lucru



Iuri LEALIN