

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire
2025.**

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. Numărul de telefon/fax: **069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44115200-1					
Lotul					
1	1.1.Filier d-15	buc	1	Scule pentru filetare	50
1	1.2.Filier d-20	buc	1	Scule pentru filetare	65
1	1.3.Filier d-25	buc	1	Scule pentru filetare	80
2	2.Gandia (conectare de sus)	buc	10	2.(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(рысак) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	500
3	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb	100
4	4.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	4.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm	1500
5	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	4	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	400
6	6.Țava d-110 PP L-1m	buc	10	6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 1000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C	800
7	7.Țava d-110 PP L-2m	buc	10	7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 2000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C	1400

8	8.Cap de robinet 2 pozitii	buc	30	8.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	1650
9	9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	buc	50	9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	100
10	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	buc	50	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	100
11	11.Dibluri cu surup (100b)	cut	1	11.Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	100
12	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	4	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	80
13	13.Filet lung c-t d-25 fier (sgon)	buc	6	13.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	168
14	14.Filet lung c-t d-32 fier (sgon)	buc	6	14.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	192
15	15.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	buc	4	15.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	180
16	16.Filet lung c-t d-50 fier (sgon)	buc	4	16.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	200
17	17.Filier d-15 (метчик)	buc	1	17.metchic 1/2	100
18	18.Filier d-20 (метчик)	buc	1	18.metchic 3/4	110
19	19.Ciapeta de sens unic PVC dn 110	buc	1	19.canalizare	250
20	20.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300 mm	buc	1	20.цепной ключ	380
21	201BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	buc	3	21.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	2250
22	22.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	buc	1	22.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	200
23	23.Baterii alcaline 1.5V tip AA	buc	20	23.Baterii alcaline 1.5V tip AA	300
24	24.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min	buc	1	24.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min. Pompa circulare pentru incalzire.	12000
25	25.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	buc	15	25.18-VAN preinstalata.AG US 418(bei)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	1170
26	26.Cot egal d-25*25	buc	20	26.10A compresiune GF +SAB(PE)	200
27	27.Cot FE 25*1/2	buc	20	27.10A compresiune GF +SAB(PE)	200
28	28.Fixator pt WC	buc	15	28.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	150
29	29.Furtun inox pt WC	buc	40	29.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: interm - interm	2200
30	30.Furtun pentru baie	buc	30	30.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin	1800

				predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500-finisaj hromat.	
31	31.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	200	31.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm, Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	12000
32	32.Gandia(conectare de jos)	buc	10	32.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	300
33	33.Hamut metal d-110 complet	buc	20	33.Hamut metal d-110 complet	300
34	34.Hamut metal d-50 complet	buc	20	34.Hamut metal d-50 complet	160
35	35.Lanternă LED	buc	5	35.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	2250
36	36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	buc	5	36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	200
37	37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	250
38	38.Manometru cu termometru d-1/2	buc	10	38.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	2000
39	39.1.Manson d-110 PP	buc	10	39.1.Manson d-110 PP	200
39	39.2.Manson d-50 PP	buc	10	39.2.Manson d-50 PP	100
39	39.3.Manson PPR d-20	buc	40	39.3.Manson PPR d-20	80
39	39.4.Manson PPR d-25	buc	20	39.4.Manson PPR d-25	40
39	39.5.Manson PPR d-25*20	buc	10	39.5.Manson PPR d-25*20	30
39	39.6.Manson PPR d-32	buc	20	39.6.Manson PPR d-32	60
39	39.7.Manson PPR d-32*20	buc	10	39.7.Manson PPR d-32*20	30
39	39.8.Manson PPR d-32*25	buc	10	39.8.Manson PPR d-32*25	50
39	39.9.Manson PPR d-40	buc	10	39.9.Manson PPR d-40	40
39	39.10.Manson PPR d-40*25	buc	10	39.10.Manson PPR d-40*25	50
39	39.11.Manson PPR d-40*32	buc	10	39.11.Manson PPR d-40*32	50

40	40.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	40.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg	3500
41	41.Niplu bronz d-15	buc	20	41.Niplu bronz d-15	160
42	42.Niplu bronz d-20	buc	10	42.Niplu bronz d-20	100
43	43.Niplu bronz d-25	buc	6	43.Niplu bronz d-25	120
44	44.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus	buc	2	44.L общ-160mm L paб-100mm	700
45	45.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	45.bandă autoadezivă de margine	450
46	46.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm	buc	10	46.lama ferăstrăului pentru tăierea metalului(pinza)	150
47	47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	220
48	48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	220
49	49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	360
50	50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	360
51	51.Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	6	51.Racord olandez PPR 32*1 FE	300
52	52.Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	6	52.Racord olandez PPR 32*1 FI	300
53	53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	552
54	54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	480
55	55.Reductie d-110*125	buc	10	55.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	200
56	56.Reductie d-52*65	buc	10	56.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	100
57	57.Revizia d-110 PVC	buc	4	57.Revizia d-110 PVC	120
58	58.Rezervuar pentru vas (complet)	buc	2	58.Rezervuar pentru vas (complet)	500
59	59.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	59.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	700
60	60.Robinet d-25	buc	5	60.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	400
61	61.Robinet sfera d-15 (bronz)	buc	30	61.Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2" • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	1650
62	62.Robinet sfera d-20 (bronz)	buc	10	62.Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4" • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur,	750

				produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
63	63.Robinet sfera d-25 (bronz)	buc	5	63.Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1" • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	950
64	64.Robinet sfera d-32 (bronz)	buc	5	64.Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1 1/4 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	750
65	65.Ruleta L-5m	buc	3	65.Ruleta L-5m	210
66	66.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm	buc	1	66.p-u beton ,L рабочая 450mm,Лобцая 570мм	1000
67	67.Set de dus	set	5	67.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean-detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș, Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	3400
68	68.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	buc	4	68.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	320
69	69.Sifon p-u cuveta din inox	buc	5	69.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria) în complet cu gofra40*50	750
70	70.Teava PE d-25	m	100	70.PE 80 PN 10 SDR	800
71	71.Teu egal 25*25*25	buc	20	71.10A compresiune GF +SAB(PE)	300
72	72.Calorifer bimetal 10 sec	buc	10	72.în complet cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înălțimea, mm:563 Lungime la o sectie,mm:76Adîncime,mm:96Cantitateelementelor,buc.:1Putereat ermicăpesectiune,W:198 ,Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77Presiunemaxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set)	13500
73	73.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	set	50	73.flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	10000
74	74.Teava d-50 L-1m	buc	10	74.PP canalizare alb	150
75	75.Teava d-50 L-2m	buc	10	75.PP canalizare alb	300
76	76.Teava d-50 L-3m	buc	6	76.PP canalizare alb	300
77	77.Teava PEX-AL d-16	m	100	77.t-95C	1000
78	78.Teava d-50 L-0.5	buc	10	78.PP canalizare alb	100
79	79.Teava PEX-AL d-20	m	100	79.Teava PEX-AL d-20 alb	1200
80	80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25	m	60	80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 alb	600

81	81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 alb	600
82	82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25	m	20	82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25alb	500
83	83.Țeavă inox 10x10x1.2mm	m	2	83.Țeavă inox 10x10x1.2mm	66
84	84.Țeavă inox 50x50x2,0mm	m	2	84.Țeavă inox 50x50x2,0mm	480
85	85.Țeavă inox 40x40x2,0mm	m	3	85.Țeavă inox 40x40x2,0mm	585
86	86.Țeavă inox 15x15x2,0mm	m	9	86.Țeavă inox 15x15x2,0mm	486
87	87.Țeavă inox 40x20x2,0mm	m	6	87.Țeavă inox 40x20x2,0mm	864
88	88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	20	88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 alb	700
89	89.Teu bronz d-15	buc	10	89.Teu bronz d-15	250
90	90.Teu bronz d-20	buc	6	90.Teu bronz d-20	210
91	91.Teu bronz m/pl d-20	buc	6	91.Teu bronz m/pl d-20	360
92	92.Teu d-110 x110-45 grade PP	buc	10	92.Teu d-110 x110-45 grade PP	250
93	93.Teu d-110 x50-90 grade PP	buc	5	93.Teu d-110 x50-90 grade PP	100
94	94.Teu d-110 x110-90 grade PP	buc	10	94.Teu d-110 x110-90 grade PP	250
95	95.Teu d-50 45 grade PP alb	buc	20	95.Teu d-50 45 grade PP alb	200
96	96.Teu d-50 90 grade PP alb	buc	10	96.Teu d-50 90 grade PP alb	100
97	97.Teu m/p bronz d-16	buc	10	97.Teu m/p bronz d-16	400
98	98.Teu PPR d-20*20*20	buc	20	98.Teu PPR d-20*20*20	40
99	99.Teu PPR d-25*20*25	buc	10	99.Teu PPR d-25*20*25	30
100	100.Teu PPR d-25*25*25	buc	7	100.Teu PPR d-25*25*25	21
101	101.Teu PPR d-32*20*32	buc	6	101.Teu PPR d-32*20*32	30
102	102.Teu PPR d-32*25*32	buc	6	102.Teu PPR d-32*25*32	30
103	103.Teu PPR d-32*32*32	buc	6	103.Teu PPR d-32*32*32	60
104	104.Teu PPR d-40*20*40	buc	6	104.Teu PPR d-40*20*40	60
105	105.Teu PPR d-40*25*40	buc	6	105.Teu PPR d-40*25*40	60
106	106.Teu PPR d-40*32*40	buc	6	106.Teu PPR d-40*32*40	60
107	107.Teu PPR d-40*40*40	buc	4	107.Teu PPR d-40*40*40	40

108	108.Reducția 15/20 bronz FE-FE	buc	20	108.FE-FE 1/2x3/4	300
109	109.Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	109.Trecere PPR 20-1/2FI	100
110	110.Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	110.Trecere PPR 25-3/4FE	200
111	111.Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	111.Trecere PPR 25-3/4FI	160
112	112.Trecere d- 110*50 PP	buc	5	112.canalizarea.PP.	55
113	113.Trecere PPR 20- 1/2FE	buc	10	113.Trecere PPR 20-1/2FE	100
114	114.Trecere pt WC 110*80	buc	5	114.Trecere pt WC 110*80	200
115	115.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2)	buc	5	115.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2), pentru boiler	9500
116	116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	buc	3	116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	165
117	117.Unsoare cu grafit	buc	2	117.LUBRIFIANT OILRIGHT GRAFIT 800 GR	160
118	118.Vana d-100	buc	4	118.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	10200
119	119.Vana d-50	buc	4	119.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	6000
120	120.Vana d-80	buc	6	120.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	14100
121	121.Vas de closet complet (compact)	buc	5	121.complet cu capac, armatura ,fixator p-u WC, eșire dreaptă	11500
122	122.Ventuză profesională	buc	20	122.Vantuz profesională(cauciuc)	900
123	123.Accesoroo pentru fixare boiler	buc	5	123.diblu p-u fixare boiler 14/10*120 2 buc	75
124	124.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	30	124.Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	30000
125	125.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	125.gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) *Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	11000
126	126.Amestecator p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg	buc	30	126.gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	27000
127	127.Aparat de sudură PPR în complex cu	set	1	127.Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm):	1600

	adaptori c-t			16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5, cablu L-2,5m	
128	128.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	buc	50	128.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	10000
129	129.Cartrigi 35	buc	20	129.Cartrigi 35	500
130	130.Cartrigi 40	buc	30	130.Cartrigi 40	1050
131	131.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	Kg	2	131.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	300
132	132.Cot PPR 20-1/2FE	buc	20	132.Cot PPR 20-1/2FE alb	240
133	133.Cot bronz 15 FE	buc	10	133.Cot bronz 15 FE	200
134	134.Cot bronz 20 FE	buc	10	134.Cot bronz 20 FE	350
135	135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	20	135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI alb	200
136	136.Cot d-110 45 grade	buc	10	136.Cot d-110 45 grade PP	150
137	137.Cot d-110 90 grade	buc	10	137.Cot d-110 90 grade PP	150
138	138.Cot d-50 45 grade	buc	25	138.canalizarea.PP.alb	125
139	139.Cot d-50 90 grade	buc	15	139.canalizarea.PP.alb	75
140	140.Cot PPR d-20*20-90	buc	60	140.Cot PPR d-20*20-90 alb	60
141	141.Cot PPR d-25*25-45	buc	30	141.Cot PPR d-25*25-45 alb	45
142	142.Cot PPR d-25*25-90	buc	50	142.Cot PPR d-25*25-90 alb	75
143	143.Cot PPR d-32*32-45	buc	10	143.Cot PPR d-32*32-45 alb	30
144	144.Cot PPR d-32*32-90	buc	10	144.Cot PPR d-32*32-90 alb	30
145	145.Cot PPR d-40*40-45	buc	10	145.Cot PPR d-40*40-45 alb	70
146	146.Cot PPR d-40*40-90	buc	10	146.Cot PPR d-40*40-90 alb	70
147	147.Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	30	147.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 mm	300
148	148.Disc abraziv d-230 (metal)	buc	30	148.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	660
149	149.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	buc	1	149.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	250
150	150.Dop d-1 bronz	buc	6	150.aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI	90

151	151.Dop d-1/2 bronz	buc	10	151.aramă,la ceie 22 ,FE,FI	60
152	152.Dop d-110 canalizare PP	buc	6	152.Dop d-110 canalizare PP	48
153	153.Dop d-3/4 bronz	buc	10	153.aramă,la ceie 27, FE,FI	100
154	154.Dop d-50 canalizare PP	buc	10	154.Dop d-50 canalizare PP	40
155	155.Dop pt calorifer MC 140	buc	15	155.Dop pt calorifer MC 140	225
156	156.Electroade	Kg	20	156. Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	1060
157	157.Fiting m/p 16 bronz	buc	30	157.Fiting m/p 16 bronz	450
158	158.Fiting m/p 20 bronz	buc	20	158.Fiting m/p 20 bronz	600
159	159.Fixator pt lavuar	buc	15	159.complect	225
160	160.Fixator pt WC	buc	15	160.complect	150
161	161.Foi de cauciuc gros. 5 mm	buc	5	161.Foi de cauciuc gros. 5 mm	500
162	162.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	Kg	5	162.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	100
163	163.Hamut metal d-15 complect	buc	10	163.Hamut metal d-15 complect	90
164	164.Hamut metal d-20 complect	buc	10	164.Hamut metal d-20 complect	110
165	165.Sită p-u duș (stijca)	buc	20	165.Sită p-u duș (stijca)	500
166	166.Lavuar cu picior 50 cm	buc	5	166.postament fără compartimnt,500*440*850	1750
167	167.Manometru d-1/2	buc	10	167.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	2000
168	168.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	pereche	20	168.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. (2 manusi in complet)	500
169	169.Reducție 1/2*3/8	buc	20	169.1/2FI-3/8FE	200
170	170.Reducția 15/20 bronz FI-FE	buc	20	170.1/2FI-3/4FE	200
171	171.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15	set	30	171.complect 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm	3000
172	172.Scaunul p-u WC cu capac	buc	15	172.capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente	3450

				de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox	
173	173.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	set	2	173.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	500
174	174.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	174.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	1500
175	172.Sifon pentru WC	buc	10	175.Gofra elastic	400
176	176.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin	buc	5	176.cu preaplin	650
177	177.Silicon alb	buc	10	177.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	420
178	178.Silicon transparent	buc	10	178.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	420
179	179.Sticla lichid (1L)	buc	4	179.Sticla lichid (1L)	160
180	180.Surubelnita	buc	7	180.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-in-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	280
181	181.Robinet sfera d-50 (bronz)	buc	4	181.Robinet sfera d- 50 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 50 mm, alezaj complet • Filet în inci:2 * • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	1520
182	182.Robinet sfera sudabil d-100	buc	4	182.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani	8800
183	183.Vana d-150	buc	4	183.Vana d-150. PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	16400
184	184.Pompa fecală	buc	2	184.Pompa fecală .220v-370w,7,8m3/h,H-5m, t-40 °C, m-10,8kg,cu flotor	5000
185	185.Pompa centrifuga	buc	1	185.Pompa centrifuga Tip- Speroni CB 65 30m3/h, h-17m, 2,3kw, 2"-2"	8000
Valoarea estimativă totală f/TVA					299 762,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **nu se aplică**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **Pe parcursul anului 2025 - La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării până la 31.12.2025**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Declarația de eligibilitate	- Declarație confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	Certificat de atribuire a contului bancar/rechizitele bancare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Fișa tehnică pentru echipamentele electrice	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi
8	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSPI IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	Obligativiu
9	Cerințe suplimentare obligatorii	1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie să prezinte mostre care să coincidă în mod obligativiu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima în SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligativiu
10	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută națională **MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	nu se aplică	
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: (data) **Informația o găsiți în SIA RSAP**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**

23. Alte informații relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea

L.S.

