

1	09211000-1	Ulei 15W-40	L	240	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 4, lei fără TVA						12000
Lot 5						
1	09211000-1	Ulei 80W-90	L	100	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 5, lei fără TVA						4000
Lot 6						
1	09211000-1	Ulei 2 TIMPI	L	77	2T, specificația JASO-FC sau ISO-L-EGC . Raport de amestec 1:50. Ambalat în recipient[canistra] ≤4l, sigilat, de uzina producătoare. Ulei folosit pentru motoarele cu ardere internă 2 timpi marca STIHL (motoferăstraie, motocositoare, motofreze, etc.)	
Valoarea estimată LOT 6, lei fără TVA						6900
Lot 7						
1	09211000-1	Ulei SAE 30	L	220	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a М-10ДМ . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2			L	300	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a М10Г2к . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 7, lei fără TVA						20800
Lot 8						
1	09211000-1	Ulei SAE 20W-20	L	760	Ulei de motor mineral, pentru toate anotimpurile (adesea etichetat M-8B), conceput pentru motoare pe benzină și diesel de performanță medie, inclusiv modele mai vechi de camioane și tractoare (ZIL, GAZ, UAZ). Oferă vâscozitate stabilă la sarcini mari, lubrifiere bună la temperaturi scăzute (până la -20...-25°C) și protecție împotriva coroziunii. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 8, lei fără TVA						41150
Lot 9						
1	09211000-1	Ulei pentru compresor	L	2	Tip ulei - pentru compresoarele de aer cu pistol Marca - K100 sau analog Densitatea relativă la 15 °C [EN ISO 3675] max. 0.915 Viscozitatea cinematică la 40 °C [EN ISO 3104] 90-110 Indice de viscozitate [ISO 2909] min. 60 Punct de inflamabilitate COC, °C [EN ISO 2592] min 220 Punct de congelare °C [ISO 3016] max -25	

					Culoare, ASTM (ASTM D1500) max 5,5 Cenușă % (ISO 6245) max 0.01 Cifra de cocs % (ISO 6615) max 0.4 Apa - lipsă Impurități mecanice - lipsă Aciditatea minerală și alcalinitate - lipsă. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 9, lei fără TVA						200
Lot 10						
1	09211000-1	Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice	L	60	De tip: ВМГ3-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2			L	5	De tip: И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient(canistră) ≤10l, sigilat de uzina producătoare.	
3			L	240	De tip: И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 10, lei fără TVA						9600
Lot 11						
1	09211000-1	Unguent	kg	40	De tip: Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤10kg, sigilat de uzina producătoare.	
2			kg	92	De tip: ЦИАТИМ-201 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
3			kg	59	De tip: ЦИАТИМ-221 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
4			kg	23	Pe bază de grafit . Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
5			kg	0,8	Unsoare minerală lubrefiantă multifuncțională pentru utilizare în orice tip de rulment și în orice piesă mecanică care funcționează la temperaturi și condiții incompatibile cu performanța unsoarelor convenționale pe bază de săpun [calciu, litiu, sodiu, aluminiu], unsoarelor pe bază mixtă, unsoarelor complexe și a celor definite impropriu ca „infuzibile”. De tip: SYLAN GREASE 3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤1kg, sigilat de uzina producătoare.	
6			buc	2	Unsoarea pentru articulații omogene cu MoS2 este o unsoare auto pe bază minerală, îngroșată cu săpun de litiu și îmbogățită cu aditivi antioxidanți și anticorozivi, precum și cu desulfură de molibden [MoS2]. Unsoarea este rezistentă la apa sărată. Poate fi utilizată la temperaturi de la -30 la +120°C	

					(temperaturi pe termen scurt de până la +130°C). Ambalat în recipient 0,4kg, sigilat de uzina producătoare.	
7			buc	7	Vaselină pentru reductor STIHL FS 250. Ambalat în recipient 80-100gr, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 11, lei fără TVA						52000
Lot 12						
1	09211000-1	Degresant	L	10	Soluție cu acțiune degresantă de tip: EASY WIPE METAL PARTS PLUS sau cu caracteristici echivalente Ambalat în recipient ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
2		Soluție îndepărtarea ruginii	buc	72	De tip: WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 12, lei fără TVA						12200
Lot 13						
1	09211000-1	Lichid	buc	41	De tip: DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 450gr, sigilat de uzina producătoare.	
2			buc	5	De tip: DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 900-950gr, sigilat de uzina producătoare.	
3			L	220	AdBlue. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
4			L	400	De răcire A40 (тоcol). Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
5			L	103	De răcire G12+, roșu. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
6			L	15	De răcire G11, verde. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
7			L	5	De răcire G11, albastru. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
8			L	15	De răcire Type D, galben. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
9			L	85	De curățire parbriz, ≤-20°C. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 13, lei fără TVA						18400
Valoarea estimativă TOTALĂ, lei fără TVA						250080