

**Lucrari de reparatie capitale in
cadrul CCD IMSP AMT Riscani
str. Alecu Rusoo 11**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № _____

Deviz-oferta № _____

Reparatii

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari la exterior				
		Capitolul 1.1. Lucrari la peretele de sprijin				
1	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	220,00		
2	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	74,80		
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	69,00		
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,00		
5	CC02D3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	210,00		
6	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	5,80		
7	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Hidroizolarea peretelui de sprijin)	m2	69,00		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat	m2	74,80		
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie	m2	74,80		

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
10	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	75,00		
11	RpCM15 C1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului cu sectiunea maxima de 8x30 cm, la goluri drepte fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe (Caciula peretelui de sprijin)	m	101,00		
12	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	3,50		
13	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	3,50		
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament				
14	TsG05H	Doborirea manuala a arborilor de rasinoase si foioase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	3,00		
15	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	3,00		
16	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II	100m2	8,71		
17	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	998,40		
18	TrB02A 2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	5,20		
19	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	5,20		
		Capitolul 1.3. Scari exterioare , Pandus				
20	RpCP44	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	70,00		

1	2	3	4	5	6	7
	A					
21	RpCK23 A	Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura (in puncte izolate), gata confectionate, prin inlocuirea placilor deteriorate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv lustruirea, prin inlocuirea pina la 10 buc/mp, cu strairuri la scari	buc	25,00		
22	RpCB03 A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Pandus	m3	1,20		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat	m2	57,63		
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Caracteristici tehnice a placilor - pentru utilizare in locuri si localuri publice, tinind cont de grosime, aspect, cu indicatiile de rezistenta la uzura (PEI) 5 si coeficientul anti-alunecare R9	m2	57,63		
25	CL17B	Confectii din inox diverse, montate aparent: balustrada inox	m	18,00		
		Capitolul 1.4. Reparatiia fatadei, soclu				
26	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	350,00		
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,50		
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,11		
29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00		
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat	m2	188,02		
31	RpCJ24 A	Repararea crapturilor in tencuiele exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	49,00		
32	RpCP21 D	Protectia muchiiilor cu coltar aluminiu, 25x25 mm	m	35,00		

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCJ21 A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T	m2	103,34		
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,10		
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare conform cerintele arhitecturale	m2	27,10		
36	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu respectarea normelor arhitecturale	m2	84,68		
37	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,50		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,90		
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,23		
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Copertine inclusiv grile de protectie	t	0,65		
41	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi copertine	m2	55,00		
42	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	36,50		
		Capitolul 1.5. Amenajarea teritoriului				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	26,25		
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	13,11		
45	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	26,25		
46	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat caramida dim 200x100x80 mm)	m2	262,25		
47	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	107,50		

1	2	3	4	5	6	7
48	TrB02A 1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	3,10		
49	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,10		
50	TsI50C3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 23 km	t	5,10		
		Capitolul 1.6. Imprejmuirea teritoriului				
51	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,45		
52	CO06B	Imprejmuiiri din panouri de gard din rama de otel fixata pe stilpi din metal prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (excluderea stilpilor, dim. sectia gard L=2000mm-H=1800mm, greutatea medie de pina la 25 kg/m2) spate cladirii	m	29,00		
53	CO06B	Imprejmuiiri din panouri de gard din rama de otel fixata pe stilpi din metal prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (excluderea stilpilor, dim. sectia gard L=2000mm-H=1400mm, greutatea medie de pina la 25 kg/m2) fata cladirii	m	73,00		
54	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	17,00		
55	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	184,60		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

