

**Primaria com.Rusestii Noi****raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmela

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Renovarea drumului existent com.Rusestii Noi,**  
**sat.Rusestii Noi raionul Ialoveni**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                           | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Reovarea drumului existent cu petris</b><br><b>Capitolul 1.1. Sectorul nr.1.</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                              |                    |           |
| 1      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea imbracamintei rutiere din pietris cu autogreider H=12cm)                                                                                                                    | m3                 | 411,650   |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat)                              | 100 m3             | 4,120     |
| 3      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km.                                                                                                                                                                        | t                  | 535,150   |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II h=30 cm (Saparea covatei drumului)                             | 100 m3             | 10,290    |
| 5      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                         | t                  | 1 337,850 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.2. Amenajarea sistemului rutier - 3430.38 m2</b>                                                                                                                                                                             |                    |           |
| 6      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casetei mecanizat cu autogreider) | 100m2              | 34,300    |
| 7      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o                                                                                                                                                    | 100 m3             | 10,290    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |        | urma (H=30 cm)                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 8  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                             | m3     | 343,040 |
| 9  | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                    | m3     | 480,250 |
| 10 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                    | m3     | 343,240 |
|    |        | <b>Capitolul 1.1.3. Drumuri laterale (11 buc) 660.0 m2</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casetei mecanizat cu autogreider) | 100m2  | 6,600   |
| 12 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30 cm)                                                                                                                                     | 100 m3 | 1,980   |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                             | m3     | 66,000  |
| 14 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                    | m3     | 92,400  |
| 15 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                    | m3     | 66,000  |
|    |        | <b>Capitolul 1.1.4. Intrari in curti (28 buc) 560.0 m2</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 16 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casei mecanizat cu autogreider) | 100m2  | 5,600   |
| 17 | DI96    | Compactarea ramblenului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30 cm)                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,680   |
| 18 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                           | m3     | 56,000  |
| 19 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                  | m3     | 78,400  |
| 20 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                  | m3     | 56,000  |
|    |         | Capitolul 1.2. Sectorul nr.2.                                                                                                                                                                                                               |        |         |
|    |         | Capitolul 1.2.1. Lucrari pregatitoare                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 21 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea imbracamintei rutiere din pietris cu autogreider H=12cm)                                                                                                                  | m3     | 80,270  |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat)                            | 100 m3 | 0,800   |
| 23 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                       | t      | 104,000 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II h=30 cm (Saparea covatei drumului)                           | 100 m3 | 2,000   |
| 25 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5                                                                                                                                                                                             | t      | 260,000 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |        | t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|    |        | <b>Capitolul 1.2.2. Amenajarea sistemului rutier - 668.86 m2</b>                                                                                                                                                                              |        |        |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casetei mecanizat cu autogreider) | 100m2  | 6,690  |
| 27 | DI96   | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30 cm)                                                                                                                                   | 100 m3 | 2,010  |
| 28 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                             | m3     | 6,690  |
| 29 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                    | m3     | 93,640 |
| 30 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                    | m3     | 6,690  |
|    |        | <b>Capitolul 1.2.3. Intrari in curti (5 buc) 100.0 m2</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |
| 31 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casetei mecanizat cu autogreider) | 100m2  | 1,000  |
| 32 | DI96   | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30 cm)                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,300  |
| 33 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                             | m3     | 10,000 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 34 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                   | m3     | 14,000  |
| 35 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                   | m3     | 10,000  |
|    |         | Capitolul 1.3. Sectorul nr.3.                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
|    |         | Capitolul 1.3.1. Lucrari pregatitoare                                                                                                                                                                                                         |        |         |
| 36 | DH18    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea imbracamintei rutiere din pietris cu autogreider H=12cm)                                                                                                                    | m3     | 68,250  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat)                              | 100 m3 | 0,683   |
| 38 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                         | t      | 88,730  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II h=30 cm (Saparea covatei drumului)                             | 100 m3 | 2,000   |
| 40 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                         | t      | 260,000 |
|    |         | Capitolul 1.3.2. Amenajarea sistemului rutier - 568.76 m2                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 41 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casetei mecanizat cu autogreider) | 100m2  | 6,690   |
| 42 | DI96    | Compactarea rambuleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30 cm)                                                                                                                                   | 100 m3 | 2,010   |
| 43 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind                                                                                                                                                                                                  | m3     | 6,690   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |        | functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                                                                          |        |        |
| 44 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                    | m3     | 93,640 |
| 45 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                    | m3     | 6,690  |
|    |        | <b>Capitolul 1.3.3. Intrari in curti (8 buc) 160.0 m2</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |
| 46 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (finisarea casetei mecanizat cu autogreider) | 100m2  | 1,600  |
| 47 | DI96   | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30 cm)                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,480  |
| 48 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (Amenajarea strului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)                             | m3     | 16,000 |
| 49 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)                    | m3     | 22,400 |
| 50 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)                    | m3     | 16,000 |
|    |        | <b>Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier.</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |
|    |        | <b>Capitolul 2.1. Sectorul nr.1.</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |
|    |        | <b>Capitolul 2.1.1. Montarea bordurii PB 100*30*15</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie sub borduri (h=10 cm) din piatra sparta LA 30 fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                              | m3 | 11,440    |
| 52 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, 100.30.15 pe fundatie de beton monolit 16/20                                                                                                                                                                        | m  | 1 144,000 |
|    |        | Capitolul 2.1.2. Amenajarea sistemului rutier<br>3430.38 m2                                                                                                                                                                                         |    |           |
| 53 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 343,040   |
| 54 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                       | t  | 2,230     |
| 55 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                    | m2 | 3 430,380 |
| 56 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                       | t  | 0,858     |
| 57 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                  | m2 | 3 430,380 |
|    |        | Capitolul 2.1.3. Drumuri laterale. (11 buc.)<br>660.0m2                                                                                                                                                                                             |    |           |
| 58 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 66,000    |
| 59 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                       | t  | 0,429     |
| 60 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,                                                                                                                                                                                                     | m2 | 660,000   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                                                                    |    |         |
| 61 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                       | t  | 0,165   |
| 62 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                  | m2 | 330,000 |
|    |        | Capitolul 2.1.4. Intrari in curti (28 intrari.) 560.0m2                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie sub borduri (h=10 cm) din piatra sparta LA 30 fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                              | m3 | 4,480   |
| 64 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, 100.30.15 pe fundatie de beton monolit 16/20                                                                                                                                                                        | m  | 224,000 |
| 65 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 56,000  |
| 66 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                       | t  | 0,364   |
| 67 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                    | m2 | 560,000 |
| 68 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                       | t  | 0,140   |
| 69 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                  | m2 | 560,000 |
|    |        | Capitolul 2.2. Sectorul nr.2.                                                                                                                                                                                                                       |    |         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | Capitolul 2.2.1. Montarea bordurii PB 100*30*15                                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie sub borduri (h=10 cm) din piatra sparta LA 30 fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                             | m3 | 4,880   |
| 71 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, 100.30.15 pe fundatie de beton monolit 16/20                                                                                                                                                                       | m  | 244,000 |
|    |        | Capitolul 2.2.2. Amenajarea sistemului rutier: 668,86 m2                                                                                                                                                                                           |    |         |
| 72 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 66,880  |
| 73 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,435   |
| 74 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                   | m2 | 668,860 |
| 75 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,167   |
| 76 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                 | m2 | 668,860 |
| 77 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 16,000  |
| 78 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,104   |
| 79 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu                                                                                                                                                        | m2 | 160,000 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                                                                                                               |    |         |
| 80 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,040   |
| 81 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                 | m2 | 160,000 |
|    |        | <b>Capitolul 2.2.3. Intrari in curti (5 buc.) 100,0m2</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |
| 82 | TsC54B | Strat de fundatie sub borduri (h=10 cm) din piatra sparta LA 30 fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                             | m3 | 0,800   |
| 83 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, 100.30.15 pe fundatie de beton monolit 16/20                                                                                                                                                                       | m  | 40,000  |
| 84 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 10,000  |
| 85 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,065   |
| 86 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                   | m2 | 100,000 |
| 87 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,025   |
| 88 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                 | m2 | 100,000 |
|    |        | <b>Capitolul 2.3. Sectorul nr.3,</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|    |        | <b>Capitolul 2.3.1. Montarea bordurii PB 100*30*15 - 267 m.l.</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie sub borduri (h=10 cm) din piatra sparta LA 30 fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                             | m3 | 4,130   |
| 90 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, 100.30.15 pe fundatie de beton monolit 16/20                                                                                                                                                                       | m  | 267,000 |
|    |        | Capitolul 2.3.2. Amenajarea stratului rutier 568.76                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 91 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara imoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder  | m3 | 56,880  |
| 92 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,370   |
| 93 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                                   | m2 | 568,760 |
| 94 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                      | t  | 0,142   |
| 95 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                 | m2 | 568,860 |
|    |        | Capitolul 2.3.3. Intrari in curti (8 buc.) 160.0m2                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 96 | TsC54B | Strat de fundatie sub borduri (h=10 cm) din piatra sparta LA 30 fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                             | m3 | 1,280   |
| 97 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, 100.30.15 pe fundatie de beton monolit 16/20                                                                                                                                                                       | m  | 64,000  |
| 98 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie di piatra sparta fr.16 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm), Pietris sub statul Binder | m3 | 16,000  |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 99  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2 50/70)                                                                                 | t     | 0,104   |
| 100 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate con form CP.D.02.25:2021, H=6cm)                              | m2    | 160,000 |
| 101 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2 50/70)                                                                                 | t     | 0,040   |
| 102 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                            | m2    | 160,000 |
|     |        | <b>Capitolul 3. Pavaj pietonal</b><br><b>Capitolul 3.1. Lucrari de pavaj V=526 m.l.x1,40 m.lat.= 740.00 m2</b>                                                                                                                                |       |         |
| 103 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare                                                                                                                                                     | 100m2 | 7,400   |
| 104 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (norma la pietris se exclude)                                                                                                                                                                               | 100m2 | 7,400   |
| 105 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=15 cm (pietris din demolare - Fara pret)                                                                                                                                                                | m3    | 111,000 |
| 106 | DE18A  | Pavaj vibroeilindrat C25/30 XM2 pentru trotuare, gros.40 mm, conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de nisip-ciment gros.50 mm, conform SR 6978 in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de nisip-ciment | m2    | 740,000 |
|     |        | <b>Capitolul 3.2. Montarea bordurei PB100.20.8</b>                                                                                                                                                                                            |       |         |
| 107 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris sub bardura fara pietris (norma la pietris se exclude)                                                                                                                                                      | 100m2 | 3,560   |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=15 cm (fara pret din demolare)                                                                                                                                                                          | m3    | 23,670  |
| 109 | DE11A  | Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 20x10 cm.                                                                                                                                                     | m     | 526,000 |