

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Costuleni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Costuleni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a drumului local varianta beton asfaltic, str. M. Eminescu s.Costuleni, raionul Ungheni (L=960 m, b=3,5 m)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Acces strada M.Paduraru</b>                                                                                                                                                                            |                    |          |
| 1      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                                                                    | 100m2              | 1,35     |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                         | 100m2              | 1,35     |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2                                                                                                         | t                  | 0,08     |
| 4      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (se EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat) | m2                 | 135,00   |
|        |                             | <b>2. Lucrari drum km 0.0 - km 0.960</b>                                                                                                                                                                     |                    |          |
| 5      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                                                                    | 100m2              | 33,60    |
| 6      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                         | 100m2              | 33,60    |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2                                                                                                         | t                  | 2,00     |
| 8      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (se EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat) | m2                 | 3 360,00 |
|        |                             | <b>3. Acces laterale din beton asfaltic (3 accese a cite 40m2)</b>                                                                                                                                           |                    |          |
| 9      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                                                                    | 100m2              | 1,20     |
| 10     | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                         | 100m2              | 1,20     |
| 11     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2                                                                                                         | t                  | 0,07     |
| 12     | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (se EXCLUDE                               | m2                 | 120,00   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |       | nisip bitumat si otel patrat)                                                                                                                                                                                 |       |       |
|    |       | <b>4. Acces L356</b>                                                                                                                                                                                          |       |       |
| 13 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                                                                     | 100m2 | 0,65  |
| 14 | DI89B | Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,65  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.6l/m2                                                                                                         | t     | 0,04  |
| 16 | DB19F | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (se EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat) | m2    | 65,00 |