

Caiet de sarcini pentru cererea ofertelor de preț

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Colegiul de Medicină Bălți**
2. Organizator procedură de achiziție:
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul nr. 4**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație		
		1.1. Demontări.		
1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn ferestre.	m ²	85,68
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Очистка от штукатурки strat mediu 2,5-3cm)	m ²	56,70
3	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri din lemn)	m	63,00
		1.2. Tâmplărie		
4	CK23B	Ferestre din mase plastice de clasa <A> nereciclate, cu 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr.=1.5 mm, cu geam dublu 4-16-4 Low-e, cu un coeficient de transfer termic al tocului de doar 0.8 W/m2K, Izolare acustica maxima:Rw=44dBcu deschidere dubla si plasa antimoschit, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-1 1,7x1,4 - 36buc.)	m ²	85,68
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm	m	63,00
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Pentru interior	m	162,00
7	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu - Pentru interior	m	162,00
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	32,40
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	32,40
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m ²	32,40
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	32,40
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	32,40
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=100mm	m	63,00

1	2	3	4	5
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - Pentru exterior	m	162,00
15	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu - Pentru exterior	m	162,00
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m ²	24,30
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre Deschisuri exterioare	m ²	24,30
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Deschisuri exterioare	m ²	24,30
19	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m ²	24,30
		1.3. Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului		
20	TrB01B1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	5,30
21	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,30
22	TsI50B5	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,30

Întocmit _____

