

CAIET DE SARCINI

Aparat de sudat semiautomat, care combina funcțiile unei mașini de sudura cu inverter și a unui mod suplimentar de sudura prin sarma semi-automată.

Caracteristici:

- greutate redusă
- productivitate ridicată
- euro-conector pentru conectarea arzatorului
- dimensiune compactă
- funcția de răcire automată
- mască cu Perie-ciocan
- display digital pentru setarea modurilor

Specificatiile produsului:

- Clasa de aparate - profesională
- Tensiunea rețelei - 230 V
- Frecvența de rețea - 50 Hz
- Curent nominal de sudură - 250 A
- Reglaj de tensiune de lucru - 15,5-30 V
- Curentul minim de sudare - 20 A
- Curentul maxim de sudare - 320 A
- Diametrul sarmei (electrod) - 0,8-1 mm
- Diametrul electrodului cu MMA - 1,6-4 mm
- Viteza de alimentare cu sarmei - 1,5-17 m / min
- Numărul de perechi de role de alimentare - 1
- Puterea maximă - 7,6 kW
- Eficiența - 85%
- Disponibilitatea modului MMA - da
- Mod de funcționare nominal (MF) cu un ciclu de 10 min. - 60%
- Dimensiuni generale - 400 x 185 x 310 mm

Masina de gaurit cu percutie

Specificatii:

Percutie:	Da
Putere	1050 W
Rețea:	220 V 50 Hz
Turatii in gol:	0...3000 rpm

Rata impact:	0-45000 bpm
Mandrina:	0.8-13 mm
Tip mandrina:	Cu cheie
Diametru maxim de gaurire in otel:	13 mm
Diametru maxim de gaurire in beton:	16 mm
Diametru maxim de gaurire in lemn:	25 mm
Greutate:	2.6 kg

Polizor de banc

Este un dispozitiv electric fiabil, eficient si bine adaptat sarcinilor de lucru. Este un polizor de banc pentru slefuirea fina sau grosiera a metalelor, materialelor plastice si altor materiale utilizand discuri de slefuire. Destinat deopotriva amatorilor si profesionistilor, polizorul de banc este un model cu putere moderata dotat cu doua tipuri de discuri: o piatra grunjoasa si una fina.

Putere absorbită
500 W

Turație in gol
2980 min-1

Diametru pânză/exterior
175 mm


Diametru pânză/interior
32 mm

Lungime cablu alimentare
2.0 m

Greutate (EPTA)
14.5 kg

Şeful Secţiei asigurare intervenţii
a DRCDI

lt.colonel al s/intern



Ion Turea