

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria or.Ocnița**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria or.Ocnița**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstructia havuzului si amenajarea aleei personalitatilor marcante din raionul Ocnita, pe terenul cu nr. Cadastral 6201101301 din str. Independentei, or. Ocnita**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de demolare, desfaceri (volum P2)		
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	332,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	324,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane	m2	324,40
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Demontarea paturi de flori din beton	m3	1,20
5	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1 954,33
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	429,95
7	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	6,64
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 460,70
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,64

1	2	3	4	5
10	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	43,00
11	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,43
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,20
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,43
		1.2. Borduri - 302,7 m.l.		
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,11
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,11
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordur presat 1000x230x100	m	302,70
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Diferenta din proiect fata de norma)	m3	0,27
		1.3. Pavaj din dale din beton - 2004,2 m2 Tip I		
18	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	20,04
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	320,67
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (k-1,2 nisip si	m2	2 004,20

1	2	3	4	5	
		ciment pentru strat) placi 60 mm			
		1.4. Pavaj Tip 2 - 94,23 m2			
21	IzF31B Aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Grund bituminos Technonicol nr.01t" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	94,23	
22	IzF31B Aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	112,30	
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fata de	m2	94,23	
24	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - Placi de trotuar 50 mm	m2	94,23	
		1.5. Placa pietonal din inox (havuz pietonal) - 8 buc. 1.6. Pergola cu leagan - 8 buc.			
25	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratiere, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	20,48	
26	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,96	
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20	m3	4,00	
		1.7. Havuz pietonal SA - plansa 3			
28	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	68,37	
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	28,98	
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	3,25	

1	2	3	4	5
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10		
31	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula 200mkm Contra scurgerii lapte-ciment	m2	94,80
32	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile execute cu cofraje glisante B10 -1382 B8 - 355 B	kg	998,84
33	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalimi pina la 20 m inclusiv	m2	121,40
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20	m3	18,21
		1.8. Fintini existente 207,5 m2		
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	207,50
36	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	290,50
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, execute manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	207,50
38	CF17B k-7,28	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	207,50
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	207,50

1	2	3	4	5
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit	m2	207,50
		1.9. Paturi de flori existente 117,5 m2		
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betononcontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fata de	m2	117,50
42	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	164,50
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,50
44	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	117,50
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betononcontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fata de	m2	117,50
46	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit	m2	117,50
		1.10. Incapere tehnica plansa 4		
47	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,09
48	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,09
49	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,40
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,54
52	CB02B	Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalimi pina la 20 m inclusiv	m2	72,00

1	2	3	4	5
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20	m3	7,00
54	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,24
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 (0,24 m ³)	buc	1,00
		1.11. Paturi de flori Plansa 5		
56	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalitimi pina la 20 m inclusiv	m2	605,68
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20	m3	75,71
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	160,00
59	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	160,00
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit	m2	160,00
61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisепtic - Grinda din lemn de esenta tare 40x40mm - 467 m cu fete prelucrate (se exclud dulapi - consum grinzi 1,05 m ³ /m ³)	m3	0,75
62	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplatie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplatie de stejar	m2	74,72

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montaj		
63	AcE06A	Rigola de scurgere din plastic cu gratar metalic zincat 1000x145x185	buc	47,00
		3. Utilaj		
64	pret de piata	Placi pietonale gata confectionate din inox 1,2 (conform proiect)	buc	8,00
65		Pergole in set cu leagan L=2500 conform proiect	set	8,00