

CPL.01.01.2012

Reparatie capitala a drumurilor locale în variantă cu
mixtură asfaltică (str.V.Belinski, drum de acces spre
stadionul orașenesc) din or.Lipcani, raionul Briceni

APROBAT:

Primar al or.Lipcani, r-nul Briceni
E.Dumenco

” ” 2023

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări (defecțiunilor) №21-22/08-2023

or.Lipcani.

16.08.2023

<i>Nº crt</i>	<i>Simbol norme, cod resurse</i>	<i>Denumire lucrări</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatie capitala a sectoarelor de drumuri locale în varianta cu mixtura asfaltica.		
		Capitolul 1.1. Strada V.Belinski L= 160,0 m., B= 5,0 m		
1	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00
2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40
3	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, coeficient K=1.00	m2	800,00
4	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00
		Capitolul 1.2. Drum de acces spre stadionul orașenesc. L= 60,0 m, B= 3,0 m		
5	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,80
6	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,11
7	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm de 12cm	100m2	1,80

8	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3cm. Coeficient la materiale =3,00	100m2	-1,80
9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12
10	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, coeficient K=1.25	m2	180,00
11	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,00