

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de pavare la liceul Stefan cel Mare din or.Soldanesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	DG04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	662.100
2	RpCS19B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	32.400
3	RpCA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	34.600
4	TsH05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	377.400
5	DE11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,(B5 50cmx6cmx20cm)	m	662.100
6	TsC54C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	18.870
7	DE17B п. K=3=1.000; M=1.000;	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi	m2	1 836.400

1	2	3	4	5
	III=1.000	20cmx10cmx4cm)		
8	RpCD08A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp(Prag la galerie)	kg	32.400
9	RpCB13A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate(Prag la galerie)	m3	1.620
10	CG17A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	32.400