

Caiet de Sarcini pentru Achiziția unui Tractor Multifuncțional cu Sistem de Ridicare a Pubelelor

CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă: Primăria Comunei Ciuciulea, raionul Glodeni

Obiectul achiziției: Achiziția unui tractor multifuncțional echipat cu sistem de ridicare a pubelelor și accesorii conexe, destinate serviciului de salubritate a deșeurilor menajere în comuna Ciuciulea, raionul Glodeni.

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Durata contractului: de la data semnării până la finalizarea livrărilor și instruirii personalului, conform art. din contract. 1.2. Perioada de livrare: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. 1.3. Locul de livrare: sediul Primăriei Comunei Ciuciulea.
2. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE

2.1. Tractor multifuncțional

- Putere motor: min. 75 CP
- Combustibil: Diesel, normă Euro 5/6
- Transmisie: manuală/automată, minim 4+4 trepte
- Tracțiune 4x4
- Capacitate rezervor combustibil: ≥ 80 L
- Cabină închisă, AC și încălzire, scaun ergonomic
- Sistem hidraulic performant
- Frâne hidraulice cu dublu circuit
- Sistem de iluminare și semnalizare conform normelor rutiere
- Producător: Europa

2.2. Încărcător frontal

- Capacitate de ridicare: 1 200–1 300 kg
- Înălțime de ridicare: 3 400–3 500 mm
- Presiune de lucru: 190–200 bar
- Unghi de tragere: 43°–45°
- Înclinare și autonivelare hidraulică, joystick electronic
- Compatibilitate rapidă cu tractorul propus

2.3. Cupă cu maxilar

- Volum: 0,4–0,5 m³
- Dimensiuni: lungime 1 000–1 100 mm, lățime 1 900–2 000 mm, înălțime 850–900 mm
- Greutate: 370–410 kg
- Capacitate de lucru: 70–120 CP
- Compatibilitate cu încărcătorul frontal

2.4. Tocător lateral

- Putere necesară: min. 90–100 CP
- Lățime de lucru: 1 400–1 600 mm
- Rotație arbore de lucru: min. 2 200 rpm, diam. 350 mm

- Elemente de lucru: minim 20 ciocane și 40 cuțite
- Reglaj lateral hidraulic și protecții de siguranță
- Compatibilitate cu tractorul pro

2.5. Mătură stradală

- Lățime de lucru: 1 600–1 800 mm
- Capac colector: 180–210 L
- Viteză de lucru: 8–14 km/h
- Compatibilitate cu tractor și sistem hidraulic

2.6. Remorcă

- Capacitate transport: min. 5 000 kg
- Dimensiuni totale: L 3 950–4 000 mm, lățime 2 050–2 150 mm, înălțime 1 600–1 650 mm (până la 2 000 mm cu extensii)
- Sistem frânare hidraulic, cuplă spate, sistem electric cu iluminare

2.7. Dispozitiv de agățare tomberon

- Lungime 3 000 mm, lățime 600 mm, înălțime 3 200 mm
- Funcționare hidraulică la 160 bar
- Capacitate de ridicare: min. 400 kg
- Compatibilitate cu remorcă și tractor

2.8 LIVRABILE

- Echipamentele specificate complet asamblate
- Documentație tehnică și manuale de utilizare
- Acte de conformitate și garanție
- Școlarizare pentru operatori