


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI**

- 1. Denumirea beneficiarului: Primăria comunei Pânășești**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria comunei Pânășești**
- 3. Obiectul achiziției: Lucrari de amenajare la Gradinita de copii s. Panasesti**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,20
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	260,00
		Capitolul 2. Pavarea cu imbracaminteplaci trotuar 40mm S= 895.5m2		
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	772,50
4	DI112.k-2	Pentru fiecare 1x2=2cm cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-772,50
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 10 cm	m3	77,25
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2	772,50
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100X20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	320,00
		Capitolul 3. Pavarea cu imbracaminteplaci trotuar 40mm S= 320,0m2		
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	320,00
9	DI112.k-2	Pentru fiecare 1x2=2cm cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-320,00
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 10 cm	m3	32,00
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	320,00

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm		
		Capitolul 4. Diverse		
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,20
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	26,20

Conducătorul grupului de lucru



Valeriu Bujoreanu