

**Reparatia partii carosabile a
podului si drumului L 24 M5 -
Trestieni – Caracusenii Vechi,
raionul Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumireaobiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajareasistemuluirutier 55*7.5 pe pod		
1	DH02B	Scarificareausoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusivreprofilarea	100m2	4,13
2	DI89A	Reparatiadrumurilorimpetruite:faraadaos de material	100m2	4,13
3	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiuunuistrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa)	t	0,33
4	DB16H K=1.5	Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tnHmed=6,0 cm	m2	413,00
		Capitolul 2. Amenajareatrotuarului la pod (44*1,20)*2= 105,6		
5	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	105,60
6	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	105,60
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	0,33
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn	m2	105,60
		Capitolul3. Amenajareasistemuluirutier		

1	2	3	4	5
9	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	9,32
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,32
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	0,60
12	DB16H K=1.5aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn Hmed=6,0 cm	m2	932,00

Lista cu cantitațile de lucrări(desfasurata)

Reparatia partii carosabile a podului si drumului L 24 M5 - Trestieni – Caracusenii Vechi, raionul Briceni.

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Amenajareasistemuluirutier 55*7.5 pepod		
1	DH02B	Scarificareausoaraaimpietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusivreprofilarea	100m2	
	2952220003546	Autogrederpinala 175 cp	h-ut	0,1320
2	DI89A	Reparatiadrumurilorimpetruite:faraadaos de material	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	1411122017521	Piatrasparta 10-20	m3	1,1500
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650
3	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiuuistrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa)	t	
	23203226000401	Emulsiebituminoasa	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
4	DB16H K=1.5	Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatamarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tnHmed=6,0 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixturaasfalticapreparata la cald cu agregatamarunte	t	0,0970
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizorfinisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		2. Amenajareatrotuaruluiilapod (44*1,20)*2= 105,6		
5	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoareasfalticepermanente, betoanesfaltice	m2	
	9310060019900	Muncitornecalificat	h-om	0,5400

1	2	3	4	5
6	DI141A	Curatireaimbracamintiasfalticebituminoaseprinsuflare cu compresor manual	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500
	2875277410003	Compresormanual	h-ut	0,0500
7	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiuustrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa)	t	
	23203226000401	Emulsiebituminoasa	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
8	DB16D	Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatamarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremanuala (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tn	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200
	111100010001311	Mixturaasfalticapreparata la cald cu agregatamarunte	t	0,0970
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulourivalenturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114
		3. Amenajareasistemului rutier		
9	DH02B k=2,0	Scarificareausoaraaimpetriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea gr. 10 cm	100m2	
	2952220003546	Autogrederpinala 175 cp	h-ut	0,1320
10	DI89B	Reparatiadrumurilorimpetruite:cuadaos de material	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	14111222017521	Piatrasparta 10-20	m3	1,1500
	1411122201752	Piatrasparta	m3	5,5000
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880
11	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiuustrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa)	t	
	23203226000401	Emulsiebituminoasa	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
12	DB16H K=1.5aplicativ	Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatamarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tnHmed=6,0 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixturaasfalticapreparata la cald cu agregatamarunte	t	0,0970
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulourivalenturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizorfinisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053

Preşedintele grupului de lucru

Pavaloi Dorin