

## CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Obiectul \_\_\_\_\_ ferestrău panglică \_\_\_\_\_  
(denumirea,)

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_ ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni"  
(denumirea, adresa)

### 1. Descriere generală. Informații

Lotul nr. 1; Ferestrău panglică, complectare de bază 11kw,6.0 lungimea tăierii, 4 suporturi,2cleme, mișcarea capului sus jos electric, Capacitatea de tăiere- diametru maxim buștean - 90 cm., Lățimea maximă a tăierii- 82 cm, Lățimea maxima a prisme- 82 cm, Adâncimea maximă a tăierii -27 cm, opțiuni, Dispozitiv de comandă SW10, Deplasare pe vertical sus/jos electric (șurub), Cap ferestrău înainte înapoi- (manivelă,), Sistem de lubrifiere pînză -supapă electrică, Sistem de tensiune pînză- șurub cu manometru, Pînză lungimea -4470 mm, Lățimea 45 mm,50 mm, Grosime 1,07 mm/1,14 mm, Volantă pînză diametrul 483 mm, Tip prevăzută cu curea, material fontă, Construcție pat șină dublă, Șine pat unghelate, N/A Extensii de pat secțiuni al patului suplimentare 1,95 mm, Pachet de remorci N/A, manevrare de buștean manual până pentru bușten. Construcția cadrului semi consolă, standarte CE.

Lotul nr. 2; Dispozitiv de ascuțire cu discuri CBN, cu profil întreg cu un diametru de 12,7 cm, echipat cu motor c.a monofazat de 0,18 kw, cu o viteză de 2800 rpm, sistem de lubrifiere cu ulei care menține temperatura pânzei scăzută în timpul ascuțirii, dotată cu magnet de atragere a piliturei de metal, cursor de dinți prevăzut cu reglaj fin, înălțimea platformei să se regleze ușor pentru pînze cu o lățime între 25 mm și 76 mm.

Lotul nr. 3 Dispozitiv de ceaprazuirea pînzelor, care poate procesa pînze de 25 mm, -76 mm, și un pas al dinților de la 9-32 mm , calibrul de ceapriz să fie inclus în configurația standard.

### 2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Ferestrăul cu panglică trebuie să corespundă standartelor, conform documentației eliberate de producător, să fie livrate pe adresa or. Glodeni str. M. Eminescu 17, să fie instalate de vânzător la locul indicat de cumpărător, inclusiv să fie instruit lucrătorii întreprinderii, penru a putea activa cu utilajul dat. Să fie însoțite de factura fiscală cu întocmirea actului de primire predare.

### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Să fie însoțite de documentația tehnică emisă de producător.

### 4. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Sculele, instrumente, dispozitive, standarte emise de producător, de reparare în caz de necesitate.

### 5. Condiții minime

Ferestrăul cu pînză și dispozitivul de ascuțire cu piatră precum și dispozitivul de ceprazuire, urmează să corespundă caracteristicilor minime solicitate

Lotul nr. 1; Ferestrău panglică, complectare de bază 11kw,6.0 lungimea tăierii, 4 suporturi,2cleme, mișcarea capului sus jos electric, Capacitatea de tăiere- diametru maxim buștean - 90 cm., Lățimea maximă a tăierii- 82 cm, Lățimea maxima a prisme- 82 cm, Adâncimea maximă a tăierii -27 cm, opțiuni, Dispozitiv de comandă SW10, Deplasare pe vertical sus/jos electric (șurub), Cap ferestrău înainte înapoi- (manivelă,), Sistem de lubrifiere pînză -supapă electrică, Sistem de tensiune pînză- șurub cu manometru, Pînză lungimea -4470 mm, Lățimea 45 mm, -50 mm, Grosime 1,07 mm/1,14 mm, Volantă pînză diametrul 483 mm, Tip prevăzută cu curea, material fontă, Construcție pat șină dublă, Șine pat unghelate, N/A Extensii de pat secțiuni al patului suplimentare 1,95 mm, Pachet de remorci N/A, manevrare de buștean manual până pentru bușten. Construcția cadrului semi consolă, standarte CE.

Lotul nr. 2; Dispozitiv de ascuțire cu discuri CBN, cu profil întreg cu un diametru de 12,7 cm, echipat cu motor c.a monofazat de 0,18 kw, cu o viteză de 2800 rpm, sistem de lubrifiere cu

ulei care menține temperatura pânzei scăzută în timpul ascuțirii, dotată cu magnet de atragere a piliturei de metal, cursor de dinți prevăzut cu reglaj fin, înălțimea platformei să se regleze ușor pentru pânze cu o lățime între 25 mm și 76 mm.

Lotul nr. 3 Dispozitiv de ceaprazuirea pânzelor, care poate procesa pânze de 25mm, -76 mm, și un pas al dinților de la 9-32 mm , calibru de ceapriz să fie inclus în configurația standart. anul producerii 2022-2023.

#### **6. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

DUAЕ

Formularul ofertei.

Garanția și deservirea tehnică.

Certificatul de înregistrare a întreprinderii/extras de la Registrul de Stat.

Specificația de preț și tehnică.

Autorizare ce atestă dreptul de comercializare a bunurilor solicitate pe teritoriul R. Moldova.

Certificat ce atestă conformitatea bunurilor solicitate.

1. Autoritatea contractantă **\_ ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni"**

Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_