

Obiectivul: L.T.Onisifor Ghibu

Obiectul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T. "Onisifor Ghibu"

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 14.1

Devizul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T."On.Ghibu"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Scari intrare		
		Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	7,540
1.1	RpCJ35A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,540
1.2	CN54B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	7,540
1.3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.	m2	7,540
1.4	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.	m2	14,500
1.5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,500
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de pavaj inclusiv stratul suport din mortar adeziv		
	1	TOTAL Scari intrare		
	2	Coridor et.1		
1.7	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - beneficiar	buc	1,000
1.9	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000
1.10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.11	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	8,000
1.13	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	12,000
1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	3,800
1.15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,000
1.16	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,000
1.17	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	24,000
1.18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	28,800
1.19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	28,800
1.20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	28,800
1.21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	24,000
1.22	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolare, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	2,550
1.23	RpCG22A	Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm	m2	4,500
1.24	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor.	kg	5,000
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,400
1.26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	42,000

1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,450
1.28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,450
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,450
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450
1.32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	80,400
1.33	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,000
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,000
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	4,000
1.36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	97,000
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,000
1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	97,000
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,000
1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	97,000
2		TOTAL Coridor et.1		
3		Frigider		
1.41	IzF10B	Strat termoizolator la plansee, din placi din polistiren celular pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Extruda 10 cm	m2	12,700
1.42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	15,000
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,700
1.44	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	12,700
1.45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	12,700
1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2	12,700
1.47	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	1,000
3		TOTAL Frigider		
4		Depozit et.1		
1.48	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	15,200
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,200
1.50	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	15,200
1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2	15,200
1.53	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000
1.54	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000
1.58	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
1.59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,450
1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	25,450

		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450
1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450
1.63	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	20,160
1.64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	29,160
1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	29,160
1.66	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	9,000
1.67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,200
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200
4		TOTAL Depozit et.1		
5		Vestiar		
1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	10,360
1.73	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.74	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000
1.75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.76	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000
1.78	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
1.79	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.80	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.81	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000
1.82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	1,800
1.84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,800
1.85	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	10,000
1.86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360
1.87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,360
1.88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,360
1.89	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	11,300
1.90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	31,600
1.91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,600
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	31,600
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	31,600
1.94	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	5,100

1.95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360
1.96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,360
1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,360
1.98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,360
1.99	CF61A	Driscuire continuă a suprafetei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,280
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,280
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	1,280
5	TOTAL Vestiar			
6	Vestiar Baie			
1.102	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	2,100
1.103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,100
1.104	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	2,100
1.105	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,100
1.106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	2,100
1.107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,100
1.108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,100
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,100
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,100
1.111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,750
1.112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,750
1.113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	16,000
1.114	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	7,750
1.115	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	7,750
1.116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	8,450
1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,450
1.118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,450
1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,450
6	TOTAL Vestiar Baie			
7	Bloc sanitar			
1.120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000
1.122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	1,500
1.123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,500
1.124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	9,500
1.125	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	5,500
1.126	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,050
1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,050
1.128	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	3,050

		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm		
1.129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	3,050
1.130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	3,050
1.131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	14,050
1.132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m	20,000
1.133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m2	14,050
1.134	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	14,050
1.135	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m	7,000
1.136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m2	2,850
1.137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,850
1.138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,850
1.139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,850
1.140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,450
1.141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	11,450
1.142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,450
1.143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,450
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .		
7		TOTAL Bloc sanitar		
8		Scara et.1-et.2		
1.145	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	15,200
1.146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	5,200
1.147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,600
1.148	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	12,000
1.149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	40,000
1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
1.151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	40,000
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,000
1.153	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	117,250
1.154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,250
1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	117,250
1.156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m	51,000
1.157	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m2	5,000
1.158	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	5,000
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,000
1.160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri		
8		TOTAL Scara et.1-et.2		
9		Et.2 Incapere		
1.161	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	2,000
1.162	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	10,000

		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"		
1.163	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.165	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000
1.167	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
1.168	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.169	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.170	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000
1.171	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.172	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	13,550
1.173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,550
1.174	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	13,550
1.175	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,550
1.176	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	13,550
1.177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	18,000
1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,000
1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000
1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000
1.181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	1,250
1.182	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	1,250
1.183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,900
1.184	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	25,900
1.185	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	6,300
1.186	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,500
1.187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,500
1.188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	1,500
1.189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200
1.191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200
1.192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200
9	TOTAL Et.2 Incapere			
10	Et.2 depozit			
1.193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (pod)	m2	0,650
1.194	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.195	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.196	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000

1.198	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.199	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,950
1.200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,950
1.201	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	7,950
1.202	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	7,950
1.203	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	7,950
1.204	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	13,780
1.205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	13,780
1.206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,780
1.207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,780
1.208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	4,400
1.209	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	4,400
1.210	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	19,170
1.211	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	19,170
1.212	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	7,750
1.213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,750
1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,750
1.215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,750
10	TOTAL Et.2 depozit			
11	Canalizare			
1.216	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	11,000
1.217	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
1.218	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 3", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000
1.219	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000
1.220	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000
1.221	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
1.222	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	11,000
1.223	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.	m	12,000
1.224	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	7,000
1.225	RpSB15D	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	4,000
1.226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	27,000
1.227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	14,000
1.228	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10,000
1.229	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
11	TOTAL Canalizare			
12	Apa			
1.230	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	4,000
1.231	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,000

1.232	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete. BOSCH cu regulator	buc	2,000
1.233	IC53A	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc	4,000
1.234	IC38A	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000
1.235	IC38A	Piesa de racordare (Filtru PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000
1.236	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	100,000
1.237	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	35,000
1.238	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000
1.239	IC40A	Bratara pentru fixarea montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.Brida de fixare PP	buc	170,000
1.240	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	35,000
1.241	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	4,000
1.242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000
1.243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000
1.244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". Ferro	buc	6,000
1.245	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR dublu pentru dus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	1,000
1.246	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Ferro	buc	1,000
1.247	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu baghet, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000
1.248	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. - (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc	1,000
12	TOTAL Apa			
13	Evacuarea gunoi			
1.249	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	4,000
1.250	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	4,000
1.251	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,000
1.252	material	Saci pentru gunoi	buc	160,000
13	TOTAL Evacuarea gunoi			

Devizul: Utilaj			U.M.	Volum
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari		
1	2	3	4	5
2.1	materiale	Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.	buc	2,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.