

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. **Denumirea beneficiarului de stat:** IP L/T „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** IP L/T „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești
3. **Obiectul achizițiilor:** Reparație capitală a holului de la primul nivel în IP L/T „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.		
1	RpCJ35A n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	206,00
2	RpCK42C n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	206,00
3	RpCK41D n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	75,00
4	CN53A1 n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu " Betonogrund"	m2	602,00
5	RpSA03A n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00
6	CF02A n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	135,00
7	CF50A n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	206,00
8	CF50A n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	396,00
9	CN53A n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	602,00
10	CC09D n. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton	m2	602,00

1	2	3	4	5
11	CF13A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2	75,00
12	CN06A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	527,00
13	CN17A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	75,00
14	CG06A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	75,00
15	CG01A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	206,00
16	CG17A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	206,00
17	CG09A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75,00
18	RpEG02A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00
19	RpEB02C п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp	m	120,00
20	RpEE03A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
21	RpEE15A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	10,00
22	RpEP01A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	5,00

1	2	3	4	5
23	RpEF15C п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	10,00
24	CG09A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	85,00
25	CK25A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,40
26	RpCJ06B п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,00
27	SA15B п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	24,00
28	SA15B1 п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 50mm	m	30,00
29	IB06B п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,00
30	CK26A п. K=3=1,0; M=1,0; III=1,0	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,50

Director _____
(semnătura, numele, prenumele)