


CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în comuna Marinici , r-nul Nisporeni

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	3414451 0-6	Tractor	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Putere motor: minim 90CP</p> <p>4 cilindri și o capacitate de minim 3900 cc.</p> <p>Cu turbocompresor și intercooler.</p> <p>Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru</p> <p>Unghi de bracaj: minim 54</p> <p>Transmisie :</p> <p>minim 28/30F+12/15R</p> <p>Greutate minim: 3200 kg.</p> <p>Lungime: 3900-4000 mm</p> <p>Înălțime: 2600 -2700 mm</p> <p>Lățime: 1750 – 1950 mm</p> <p>Greutate față: 300 – 400 kg</p> <p>Sistem de frâne si directie:</p> <p>Sistem de frânare independent complet</p> <p>Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei.</p> <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect</p>

					<p>Cabina si aer conditionat:</p> <p>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare.</p> <p>Coloana de directie inclinabila si reglabila.</p> <p>Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate:</p> <p>*540/ 540E/750</p> <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei</p> <p>Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida</p> <p>Girofar</p> <p>Mecanismul de suspendare CAT II</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului</p> <p>Volan reglabil</p> <p>Buton memorie accelerator</p> <p>Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 70-90 litri;</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie.</p> <p>Cuplare 4WD</p> <p>Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p>
2		Încărcător frontal	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190-200 bar;</p> <p>Greutatea: 450-460 kg;</p>

					<p>Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată <p>Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p>
3		Căuș cu maxilar	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,4- 0,5 m3 Lungime, mm: 750-950 Lățime, mm: 1800-2000 Înălțime, mm: 700-850</p>

					<p>Greutate, kg: 300-400</p> <p>Puterea necesară: 70/120cp</p> <p>Dotări:</p> <p>Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;</p> <p>Cuțit de răzuire;</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditie obligatorie:</p> <p>Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.</p>
4		Tocator lateral	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Putere necesară CP: min 80-100</p> <p>Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600;</p> <p>Lățimea totală mm: min 1500- max 1600;</p> <p>Numărul organe de lucru:</p> <p>Ciocane, buc: minim 20;</p> <p>Cuțite, buc: minim 40;</p> <p>Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare;</p> <p>Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200</p> <p>Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350</p> <p>Diametru arbore nivelator mm: minim 120</p> <p>Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100;</p> <p>Unghiul de lucru: 500-600</p> <p>Dotari:</p> <p>Deplasare laterală hidraulică în paralel;</p> <p>Supapă de reglare a vitezei de înclinare;</p>

					<p>Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus</p>
5		Remorcă	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 5600 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm</p>

					<p>-jante standart: 9,00-10,00/16-17</p> <p>Dimensiuni cârlig de agățare:</p> <p>-diametru interior: 40 mm – 50 mm</p> <p>-diametru exterior: min 110 mm</p> <p>Sistem de frânare hidraulicuplă spate;</p> <p>Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>
6		Dispozitiv de agatare tomberon	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>LUNGIME: 3000 mm</p> <p>LATIME: 600 mm</p> <p>INALTIME: 3200 mm</p> <p>GREUTATE: 400 kg</p> <p>Sistem de functionare: Hidraulic</p> <p>PUTERE hidraulica: 160 bar</p> <p>Latimea de agatare tombero: 360-560 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare min: 400 kg</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>
7		Lama universală	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Putere necesară CP: minim 70</p> <p>Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400,Inaltimea 552 mm</p> <p>Poziții de lucru: 4;</p> <p>Viteza de lucru km/h: 5; Greutatea kg: maxim 205;</p>

					Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuple EURO; Putere tractor 70/120cp Garantie minim 12 luni
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____