

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul: Lucrari de întreținere, administrare și asigurare a securității circulației rutiere a drumurilor publice locale (de interes raional), rl Singerei**

**Autoritatea contractantă: Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111**

#### **1 . Descriere generală**

Lucrări de profilare a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă, plombări, reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă cu și fără adaos de material, transportarea și răspândirea materialului antiderapant la sectoarele periculoase, curățirea zăpezilor, combaterea ghețușului mecanizat, cositul vegetației, instalarea, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuarea a apelor; întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunecări de teren la 31 drumuri publice locale cu lungimea totală de 149,48 km.

#### **2. Informații și proiectare**

A fost instituită o comisie pentru aprecierea listelor defectelor și cantităților de lucrări, elaborat devizul de cheltuieli la întreținerea drumurilor publice locale de interes raional.

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială.

Autoritatea contractantă e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

Termenul executării lucrărilor – 1 an.

#### **4. Mostre**

Nu-i necesar.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Materialul antiderapant să fie păstrat și depozitat conform cerințelor în vigoare.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Operatorul economic va executa lucrările calitativ și operativ.

Întocmirea proceselor verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor și semnate de către responsabil tehnic.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Partea carosabilă să fie curățită uniform cu înclinație stre bordură sau spre acostament și rigole.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Nu-i necesar.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Nu-i necesar

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Nu-i necesar

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Nu-i necesar

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Nu-i necesar

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Nu-i necesar

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

**16. Definiții**

Termenul executării lucrărilor –conform p.3

**17. Cerințe privind calculul costului**

Oferta necesă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

**Obiectul: Lucrări de întreținere, administrare și asigurare a securității circulației rutiere a drumurilor publice locale (de interes raional), rl Singerei**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Раздел L265 Drum de acces spre s. Cotovca</b>                                                                                                                                                                        |                    |        |
| 1      | DI139A                      | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km               | 3,50   |
| 2      | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km               | 7,00   |
| 3      | DI146A                      | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2            | 85,71  |
| 4      | DI79A                       | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km               | 14,00  |
| 5      | DI73A                       | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km               | 14,00  |
| 6      | DI147A                      | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2            | 168,00 |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Раздел L265.1 Drum de acces spre s. Dobrogea Noua</b>                                                                                                                                                                |                    |        |
| 7      | DI139A                      | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km               | 1,50   |
| 8      | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km               | 3,00   |
| 9      | DI146A                      | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2            | 85,71  |
| 10     | DI79A                       | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km               | 4,00   |
| 11     | DI73A                       | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km               | 4,00   |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Раздел L266 Drum de acces spre s. Marasesti</b>                                                                                                                                                                      |                    |        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 12 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 28,57  |
| 13 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 1,60   |
| 14 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 1,60   |
| 15 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 1,60   |
| 16 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 28,80  |
|    |         | <b>Capitolul 4. Раздел L267 G29 Alexandreni Tiplesti</b>                                                                                                                                                                    |         |        |
| 17 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                           | 1 km    | 10,28  |
| 18 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                   | 100 m   | 20,00  |
| 19 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 214,28 |
| 20 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 20,56  |
| 21 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 20,56  |
| 22 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 20,56  |
| 23 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 123,36 |
| 24 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 10,28  |
| 25 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 20,56  |
| 26 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                        | buc     | 1,00   |
| 27 | DF20A   | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                           | buc     | 2,00   |
| 28 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor,                                                                                                                                                                                 | m2      | 133,80 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |         | grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta Parapeti I din metal a podurilor                                                                                                                       |         |        |
| 29 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                | m2      | 22,40  |
|    |         | <b>Capitolul 5. Раздел L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi</b>                                                                                                                                                                 |         |        |
| 30 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 0,89   |
| 31 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 1,78   |
| 32 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 9,00   |
| 33 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 71,42  |
| 34 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 3,60   |
| 35 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 3,60   |
| 36 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 64,80  |
| 37 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 7,20   |
| 38 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta Parapeti I din metal a poduri                                                                              | m2      | 108,80 |
| 39 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                | m2      | 11,20  |
| 40 | DI89A   | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material                                                                                                                                                                               | 100m2   | 5,00   |
|    |         | <b>Capitolul 6. Раздел L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni</b>                                                                                                                                                                  |         |        |
| 41 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:                                                                                                                                          | 1 km    | 0,70   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |         | * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )                                                                                    |         |        |
| 42 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 42,85  |
| 43 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 2,40   |
| 44 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 4,80   |
| 45 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 43,20  |
| 46 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 2,40   |
| 47 | DI89A   | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material                                                                                                                                                                      | 100m2   | 5,00   |
|    |         | <b>Capitolul 7. Раздел L267.3 Drum de acces spre s. Grigoresti</b>                                                                                                                                                          |         |        |
| 48 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 50,00  |
| 49 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 5,60   |
| 50 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 2,80   |
| 51 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 2,80   |
| 52 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 50,40  |
| 53 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta Parapeti l din metal a poduri                                                                     | m2      | 26,00  |
| 54 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                         | m2      | 60,00  |
| 55 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                            | m2      | 120,00 |
|    |         | <b>Capitolul 8. Раздел L268 Sloveanca Romanovca</b><br><b>Capitolul 8.1. Раздел</b>                                                                                                                                         |         |        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 56 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 2,12   |
| 57 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 11,60  |
| 58 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 20,00  |
| 59 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 214,28 |
| 60 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 11,60  |
| 61 | DI51A   | Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri                                                                                                                                                                             | 1 km    | 11,60  |
| 62 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 208,80 |
| 63 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 23,20  |
| 64 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 23,20  |
| 65 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                                 | buc     | 1,00   |
| 66 | DF20A   | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                                    | buc     | 2,00   |
| 67 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                     | m3      | 60,00  |
| 68 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                | m2      | 22,40  |
| 69 | DI92B   | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.                                                                                                                                    | m2      | 220,00 |
|    |         | <b>Capitolul 8.2. Podet lateral 2 buc</b>                                                                                                                                                                                            |         |        |
| 70 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка                                               | 100 m3  | 0,60   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |         | грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)                                                                                                                                        |        |       |
| 71 | TsA20C  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт) | m3     | 6,00  |
| 72 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,40  |
| 73 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta but                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,00  |
| 74 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                      | m3     | 1,52  |
| 75 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,40  |
| 76 | PB02A   | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)                                                                                                                              | m3     | 2,00  |
| 77 | PB02A   | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)                                                                                                                              | m3     | 0,50  |
| 78 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                             | m2     | 24,00 |
| 79 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                              | m2     | 24,00 |
| 80 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                            | 100 m3 | 0,60  |
| 81 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                    | 100 m3 | 0,60  |
|    |         | <b>Capitolul 9. Раздел L268.1 Drum de acces spre s. Razalai</b><br><b>Capitolul 9.1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                              |        |       |
| 82 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                                                                            | 1 km   | 2,00  |
| 83 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata                                                                                                                                                                                                   | 100 m  | 5,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |         | cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                                                                                                                       |         |        |
| 84 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 35,71  |
| 85 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 2,00   |
| 86 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 2,00   |
| 87 | DI51A   | Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri                                                                                                                                                                             | 1 km    | 2,00   |
| 88 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 36,00  |
| 89 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 4,00   |
|    |         | <b>Capitolul 9.2. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| 90 | TsC02C2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I                                                                                              | 100 m3  | 2,75   |
| 91 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                | t       | 398,00 |
| 92 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                            | m3      | 65,20  |
| 93 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3      | 65,21  |
| 94 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                                                            | m3      | 65,21  |
| 95 | PF02A   | Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu k=0,5                                                                                                                                                    | m2      | 501,60 |
| 96 | IzF20A  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                        | m       | 326,00 |
|    |         | <b>Capitolul 10. Раздел L269 Drum de acces spre s. Sestaci</b>                                                                                                                                                                       |         |        |
| 97 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 3,50   |
| 98 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 7,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 99  | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 20,00  |
| 100 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 128,57 |
| 101 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 7,00   |
| 102 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 7,00   |
| 103 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 7,00   |
| 104 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 126,00 |
| 105 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 7,00   |
| 106 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 14,00  |
|     |         | <b>Capitolul 11. Раздел L270 Drum de acces spre s. Gura Oituz</b>                                                                                                                                                                    |         |        |
| 107 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 4,60   |
| 108 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 9,40   |
| 109 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 20,00  |
| 110 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 114,28 |
| 111 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 9,40   |
| 112 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecer                                                                                                                                                            | 1 km    | 9,40   |
| 113 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 9,40   |
| 114 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM                                                                                                                                                                                       | 1000 m2 | 133,20 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                                                                 |         |        |
| 115 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 14,40  |
| 116 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 9,40   |
| 117 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                                                                                                 | m2      | 600,00 |
| 118 | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                                                 | 100m2   | 6,00   |
|     |         | <b>Capitolul 12. Раздел L271 Drum de acces spre s. Evghenievca</b>                                                                                                                                                                   |         |        |
| 119 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 2,00   |
| 120 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 4,00   |
| 121 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 10,00  |
| 122 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 57,13  |
| 123 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 4,00   |
| 124 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 4,00   |
| 125 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 43,20  |
| 126 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 4,00   |
| 127 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 8,00   |
|     |         | <b>Capitolul 13. Раздел L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca</b>                                                                                                                                                                   |         |        |
| 128 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 0,65   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 129 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 2,46  |
| 130 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 57,13 |
| 131 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 2,46  |
| 132 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 2,46  |
| 133 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 2,46  |
| 134 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 44,28 |
| 135 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 2,46  |
| 136 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 2,46  |
| 137 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 4,92  |
| 138 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                 | m2      | 25,00 |
| 139 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                                    | m2      | 50,00 |
|     |         | <b>Capitolul 14. Раздел L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca</b>                                                                                                                                                                    |         |       |
| 140 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 1,00  |
| 141 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 2,00  |
| 142 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 2,00  |
| 143 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 2,00  |
| 144 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 36,00 |
| 145 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 15. Раздел L273 Sacarovca Chirileni</b>                                                                                                                                                                                 |         |       |
| 146 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea                                                                                                                                                                                            | 100 m   | 10,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                                                             |         |        |
| 147 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 100,00 |
| 148 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 11,44  |
| 149 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 5,72   |
| 150 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 5,72   |
| 151 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 102,96 |
| 152 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 5,72   |
| 153 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 11,44  |
| 154 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                         | m2      | 140,00 |
| 155 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                            | m2      | 220,00 |
| 156 | DI93C   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.                                                                                                                                             | m2      | 60,00  |
| 157 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                           | m2      | 100,00 |
| 158 | TsC02C2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I                                                                                     | 100 m3  | 1,20   |
| 159 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                     | t       | 174,00 |
| 160 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                   | 100 m   | 20,00  |
| 161 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere                                                                                                                                                                   | m3      | 16,00  |
| 162 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere                                                                                                                      | m2      | 288,00 |
|     |         | <b>Capitolul 16. Раздел L274 Singerei Singereii Noi</b>                                                                                                                                                                     |         |        |
| 163 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование                                                                                          | 1 km    | 9,17   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | proezжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )                                                                                                                                          |         |        |
| 164 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                          | 1 km    | 18,34  |
| 165 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                                  | 100 m   | 30,00  |
| 166 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)                | 1000 m2 | 428,57 |
| 167 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                               | 1 km    | 23,72  |
| 168 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                                 | 1 km    | 23,72  |
| 169 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                       | 1 km    | 23,72  |
| 170 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                        | 1000 m2 | 428,56 |
| 171 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                                  | 1 km    | 47,44  |
| 172 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                                    | 1 km    | 47,44  |
| 173 | DI137A  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором ) | m       | 500,00 |
| 174 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                      | m2      | 44,80  |
| 175 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                       | m2      | 50,00  |
| 176 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                                          | m2      | 100,00 |
| 177 | DI92B   | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.                                                                                                                                          | m2      | 90,00  |
|     |         | <b>Capitolul 17. Раздел L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou</b>                                                                                                                                                                          |         |        |
| 178 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A                                                                                                                                               | 1000 m2 | 57,14  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)                                                                                                       |         |        |
| 179 | DI79A   | Curătirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 3,20   |
| 180 | DI50A   | Curătirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 3,20   |
| 181 | DI73A   | Curătirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 3,20   |
| 182 | DI147A  | Curătirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 57,14  |
| 183 | DI53A   | Curătirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 3,20   |
| 184 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 6,40   |
| 185 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                | m2      | 22,40  |
|     |         | <b>Capitolul 18. Раздел L276 G29 Radoaia G30</b>                                                                                                                                                                                     |         |        |
| 186 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 6,29   |
| 187 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 17,44  |
| 188 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 30,00  |
| 189 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                      | 100 m3  | 0,25   |
| 190 | TsI51B3 | Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km                                                                                                                                                                    | t       | 34,37  |
| 191 | DI87A   | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131                                                                                                                                                                        | t       | 34,37  |
| 192 | DI63A   | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                                  | m3      | 10,31  |
| 193 | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                               | 1000 m2 | 114,56 |
| 194 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей                                                                | 1000 m2 | 314,28 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)                                                                                                                                                                                |         |        |
| 195 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 17,44  |
| 196 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 313,92 |
| 197 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 17,44  |
| 198 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 28,40  |
| 199 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                                 | buc     | 1,00   |
| 200 | DF20A   | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                                    | buc     | 2,00   |
| 201 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                     | m3      | 30,00  |
| 202 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                | m2      | 44,80  |
|     |         | <b>Capitolul 19. Раздел L277 R6 Tambula Palaria</b>                                                                                                                                                                                  |         |        |
| 203 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 2,50   |
| 204 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 16,00  |
| 205 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg.                                                                              | 100 m   | 10,00  |
| 206 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                      | 100 m3  | 0,25   |
| 207 | TsI51C1 | Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km                                                                                                                                                                    | t       | 18,00  |
| 208 | DI87A   | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131                                                                                                                                                                        | t       | 18,00  |
| 209 | DI63A   | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                                  | m3      | 7,40   |
| 210 | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                               | 1000 m2 | 82,50  |
| 211 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea                                                                                                                                                                                      | 1000 m2 | 285,71 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)                                                          |         |        |
| 212 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 32,00  |
| 213 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 32,00  |
| 214 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 32,00  |
| 215 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 288,00 |
| 216 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 32,00  |
| 217 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 32,00  |
| 218 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                  | m2      | 130,00 |
| 219 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                                     | m2      | 260,00 |
|     |         | <b>Capitolul 20. Раздел L278 Drum de acces spre s. Biliceni Noi</b>                                                                                                                                                                  |         |        |
| 220 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 1,31   |
| 221 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 4,60   |
| 222 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 10,00  |
| 223 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 85,71  |
| 224 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 4,60   |
| 225 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 4,60   |
| 226 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 4,60   |
| 227 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM                                                                                                                                                                                       | 1000 m2 | 82,80  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))                                                                                                                                        |         |        |
| 228 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 4,60   |
| 229 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 9,20   |
| 230 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                       | m2      | 11,20  |
|     |         | <b>Capitolul 21. Раздел L279 M5 Chiscareni M5</b>                                                                                                                                                                           |         |        |
| 231 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 171,42 |
| 232 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 12,61  |
| 233 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 12,81  |
| 234 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 12,81  |
| 235 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 153,72 |
| 236 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 12,81  |
| 237 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 17,08  |
| 238 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                        | buc     | 1,00   |
| 239 | DF20A   | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                           | buc     | 1,00   |
| 240 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                         | m2      | 140,00 |
| 241 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                            | m2      | 280,00 |
| 242 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                           | m2      | 100,00 |
| 243 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta Parapeti I din metal a poduri                                                                     | m2      | 100,00 |
| 244 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau                                                                                                                                | m2      | 22,40  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|     |         | continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                                                                                                             |         |       |
|     |         | <b>Capitolul 22. Раздел L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni</b>                                                                                                                                                         |         |       |
| 245 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 2,20  |
| 246 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 4,40  |
| 247 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 10,00 |
| 248 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 85,71 |
| 249 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 4,40  |
| 250 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 4,40  |
| 251 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 4,40  |
| 252 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 79,20 |
| 253 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 4,40  |
| 254 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 8,80  |
|     |         | <b>Capitolul 23. Раздел L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua</b>                                                                                                                                                                   |         |       |
| 255 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 7,76  |
| 256 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 23,00 |
| 257 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 20,00 |
| 258 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de                                                                                                                                                                                          | 100 m3  | 0,46  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5        |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |          | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                                                         |         |          |
| 259 | TsI51C10 | Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km                                                                                                                                                           | t       | 63,25    |
| 260 | DI87A    | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131                                                                                                                                                               | t       | 63,25    |
| 261 | DI63A    | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                         | m3      | 13,80    |
| 262 | DI62A    | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                      | 1000 m2 | 53,33    |
| 263 | DI146A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 428,57   |
| 264 | DI79A    | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 23,00    |
| 265 | DI50A    | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 23,00    |
| 266 | DI73A    | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 23,00    |
| 267 | DI147A   | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 414,00   |
| 268 | DI53A    | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 23,00    |
| 269 | TsH111A  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 28,00    |
| 270 | DF18A    | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                        | buc     | 1,00     |
| 271 | DF20A    | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                           | buc     | 2,00     |
| 272 | RpDA04B  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                                                                                       | m2      | 1 200,00 |
| 273 | DI89A    | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material                                                                                                                                                                      | 100m2   | 12,00    |
| 274 | TsC02C2  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I                                                                                     | 100 m3  | 1,40     |
| 275 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                     | t       | 203,00   |
| 276 | TsC17A   | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                   | 100 m   | 18,00    |
| 277 | RpDA03A  | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de                                                                                                                                                                            | m3      | 22,00    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |          | scurgere                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| 278 | RpDD14A  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere                                                                                                                               | m2      | 292,00 |
| 279 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile                                                                | m2      | 22,40  |
|     |          | <b>Capitolul 24. Раздел L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita</b>                                                                                                                                                                     |         |        |
| 280 | DI139A   | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 20,00  |
| 281 | DF54C    | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 40,00  |
| 282 | TsC17A   | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 30,00  |
| 283 | TsC02C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                      | 100 m3  | 0,46   |
| 284 | TsI51C10 | Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km                                                                                                                                                                    | t       | 63,25  |
| 285 | DI87A    | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131                                                                                                                                                                        | t       | 63,25  |
| 286 | DI63A    | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                                  | m3      | 13,80  |
| 287 | DI62A    | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                               | 1000 m2 | 53,33  |
| 288 | DI146A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 900,00 |
| 289 | DI79A    | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 100,00 |
| 290 | DI50A    | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 100,00 |
| 291 | DI73A    | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 100,00 |
| 292 | DI147A   | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 900,00 |
| 293 | DI53A    | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 100,00 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |          | autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| 294 | DI53B    | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 100,00 |
| 295 | TsH111A  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 100,00 |
| 296 | DF18A    | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                        | buc     | 1,00   |
| 297 | DF20A    | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                           | buc     | 2,00   |
| 298 | RpDA04B  | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                                                                                        | m2      | 600,00 |
| 299 | DI89B    | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                                        | 100m2   | 6,00   |
| 300 | RpDA03A  | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere                                                                                                                                                                   | m3      | 22,00  |
| 301 | RpDD14A  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere                                                                                                                      | m2      | 292,00 |
| 302 | RpCR07A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane                                                                      | m2      | 85,00  |
| 303 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                       | m2      | 56,00  |
| 304 | TsG03A   | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini           | 100m2   | 33,50  |
| 305 | TsH92C   | Incarcarea in auto                                                                                                                                                                                                          | t       | 33,00  |
| 306 | TsI50C10 | Transportarea lastarilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                      | t       | 33,00  |
|     |          | <b>Capitolul 25. Раздел L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi</b><br><b>Capitolul 25.1. Раздел</b>                                                                                                                               |         |        |
| 307 | DF54C    | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                           | 1 km    | 17,00  |
| 308 | DI146A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 306,00 |
| 309 | DI79A    | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 17,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 310 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 km    | 17,00  |
| 311 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 km    | 17,00  |
| 312 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                                                                                                                          | 1000 m2 | 306,00 |
| 313 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 km    | 17,00  |
| 314 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 km    | 34,00  |
| 315 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,00   |
| 316 | DF20A   | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                                                                                                                                            | buc     | 2,00   |
| 317 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                                                                                                                                        | m2      | 11,20  |
|     |         | <b>Capitolul 25.2. Podet lateral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| 318 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории) | 100 m3  | 0,30   |
| 319 | TsA20C  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)                                                 | m3      | 3,00   |
| 320 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 1,20   |
| 321 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta but                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 0,50   |
| 322 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 0,76   |
| 323 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 1,20   |
| 324 | PB02A   | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)                                                                                                                                                                              | m3      | 1,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 325 | PB02A   | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)                                                                      | m3      | 0,20  |
| 326 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                     | m2      | 12,00 |
| 327 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                      | m2      | 12,00 |
| 328 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                    | 100 m3  | 0,30  |
| 329 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                            | 100 m3  | 0,30  |
|     |         | <b>Capitolul 26. Раздел L282.1 Drum de acces spre s. Iezarenii Noi</b>                                                                                                                                                               |         |       |
| 330 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 2,00  |
| 331 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 2,00  |
| 332 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 71,42 |
| 333 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 4,00  |
| 334 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 72,00 |
| 335 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 4,00  |
| 336 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 8,00  |
|     |         | <b>Capitolul 27. Раздел L283 Biliceni Vechi Oteabriscoie</b>                                                                                                                                                                         |         |       |
| 337 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:                                                                                                                                          | 1 km    | 10,46 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )                                                                                             |         |        |
| 338 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 20,92  |
| 339 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I                                                                            | 100 m   | 10,00  |
| 340 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 285,71 |
| 341 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 24,00  |
| 342 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 24,00  |
| 343 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 24,00  |
| 344 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 432,00 |
| 345 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 24,00  |
| 346 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 48,00  |
| 347 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                     | m3      | 20,00  |
| 348 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere                                                                                                                                                                            | m3      | 22,00  |
| 349 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere                                                                                                                               | m2      | 292,00 |
| 350 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                  | m2      | 60,00  |
| 351 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                                     | m2      | 120,00 |
|     |         | <b>Capitolul 28. Раздел L284 Drum de acces spre s. Lipovanca</b>                                                                                                                                                                     |         |        |
| 352 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 1,84   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 353 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                    | 1 km    | 6,00   |
| 354 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                      | 100 m3  | 0,25   |
| 355 | TsI51B5 | Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                    | t       | 34,37  |
| 356 | DI87A   | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131                                                                                                                                                                        | t       | 34,37  |
| 357 | DI63A   | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                                  | m3      | 7,50   |
| 358 | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                               | 1000 m2 | 114,50 |
| 359 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)          | 1000 m2 | 100,00 |
| 360 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                         | 1 km    | 9,00   |
| 361 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                           | 1 km    | 9,00   |
| 362 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                                 | 1 km    | 9,00   |
| 363 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                                  | 1000 m2 | 108,00 |
| 364 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                            | 1 km    | 9,00   |
| 365 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                              | 1 km    | 12,00  |
| 366 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                  | m2      | 60,00  |
| 367 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                                     | m2      | 120,00 |
| 368 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                     | m3      | 20,00  |
|     |         | <b>Capitolul 29. Раздел L285 Grigorauca Petropavlovca</b>                                                                                                                                                                            |         |        |
| 369 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km    | 6,02   |
| 370 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2                                                                                                                                                                                           | 1 km    | 13,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |         | treceți: cu autogreder                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| 371 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 142,85 |
| 372 | DI79A   | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 13,00  |
| 373 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 13,00  |
| 374 | DI73A   | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 13,00  |
| 375 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 234,00 |
| 376 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 13,00  |
| 377 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 26,00  |
| 378 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                            | m3      | 15,00  |
| 379 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                         | m2      | 68,00  |
| 380 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                            | m2      | 136,00 |
|     |         | <b>Capitolul 30. Раздел L286 Drum de acces spre s. Mihailovca</b>                                                                                                                                                           |         |        |
| 381 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 42,85  |
| 382 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                                                                                                  | 1 km    | 1,40   |
| 383 | DI147A  | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 42,00  |
| 384 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 1,40   |
| 385 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 2,80   |
|     |         | <b>Capitolul 31. Раздел L287 Drum de acces spre s.Bobletici</b>                                                                                                                                                             |         |        |
| 386 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:                                                                                                                                 | 1 km    | 1,80   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |          | * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )                                                                                    |         |        |
| 387 | DF54C    | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                           | 1 km    | 5,80   |
| 388 | TsC02C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                             | 100 m3  | 0,25   |
| 389 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km                                                                                                                                                    | t       | 34,37  |
| 390 | DI87A    | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131                                                                                                                                                               | t       | 34,37  |
| 391 | DI63A    | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                         | m3      | 7,50   |
| 392 | DI62A    | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                      | 1000 m2 | 83,30  |
| 393 | DI146A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 100,00 |
| 394 | DI79A    | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82                                                                                                                                                | 1 km    | 5,80   |
| 395 | DI73A    | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata                                                                                                                                                        | 1 km    | 5,80   |
| 396 | DI147A   | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))                                                                                         | 1000 m2 | 104,40 |
| 397 | DI53A    | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                   | 1 km    | 5,80   |
| 398 | TsH111A  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                                     | 1 km    | 11,60  |
| 399 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile                                                       | m2      | 11,20  |

Data,, \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)*