

**Centrul de Excelenta in
Constructii str Gh. Asachi 71**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de termoizolare Capitolul 1.1. Termoizolarea peretilor exterioare cu finisare decorativa		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,00
2	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a bloc calcar	m	31,00
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor tip "BETOKONTAKT	m2	746,29
5	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 10 cm EPS-80 dens mai mare de 25 kg/m3 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala gr 10 cm dems 135 kg/m3, cu latimea 25 cm (coltari pvc n=0.55 ml/m2)	m2	613,39
6	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 5 cm EPS-80 dens mai mare de 25 kg/m3 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala gr 10 cm dems 135 kg/m3, cu latimea 25 cm (coltari pvc n=0.55 ml/m2)	m2	132,90
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	746,29
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tink n=2,5kg/m2)	m2	746,29
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	420,00

10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 30x30	buc	1,00
		Capitolul 1.2. Termoizolarea glafurilor cu finisare decorativa		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	110,00
12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	330,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor tip "BETOKONTAKT	m2	110,00
14	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (135kg/m3, grosimea 30mm)	m2	136,42
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	136,42
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti n=2,5kg/m2	m2	136,42
		Capitolul 1.3. Termoizolarea toclului cu finisare		
17	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,50
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor tip "BETOKONTAKT	m2	99,40
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS, grosimea 5 mm; cornier din PVC (norma resursului 0.1)	m2	99,40
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100 x4)	kg	199,00
22	CF50B(aplicat)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv)strat de egalizare (k manopera 0.5)	m2	99,50

23	CI06C	Placaje din beton pentru fasade 12.5x26.5x0.18 cm tip casautii (sur), , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	99,50
24	CK26B	Glafuri montate la fasade din tabla zincata gr 0.5 mm lat desf. 35-50 cm(element delimitare toclu cu perete)	m	68,00
Capitolul 1.4. Timplarie				
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de scurgere de la ferestre	m	15,00
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc(gratii la geam)	kg	370,10
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, usi, etc.)	m2	3,92
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,92
29	CK26B	Scurgere montate la ferestre din tabla vopsita 260 mm	m	75,30
30	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm(montarea gratii existente)	m	2,00
Capitolul 1.5. Sistemul pluvial				
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	154,10
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(material existent)	m	44,00
33	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	19,95
34	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	165,00
35	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	45,00
Capitolul 1.6. Praguri				
36	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,30

37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu strat antederapant inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,30
		Capitolul 1.7. Pereu		
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,30
39	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	5,00
40	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150)	m3	1,10
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00
		Capitolul 1.8. Acsereroii metalice		
42	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(materialul demontat se va preda beneficiarului)	kg	85,00
43	RpCP03A	Repararea usilor metalice, prin inlocuirea tabliilor din tabla 2 mm	kg	265,00
44	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	75,00
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,00
46	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) tratate antiseptic , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (n=0.004)	m2	10,50
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,50
48	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	60,60
		Capitolul 1.9. Galerea Capitolul 1.9.1. Pereti		
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	135,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (antimucegai)	m2	75,00

51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip "BETOKONTAKT	m2	135,00
52	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	30,00
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,00
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	135,00
55	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	135,00
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	135,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,00
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,00
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	52,00
		Capitolul 1.9.2. Glafuri interioare		
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,80
61	CK26B	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	125,00
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,80
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,80
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,80
		Capitolul 1.10. Diverse		
65	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,00
66	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	5,00

67	TrI1AA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gumoiul)	t	5,00
68	TsI50B5	Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

