

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea sistemului integrat de conferință, sonorizare cu distribuție semnal audio și video

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Justiției
2. IDNO: 1006601000118
3. Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.82
4. Numărul de telefon/fax: 022 20 14 28
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: irina.caras@justice.gov.md / <http://www.justice.gov.md>
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP / http://www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	3230000-6	Lotul 1 Sistem integrat de conferinta, sonorizare cu distributie semnal audio si video				550000 lei fără TVA
1.1.	32300000-6	UNITATE DE CONTROL A SISTEMULUI DE CONFERINTA	bucăți	1	Full Digital Networked DSP Conference Processor One CAT5e cable to transmit up 64 channels audio and other signals The microphone sensitivity of each unit and 16 level equalizer EQ can be adjusted independently The 16-level equalizer EQ to achieve sound or the whole conference field adjustment, limiter to prevent the sound suddenly become loud or low; noise gate of human voice can be identified; support AGC/AFC/ Mix (Auto-mix) technology	

					Interfaces Front panel USB recording interface 3.5mm headphone for monitoring 1x RCA audio input 1x XLR audio input 1x RCA audio output 1x XLR audio output 6x Phoenix interface audio output 2x RJ45 digital audio connection 2x RJ45 for chairman unit, delegate unit, unit translators and other connection 1x RJ45 for wireless AP or router 1x DP9 male interface for external control 1x DP9 female interface for camera 1x three-pin phoenix interface for camera control keyboard 1x RJ45 for computer connection or network switcher 1x grounding screw 1x 100 ~ 240V DC Power Interface Technical Parameters Power 110V / 220V AC Static power consumption 12W Maximum power consumption 150W Frequency Response 20Hz ~ 20KHz Noise ratio (S / N)> 80dB Total harmonic distortion <0.05% Channel Crosstalk> 80dB Rackmountable Garantie Min. 12luni	
1.2.	32300000-6	MICROFON PRESEDINTE	bucăți	1	Unitatea presedinte sa fie echipată cu un microfon tip gooseneck de 41cm si doua comutatoare de canal de traducere simultana. Wired Digital Discussion Dual Channel Interpretation Chairman unit with microphone Gooseneck microphone 410mm lenght Control & Indicators Each unit with two-color LED indicator on microphone, red for speaking 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language,	

					MIC ON/OFF etc and other information. 2 groups of channels selecting buttons MIC ON/OFF buttons with indicators Chairman unit with priority button and consent button for the delegates Interfaces Pluggable microphone base 2x 3.5mm stereo headphone jack 1x 3.5mm stereo input jack 2x RJ45 connectors Technical Parameters Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 2*3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Weight: max 1.1kg (with microphone) Garantie Min. 12luni	
1.3.	32300000-6	MICROFON DELEGAT	bucăți	20	Unitatea delegat sa fie echipată cu un microfon tip gooseneck de 41cm si doua comutatoare de canal de traducere simultana, astfel ca doi participanți la sedinta sa poata folosi același microfon de conferinta, totodata fiecare participant sa poata selecta canalul de traducere dorit. Wired Digital Discussion Interpretation Dual Chanel Delegate Microphone unit with microphone	

					Gooseneck microphone 410mm lenght Control & Indicators Each unit with two-color LED indicator on microphone, red for speaking, green means need acceptance from chairman to speak 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. 2 groups of channels selecting buttons MIC ON/OFF buttons with indicators Interfaces Pluggable microphone base 2x 3.5mm stereo headphone jack 1x 3.5mm stereo input jack 2x RJ45 connectors Technical Parameters Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 2*3,5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Weight: max 1.1kg (with microphone) Garantie Min. 12luni
1.4.	32300000-6	MANAGEMENT SOFTWARE	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Soft de management al sistemului de conferinta si traducere simultana integrat. Licenta fara termen și abonament

1.5.	32300000-6	UNITATE DE CONTROL A SISTEMULUI DE TRADUCERE SIMULTANA	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Transmițător digital al sistemului de traducere simultană care sa moduleze semnale audio primite de la sistemul de conferinte si orice alta sursa audio și sa le transmita catre emittorii infraroșii, cu posibilitatea de a transmite simultan cel puțin 4 canale audio. Modulation - DQPSK, according to IEC 61603-7 Modulation frequency - 2 to 8 MHz Carriers 0 to 5:2 to 6 MHz, according to IEC 61603-7 Frequency response - 20 Hz to 10 kHz (-3dB) at standard quality; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) at perfect quality THD at 1 kHz - <0.05% Isolation - >80 dB Dynamic range - >90 dB Weighted SNR - >85 dBA Unbalanced audio inputs - -12 dBV to +12 dBV nominal Balanced audio inputs - -6 dBV to +18 dBV nominal Emergency switch connector - 2-PIN 3.81 mm Phoenix connector, alarm signal control input Headphone output - 32 Ohm to 2 kOhm HF input/output - 75 Ohm Power consumption - Maximum 25 W Mounting - Brackets for 19" rack mounting or fixing to a table top; detachable feet for free-standing use on a table top Garantie Min. 12luni
1.6.	32300000-6	DISTRIBUTOR DE SEMNAL IR	bucăți	2	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu unitatea de control a sistemului de traducere simultana si cu orice dispozitiv conform cu standardul IEC 61603-7 Distanța de emisie până la 76 de metri. Posibilitatea ajustării întârzierii semnalului cauzate de diferențele de lungimi ale cablului între emițător și radiatoare. Intrerupator pentru selectarea modului de

					operare tip half-power/ full-power. Pornirea / oprirea sincronizarii cu emițătorul. Posibilitate de a conecta alte radiatoare în lanț. Unghiul de radiație $\pm 25^\circ$. Când temperatura radiatorului este prea mare, sistemul va trece automat de la putere maximă la jumătate de putere. Permite utilizarea în săli de conferințe, chiar și pe timp de zi. Tehnologia de modulare digitală DQPSK GARANTIE: minim 12 luni	
1.7.	32300000-6	RECEPTOR DE SEMNAL IR	bucăți	15	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu distribuitorul de semnal IR si cu orice altul conform cu standardul IEC 61603-7 Display LCD ce afiseaza numarul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului si volumul. Dotat cu intrerupator ON/OFF, butoare de selectare a canalului si de marire si micșorare a volumului. Mufa pentru conectarea castilor. Bateria reincarcabila sa fie inclusa in set Modulation - DQPSK, according to IEC 61603-7 Modulation frequency Carriers 0 to 5 - 2 to 6 MHz, according to IEC 61603-7 Frequency response - 20 Hz to 10 kHz (-3dB) at standard quality; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) at perfect quality THD at 1 KHz - <0.05% Isolation - >80 dB Dynamic range - >80 dB Weighted SNR - >80 dBA Input range - -12 dBV ~ +12 dBV (adjustable) IR irradiance level - 4 mW/m² per carrier Angle of sensitivity - 270° Headphone output level at 2.4 V 450 mVrms (speech at maximum volume, 32 Ohm headphone) Headphone output freq. range - 20 Hz to 20 kHz	

					Headphone output impedance - 32 Ohm to 2 kOhm Max. SNR - >80 dBA Supply voltage - 3V to 4.2V, nominal 3.7 V Headphone jack unplugged after 5 minutes - 0 mA Battery life Rechargeable battery pack 24 hours GARANTIE: minim 12 luni
1.8.	32300000-6	CUTIE DE PASTRARE, TRANSPORTARE SI INCARCARE A RECEPTOARELOR	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu receptoarele de semnal IR Indica nivelul de incarcare pentru fiecare receptor Reincarcare rapida: timp de 2 ore Posibilitate de incarcare simultana a pana la 50 de receptoare. Power - 100V-240V AC Max. Power - 200W Static Power - 17W (no charging) Dimension h x w x d (mm – max.112x494x395 Weight – max.14.5kg GARANTIE: minim 12 luni
1.9.	32300000-6	CONSOLA INTERPRET	bucăți	2	Specificatii minime solicitate: Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultana. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta setul cu cască prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea initierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta alternativ pe un canal. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de traducere simultana. Difuzor încorporat și control de volum. Câștile și volumul difuzorului sunt reglabile individual. LCD LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb

					Power - DC48V from main unit or adaptor Power consumption - 3W Microphone - Electret-condenser Polar pattern - Uni-directional Sensitivity - -46dBV/pa Frequency response - 20Hz~20KHz Input impedance - 2.2kOhm Frequency Response - 30~20KHZ Earphone load - >8ohm Earphone volume - 10mW Directivity 0°/180° - > 20 dB (1 kHz) Equivalent noise - 20 dBA (SPL) Maximum sound pressure level - 125 dB (THD<3%) Connector - 2 x Ø 3.5 mm earphone jack, 2 x Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1x2.5mm adapter port GARANTIE: minim 12 luni	
1.10.	32300000-6	AMPLIFICATOR	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Putere de iesire – min.240 W Posibilitate impartire semnal in maxim 5 zone Intrari: minim 3 x balanced XLR, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack socket, 1 x 3,5mm TRS Jack. Iesire: minim 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Frequency response – cel putin 80 Hz - 15 kHz THD –cel mult 0,5% la 1kHz putere S/N ratio - 75 Db Equalizer - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Phantom power – 15V max. posibilitate de instalat pe masa sau in rack pentru boxe de tip 4Ohm, 25V, 70V si 100V reglare putere sunet intrari si master greutate.min9kg, max.10kg GARANTIE: minim 12 luni	
1.11.	32300000-6	INCINTE ACUSTICE	bucăți	8	Specificatii minime solicitate:	

					Tipul – suspendabile de tavan Putere de iesire – min.30 W (8Ohm) Transformator 100V cu comutator pentru: 30 W – 15 W – 7,5 W – 3,75 W Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m) Frequency response – cel puțin 100 Hz - 20 kHz Maximum SPL 108dB (Pmax/1m) la 2511 Hz Dispersie conica la 1600 Dimensiuni max. diametru extern 275 mm, adancimea 95 mm Difuzoare incorporate de frecvente joase de 8" (200 mm) si de frecvente inalte de 0,5" (13 mm) Greutate – minim 2.8kg, max.3.1kg Culoarea alba RAL9016 (conform designului salii)	
1.12.	32300000-6	REGULATOR DE VOLUM	bucăți	4	Specificatii minime solicitate: Handling power 60 W Modality Transformer Attenuation steps 10 + OFF Dimensions 86 x 86 mm Emergency relay DC 24 V	
1.13.	32300000-6	CABLU	bucăți	200m	Specificatii minime solicitate: Cablu pentru conectarea incintelor acustice si a reguletoarelor	
1.14.	32300000-6	SISTEM DE DOUA MICROFOANE RADIO	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice hipercardioid, frecvențe fixe. Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare + cutie de protecție, alimentator, cablu jack-jack nebalansat, manual de utilizare. Specificatii minime receptor: Raport semnal/zgomot: > 105dB T.H.D: <0.6%@1KHz Afișaj: LED Afișaj: Antena, RF/AF Status Control: On/Off, Gain Nivel de ieșire: -12dB Impedanță de ieșire: 600Ω Voltaj: 12-18 VDC, 150mA	

					Conectori ieșirer: 2 x XLR baansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Specificatii minime transmițător: Putere de transmisie: 10mW Stabilitate: $\pm 10\text{KHz}$ Deviere frecvențe: $\pm 48\text{KHz}$ Afișaj LCD: Baterie, On/Off Controls: On/Off, low battery Gamă frecvențe audio: 50~16,000 Hz Baterie: UM3, AA 1.5V x 2 Timp de operare: maxim 25 de ore Sistem: dinamic Caracteristică polară: hipercardioid Greutate: max. 250 grame Garantie Min. 12luni
1.15.	32300000-6	MIXER AUDIO	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Tip rackmount, Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks Frecventa de raspuns: 20 Hz - 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: +18V Garantie Min. 12luni
1.16.	32300000-6	SPLITTER AUDIO PENTRU CONFERINTE DE PRESA	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Tip: Profesional, portabil, posibil de utilizat atat in incaperi, cat si afara Intrari: 1 Line in Iesiri: 1 Link out, 12 Mic out (Fiecare ieșire reprezinta un transformator independent echilibrat și izolat) Input connectors ballanced, XLR Max. input level Line: +24dBu Input Impedance 2,5kOhm Ouputs 12 MIC level (-38dBu) 1 Input link (Line level) Ouput connectors ballanced, XLR-M connector Transfomer isolated outputs Yes (each output)

					Nominal Output level -38dBu (0dBu on the input) Maximum Output level -14dBu (no load) - 20dBu (150 Ohm) Output Impedance 150 Ohm Frequency Response 10Hz to 30kHz/-1dB Garantie Min. 24luni	
1.17.	32300000-6	CABLU	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Cablu pentru conectarea splitter audio (poz.19) la mixer (poz 17) Lungime 20m	
1.18.	32300000-6	SISTEM DE DISTRIBUTIE A SEMNALULUI VIDEO HDMI	bucăți	1 set	Specificatii minime solicitate: HDMI extender prin cablu UTP cat.5e la distante de pana la 120m Compus din 1 transmitator si 4 receptoare Support HDCP version - HDCP1.2 Input HDMI resolution - 480i@60Hz, 480p@60 Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz ; Output HDMI resolution - 480p@60Hz, 576p@50 Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz Support video color format - 24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit Support audio format - L/R stereo audio Max transmission rate - 10.2Gbps Audio signal transmission format - L/R stereo audio Additional: Patch cord cu lungime de 30m compus din 2 conectori tip RJ45 si cablu UTP cat.5e (Cu100%) – 3 buc Additional: LAN switch 100Mbps 8 porturi – 1 buc Additional: HDMI to HDMI+audio extractor – 1buc GARANTIE: minim 12 luni	
1.19.	32300000-6	LAN Switch	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: 16-port switch 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case	

					GARANTIE: minim 12 luni
1.20.	32300000-6	SISTEM FARA FIR DE TRANSMITERE A SEMNALULUI VIDEO HDMI	bucăți	1	Specificatii minime solicitate: Compus din transmitator si receptor 2D Video Streaming 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p 3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60 Audio Support up to 6 Mbps AC-3 and DTS Transmission Range 20 meters "In Room" Intrari/Iesiri transmitator 2x HDMI in (v1.4a 3D support) HDCP 1.2, 1 x HDMI out (v1.4a 3D support) HDCP 1.2 Alimentare transmitator 5V curent continuu Dimensiuni maxime 182 x 92 x 31 mm Intrari/Iesiri receptor 1 x HDMI (v1.4a 3D support) Alimentare receptor 5V curent continuu prin mini-USB Dimensiuni maxime 95 x 95 x 34 mm System Latency Mai putin de 1ms Antenna Omni-directional High Performance Internal Antennas Accessories Mini-USB Power Adaptor, DC Power Adaptor, 2x HDMI (1.5m) Cable. Fixing Kit, Quick Start Guide, User manual, IR repeater, Remote control GARANTIE: minim 12 luni
1.21	32300000-6	CASCA PENTRU PARTICIPANTI	bucăți	56	Specificatii minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participatii la sedinta, care sa poata fi conectate atat la microfoanele presedinte si delegat, cat si la receptoarele de traducere simultana
1.22	32300000-6	CASTI PENTRU TRADUCATORI	bucăți	4	Specificatii minime solicitate: Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă

					de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului 2 metri Frequency Response 80Hz – 2KHz Sensitivity 90dB Signal to noise ratio > 80dB Distortion < 0.1dB Impedance 32 Ω Dynamic range > 85 dB Output power 100mW GARANTIE: minim 12 luni
1.23	32300000-6	TV 65"	bucăți	3	Specificatii minime solicitate: Display Screen Size 65inch Resolution Ultra HD 3840×2160 Backlight Type DLED Panel Bit Depth 10 (8bit + FRC) Viewing Angle (H/V) 176° HDR (High Dynamic Range) HDR10, HLG Processor Features Processor Quad Core/MT5658EDEJ 4K Upscaling Yes Decoder HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC Input Lag in Game Mode <50 ms 3D Digital Comb Filter Yes Connectivity HDMI Input HDMI2.0 HDMI Input HDMI2.0,ARC HDMI Input HDMI1.4,CEC HDMI ARC Support Yes USB USB (2.0) 1 USB USB (3.0) 1 Digital Audio Output (Optical) 1 Ethernet (LAN) Yes Wi-Fi 802.11ac, dual-band (2.4G and 5G) GARANTIE: minim 12 luni
1.24	32300000-6	STAND ELECTRIC MOBIL PENTRU TV	bucăți	3	Stand pe roțile, motorizat pentru TV Ajustare pe înălțime cu setare regim masa interactiva sau regim panou interactiv

					Reglare înălțime de la 730mm la 1300mm Accesorii de montare a TV incluse Funcție de aplecare a TV-ului la 90 de grade Garantie de minim 5 ani pentru componentele stativului, minim 3 ani – pentru partile electrice
--	--	--	--	--	---

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **termen de 50 zile din data comunicării către operator economic câștigător privind transmiterea către Agenția de Achiziții publice a dării de seamă.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2019**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se cere**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
2.	Oferta	conform Formularului F 3.1, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
3.	Specificații tehnice	conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	Obligativ
4.	Specificații de preț	conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica "Termenul de livrare și instalare", semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricii menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	Obligativ

16. Informații și documente justificative aferente DUAЕ, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	Copie semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
2.	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
4.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
5.	Situațiile financiare	Copie, pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
6.	Autorizație de la producător/Certificat de distribuitor oficial	Copie semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
7.	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului 3.4 semnat electronic	Obligativiu
8.	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului 3.5 semnat electronic	Obligativiu
9.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Copie semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
10.	Detinerea unui centru de deservire propriu autorizat cu prezentarea certificatului confirmativ	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
11.	Date despre participant	semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau **licitația electronică**): llicitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de **5500,00 lei**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Cel mai mic pret fără TVA**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplica	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **Conform SIARSAP Mtender**
 - pe: [data] **Conform SIARSAP Mtender**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIARSAP Mtender**
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplica**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplica**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplica**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	+
sistemul de comenzi electronice	-

