

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: Primăria satului Clocușna raionul Ocnîța

2. Obiectul achiziționării: Procurarea de echipamente de colectare si transportare a deseurilor in s. Clocușna, raionul Ocnîța

3. CPV: 34900000-6

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului: ONIPM

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitat ea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	<u>34900000-6</u>	Tractor	Buc.	1	1.Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Putere motor:min. 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de min. 4000-max.4300 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 3 Transmisie sincronizata Minim viteze 12x12 cu inersor cu abreaj dublu Greutate minim: 2900 kg. Lungime:min 4000-max .4200 mm Înălțime:min.2300 -max,2500 mm Lățime: min.1900 – max.2000 mm Greutati față:min,200 – 240 kg Greutati roti spate: min 400kg Dimensiuni Anvelope Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Sistem Pneumatic de Frinza pentru remorca Pompa hidraulica min (l/min) : 55 Pompa servodirectie min (L/min): 21 Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi

					cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 2500kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Minim Iesiri Hidraulice 4 Spate 4 Fata Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Capacitate rezervor combustil min 85 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 24 luni sau 2000 motoore
--	--	--	--	--	---

2	<u>34900000-6</u>	Tocator vegetal lateral	Buc.	1	Descrierea produsului: Stare Nou Anul producerii min.2024 Numar Ciocane min. 16 buc Numar Cutite min .32 buc Latime de lucru min. 1550mm Latime totala min 1800 mm Deplasare lateralade la centrul tractorului a min 2260 mm Regulare Unghi min. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime min.1000 mm Lungime min. 1020 mm Greutate min. 650 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele min -4 Buc Reductor cu Clicket Cardan cu ambreiaj inclus Set cutite inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte
---	-------------------	----------------------------	------	---	--

					Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus.
--	--	--	--	--	--

3	<u>34900000-6</u>	Lama Zapada	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Dimensiunea lamei din metal min.: 2400mm Greutate totala min. (kg) 430 Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea min. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere :inclusa Montarea inclusa in pret la tractorul propus Garantie minim 12 luni
4	<u>34900000-6</u>	Remorcă	Buc.	1	Stare: Nou Anul producerii min.2024 Specificatii tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotata cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni

					Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
--	--	--	--	--	--

5	<u>34900000-6</u>	Dispozitiv de descarcare tomberoane	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
7		Tomberon 120 L	Buc.	1360	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 480x530x990

					Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: usor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: • <i>Certificat conform EN ISO 45001</i> (sănătate și securitate în muncă) - da/nu • <i>Certificat conform EN ISO 50001</i> (managementul energiei) - da/nu • <i>Certificat conform EN ISO 14001</i> (managementul de mediu) - da/nu • <i>Certificat conform EN ISO 9001</i> (managementul calitatii) - da/nu • Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat Cerinte de calitate • Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile.
--	--	--	--	--	---

					• Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. - da/nu • Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 - da/nu Material și sustenabilitate • Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înalta densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV- da/nu Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. - da/nu • Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. • Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. - da/nu • Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. - da/nu • Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner- da/nu • Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. - da/nu • Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. - da/nu • Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. - da/nu
--	--	--	--	--	---

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferat.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Transportul și descarcarea sunt în sarcina furnizorului. Locul livrării-Primăria s. Clocusna. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____Bucarciuc Tatiana_____