Aprob
Director IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Directorului IMSP SCR „Timofei Moșneaga”
Dlui Andrei UNCUȚA

# DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

**Lucrări de instalare și configurare a sistemului de supraveghere video și acces la internet pentru: secția Morfopatologie, garaj, stația de oxigen veche și coridorul sălilor de operații reparate de la etajul 14 al blocului principal al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”**

| Nr. Lot | Nr. d/o | Denumirea poziției | Specificația tehnică deplină, standarde de referință, documente specifice | Cantitate | Unitate de măsură | Preț, lei | Suma, lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 1 | Cameră IP POE externă | **Compatibilități:** cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3, **Parametri:** rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, comsum maxim 6W, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani **Caracteristici:** alimentare POE 12Vcc, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, pentru montare exterioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IP67 de exemplu IP Camera DS-2CD2021G1-I (Bullet 2Mpx 2.8mm) | 7 | Buc. | 2.428,00 | 16.996,00 |
| 1 | 2 | Hard disk | **Parametri:** cu capacitatea de cel puțin 4 TB, viteza de comunicare minim 6 Gbps, consumul maxim 6 W, garanția minimă 2 ani, **Caracteristici:** pentru registratoare de supraveghere video, regimul de lucru 24/7, tipul carcasei 3,5 inci, interfața de comunicare SATA, tehnologia NCQ - Native Command Queuing. de exemplu HDD 4TB Seagate din seria specializată Skyhawk | 6 | Buc. | 4.284,00 | 25.704,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cameră IP POE internă | **Compatibilități:** cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3, **Parametri:** rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, unghi de observație minim 135°, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani **Caracteristici:** alimentare POE 12Vcc, comsum maxim 6W, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, cu reglare pe 3 axe, pentru montare interioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IK10, IP67 de exemplu IP Camera DS-2CD2121G0-IWS | 2 | Buc. | 2.448,00 | 4.896,00 |
| 1 | 4 | Comutator POE pentru distanțe mari | **Compatibilități:** cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, **Parametri:** minim 6 porturi RJ-45, distanța maximă de transmitere a semnalului și alimentării cel puțin 250 m, sarcina maximă pentru un port minim 30 W, sarcina sumară maximă pentru POE cel puțin 65 W, economisirea maximă a energiei cel puțin 65%, garanția minimă 2 ani, **Caracteristici:** pentru interior, alimentare 220 Vca inlusă în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, comutator suplimentar pentru regimurile de funcționare Default/VLAN/Extend. Protecție antitrăsnet de nivel 2 (IEC61000-4-2) de exemplu POE Switch Wi-Tek | 4 | Buc. | 1.204,00 | 4.816,00 |
| 1 | 5 | Comutator configurabil | **Compatibilități:** cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, **Parametri:** intervalul minim de alimentare POE de intrare: 8...30 Vcc, minim 5 porturi RJ-45, minim 1 slot SFP, ieșire POE pentru minim 4 porturi, curentul maxim pentru fiecare port POE de ieșire cel puțin 1 A, intervalul temperaturilor de funcționare minim -25C -> +65C, garanția minimă 2 ani, **Caracteristici:** alimentare de intrare POE pasivă, bloc de alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100/1000 Mbps, configurabil, sistem de operare, pentru interior de exemplu MikroTik RB260GSP | 3 | Buc. | 2.081,00 | 6.243,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Antenă Router | **Compatibilități:** cu alimentare compatibilă cu comutatorul IP POE de la poziția 3 și 4, **Parametri:** intervalul minim de alimentare POE de intrare: 10...30 Vcc, minim 1 port RJ-45, distanța maximă de comunicare cel puțin 3 km, unghiul de comunicare minim 28 grade, viteza maximă a comunicării radio cel puțin 700 Mbps, intervalul temperaturilor de funcționare minim -40C -> +70C, garanția minimă 2 ani, **Caracteristici:** alimentare de intrare POE pasivă, alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, antenă 5GHz 802.11a/n/ac, regimuri posibile: punct-punct și punct-multipunct, configurabil, sistem de operare, pentru exterior, funcționare în orice condiții meteo. de exemplu MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD) | 6 | Buc. | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 1 | 7 | Registrator (NVR) | **Compatibilități:** compatibil cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, **Parametri:** pentru cel puțin 16 camere IP, rezoluția camerelor IP: minim 2 Mp (1920x1080) la minim 30fps, redarea video sincronă pentru cel puțin 16 canale (camere), cu posibilitatea conectării a cel puțin 2 hard disk-uri SATA-II cu capacitate maximă de cel puțin 6 TB, minim 1 port RJ-45, lățimea benzii maxime de comunicare cel puțin 160 Mbps, minim 1 port USB 2.0, minim 1 port USB 3.0, intervalul temperaturilor de funcționare minim -10°C ~ +55°C, garanția minimă 3 ani, **Caracteristici:** alimentare de la 220 Vca inclusă în set, Gigabit LAN, funcția ANR (restabilirea automată a arhivei de pe cartele SD), Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), Compresie video H.265+/MPEG4, flux dublu, 1 Audio IN/OUT, Alarm I/O: 4/1, server web încorporat. de exemplu NVR DS-7616NI-K2 16ch | 1 | Buc. | 7.528,00 | 7.528,00 |
| 1 | 8 | Cablu | **Parametri:** cu lungimea de la 200 la 400 m, intervalul minim al temperaturilor de funcționare -20...+75°C, distanța maximă de transmitere a semnalului IP - minim 110m, distanța maximă de transmitere a semnalului POE - minim 100m **Caracteristici:** UTP Cat. 5E, cu fire singulare (nu multifir) din Cu cu diametrul 24AWG (0,52 mm), cu coardă metalică și izolație suplimentară pentru montare exterioară, în cutie. | 710 | m | 6,80 | 4.828,00 |
| 1 | 9 | Conectoare | de tip RJ-45 pentru cabluri UTP Cat. 5E, strat de Au cu grosimea minimă de 30 µin (minim 0,7 µm), compatibile cu cablul de la poziția 9, în pachete ce conțin de la 50 până la 200 buc. | 200 | Buc. | 2,70 | 540,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 10 | Servicii de montare și configurare | Instalarea, conectarea și configurarea aparatajului, cablurilor, conectoarelor, etc. | 4 | set | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **1** | 11 | Materiale pentru montare | Gofre sau canale pentru cabluri, șuruburi autofiletante (саморезы) pentru montarea gofrei sau canalelor pentru cabluri și a comutatoarelor de la pozițiile 3 și 4, accesorii pentru montarea camerelor de la poziția 1 și 2, accesorii pentru montarea antenelor de la poziția 5, etc. | 4 | set | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | **Total** | | | | **94.081,00** |

Șeful Serviciului Informațional și Telecomunicații al IMSP SCR „Timofei Moșneaga” M. Parasii

Aprob
Director IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Directorului IMSP SCR „Timofei Moșneaga”
Dlui Andrei UNCUȚA

# CAIET DE SARCINI

**lucrări de instalare și configurare a sistemului de supraveghere video și acces la internet pentru: secția Morfopatologie, garaj, stația de oxigen veche și coridorul sălilor de operații reparate de la etajul 14 al blocului principal al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”**

| Nr. Lot | Nr. d/o | Denumirea poziției | Specificația tehnică deplină, standarde de referință, documente specifice | Cantitate | Unitate de măsură |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **1** | 1 | Cameră IP POE externă | **Compatibilități:** cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3,<br>**Parametri:** rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, comsum maxim 6W, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani<br>**Caracteristici:** alimentare POE 12Vcc, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, pentru montare exterioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IP67<br>de exemplu IP Camera DS-2CD2021G1-I (Bullet 2Mpx 2.8mm) | 7 | Buc. |
| **1** | 2 | Cameră IP POE internă | **Compatibilități:** cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3,<br>**Parametri:** rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, unghi de observație minim 135°, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani<br>**Caracteristici:** alimentare POE 12Vcc, comsum maxim 6W, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, cu reglare pe 3 axe, pentru montare interioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IK10, IP67<br>de exemplu IP Camera DS-2CD2121G0-IWS | 2 | Buc. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Comutator POE pentru distanțe mari | **Compatibilități:** cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2,<br>**Parametri:** minim 6 porturi RJ-45, distanța maximă de transmitere a semnalului și alimentării cel puțin 250 m, sarcina maximă pentru un port minim 30 W, sarcina sumară maximă pentru POE cel puțin 65 W, economisirea maximă a energiei cel puțin 65%, garanția minimă 2 ani,<br>**Caracteristici:** pentru interior, alimentare 220 Vca inlusă în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, comutator suplimentar pentru regimurile de funcționare Default/VLAN/Extend. Protecție antitrăsnet de nivel 2 (IEC61000-4-2)<br>de exemplu POE Switch Wi-Tek | 4 | Buc. |
| 1 | 4 | Comutator configurabil | **Compatibilități:** cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2,<br>**Parametri:** intervalul minim de alimentare POE de intrare: 8...30 Vcc, minim 5 porturi RJ-45, minim 1 slot SFP, ieșire POE pentru minim 4 porturi, curentul maxim pentru fiecare port POE de ieșire cel puțin 1 A, intervalul temperaturilor de funcționare minim -25C -> +65C, garanția minimă 2 ani,<br>**Caracteristici:** alimentare de intrare POE pasivă, bloc de alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100/1000 Mbps, configurabil, sistem de operare, pentru interior<br>de exemplu MikroTik RB260GSP | 3 | Buc. |
| 1 | 5 | Antenă Router | **Compatibilități:** cu alimentare compatibilă cu comutatorul IP POE de la poziția 3 și 4,<br>**Parametri:** intervalul minim de alimentare POE de intrare: 10...30 Vcc, minim 1 port RJ-45, distanța maximă de comunicare cel puțin 3 km, unghiul de comunicare minim 28 grade, viteza maximă a comunicării radio cel puțin 700 Mbps, intervalul temperaturilor de funcționare minim -40C -> +70C, garanția minimă 2 ani,<br>**Caracteristici:** alimentare de intrare POE pasivă, alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, antenă 5GHz 802.11a/n/ac, regimuri posibile: punct-punct și punct-multipunct, configurabil, sistem de operare, pentru exterior, funcționare în orice condiții meteo.<br>de exemplu MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD) | 6 | Buc. |
| 1 | 6 | Hard disk | **Parametri:** cu capacitatea de cel puțin 4 TB, viteza de comunicare minim 6 Gbps, consumul maxim 6 W, garanția minimă 2 ani,<br>**Caracteristici:** pentru registratoare de supraveghere video, regimul de lucru 24/7, tipul carcasei 3,5 inci, interfața de comunicare SATA, tehnologia NCQ - Native Command Queuing.<br>de exemplu HDD 4TB Seagate din seria specializată Skyhawk | 6 | Buc. |
| 1 | 7 | Conectoare | de tip RJ-45 pentru cabluri UTP Cat. 5E, strat de Au cu grosimea minimă de 30 µin (minim 0,7 µm), compatibile cu cablul de la poziția 9, în pachete ce conțin de la 50 până la 200 buc. | 200 | Buc. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 8 | Registrator (NVR) | **Compatibilități:** compatibil cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2,<br>**Parametri:** pentru cel puțin 16 camere IP, rezoluția camerelor IP: minim 2 Mp (1920x1080) la minim 30fps, redarea video sincronă pentru cel puțin 16 canale (camere), cu posibilitatea conectării a cel puțin 2 hard disk-uri SATA-II cu capacitate maximă de cel puțin 6 TB, minim 1 port RJ-45, lățimea benzii maxime de comunicare cel puțin 160 Mbps, minim 1 port USB 2.0, minim 1 port USB 3.0, intervalul temperaturilor de funcționare minim -10°C ~ +55°C, garanția minimă 3 ani,<br>**Caracteristici:** alimentare de la 220 Vca inclusă în set, Gigabit LAN, funcția ANR (restabilirea automată a arhivei de pe cartele SD), Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), Compresie video H.265+/MPEG4, flux dublu, 1 Audio IN/OUT, Alarm I/O: 4/1, server web încorporat.<br>de exemplu NVR DS-7616NI-K2 16ch | 1 | Buc. |
| **1** | 9 | Cablu | **Parametri:** cu lungimea de la 200 la 400 m, intervalul minim al temperaturilor de funcționare -20...+75°C, distanța maximă de transmitere a semnalului IP - minim 110m, distanța maximă de transmitere a semnalului POE - minim 100m<br>**Caracteristici:** UTP Cat. 5E, cu fire singulare (nu multifir) din Cu cu diametrul 24AWG (0,52 mm), cu coardă metalică și izolație suplimentară pentru montare exterioară, în cutie. | 710 | m |
| **1** | 10 | Servicii de montare și configurare | Instalarea, conectarea și configurarea aparatajului, cablurilor, conectoarelor, etc. | 4 | set |
| **1** | 11 | Materiale pentru montare | Gofre sau canale pentru cabluri, șuruburi autofiletante (саморезы) pentru montarea gofrei sau canalelor pentru cabluri și a comutatoarelor de la pozițiile 3 și 4, accesorii pentru montarea camerelor de la poziția 1 și 2, accesorii pentru montarea antenelor de la poziția 5, etc. | 4 | set |

Șeful Serviciului Informațional și Telecomunicații al IMSP SCR „Timofei Moșneaga” M. Parasii

*КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 13 августа 2020*

| поз | название | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за шт. | Сумма USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **IP Camera DS-2CD2021G1-I (Bullet 2Mpx 2.8mm)**<br>2 Megapixel (1920x1080) H.265+/H.264+ CMOS, Уличная IP камера.<br>Разрешение: (25fps@1080P)1920×1080. Full HD-Ready Real-time!<br>Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль).<br>Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.264+/MJPEG, двойной поток. 3D DNR, Цифровой WDR. BLC. Объектив 2,8 мм ИК-фильтр (True Day/Night ICR), ИК-подсветка до 30 метров. Поддержка SD карт до 128Гб. Питание DC12V, PoE | шт. | 7 | 119,00 | 833,00 |
| | <br>HIKVISION | **IP Camera DS-2CD2121G0-IWS**<br>2 Megapixel H.265+/H.265 CMOS.1920×1080@25fps. Уличная IP камера. Eco-Line<br>Разрешение: 25fps@(1080P)1920×1080. Full HD-Ready Real-time! 3-осевое регулирование!<br>Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль).<br>Матрица 1/2,8 Progressive Scan CMOS.<br>H.265+/H.265//MJPEG, двойной поток. 3D DNR, Цифровой WDR. BLC. Объектив 2,8 мм угол обзора 135°. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30 метров. Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1.<br>Поддержка SD карт до 128Гб.Питание DC12V, потребление 6W. IK10. IP67. t -30°C ~ +60°C. Гарантия 3 года! | шт. | 2 | 120 | 240 |
| 2 |  <br>Wi-Tek | **POE Switch Wi-Tek**<br>Настольный Long Range PoE коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. 10/100Mbps. 6x10/100 Mbps RJ45 Ports. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нарузка по POE - 65Ватт. Оснащен дополнительным<br>Разработано специально для систем видеонаблюдения. Гарантия 2 года! | шт. | 3 | 59,00 | 177,00 |
| 3 | | **RB260GSP Switch (5 Port )**<br>MikroTik RB260GSP<br>Свитч с 5х портами 10/100/1000 Mbps и 1х SFP оптическим портом.<br>Питание: 8...30V DC Passive POE in \| Pig Tail , POE out на 4 порта 1А/канал. Рабочая температура -25С -> +65С. Без Wifi. Внутреннее исполнение. | шт. | 3 | 102,00 | 306,00 |
| 4 | | **SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)**<br>Антена SXTsq 5 ac<br>Антена 5GHz 802.11a/n/ac. 1x порт 10/100 Mbps. Расстояния до 16 км. Радиус покрытия 28 градусов. Работает в паре точка-точка или точка-мультиточка. Передача потока до 700 Mbps.<br>Питание: 10...30V DC Passive POE in \| (RJ 45) . Рабочая температура -40С -> +70С.<br>Всепогодное исполнение.<br>Кронштейн приобретается отдельно! | шт. | 6 | 86,00 | 516,00 |
| | | **NVR DS-7616NI-K2 16ch** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 16-ти канальный автономный сетевой видеорегистратор NVR нового поколения.<br>Запись: поддержка камер до 8 Mp(1920x1080), 400fps@1920x1080 HikVision, 100fps@720P Onvif. Входящий Bitrate 160Mbit/s. Функция ANR (автоматическое восстановление архива с SD-карт) Выходы: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Компрессия видео H.265+/MPEG4, двойной поток. Синхронный playback. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0 , Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. Alarm I/O: 4/1 2 HDD SATA-II до 8 TB., Встроенный Web-сервер. Габариты: 385×315x52 мм. | шт. | 1 | 369,00 | 369,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | **HDD 4TB Seagate**<br>HDD специализированной серии Skyhawk, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 4Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технология NCQ - Native Command Queuing, потребляемая мощность 5,6 Вт (макс.), размеры 141 x 102 x 26 мм, вес 610 г.<br>*На данный товар скидка не распространяется!!! Гарантия 2 года! | шт. | 6 | 210,00 | 1260,00 |
| 7 | | **Cablu extern CAT 5E UTP CU cu tros**<br>Уличный, неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); двойная оболочка: оранжевый + черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 110 м. Передача PoE сигнала - 100 м. | м | 610 | 0,33 | 201,30 |
| 8 | | **Conector RJ-45**<br>Разъем под UTP кабель | шт. | 100 | 0,13 | 13,00 |
| **ИТОГО за оборудование** | | | | | | **3.915,30** |

Dacă în timpul lansării sistemele de supraveghere video nu vor corespunde cerințelor Dvs - vă întoarcem 100% din costul echipamentului!

Dacă timp de 3 luni, sistemele de supraveghere nu sunt utile pentru activitatea Dvs - vă întoarcem 100% din costul echipamentului!

| | |
|---|---|
| **ИТОГО с учетом НДС:** | **3.915,30** |

# 8 MOTIVE SĂ LUCREZI CU NOI

**INOVAȚIE**
Toate camerele noastre video sînt inteligente

**RESPONSABILITATE**
Grija pentru deservirea Dvs. o poartă cei 111 specialiști

**ÎNCREDERE**
100% Echipament pretestat

**ACURATEȚE**
Sistemele sunt montate cu grijă comform normelor tehnice

**ASIGURAREA INVESTIȚIILOR x2**
Dacă, din anumite motive, nu sunteți mulțumit de produs, Vă garantăm 100% returnarea sumei achitate

**GARANȚIE**
Cel mai mare centru de deservire tehnică de securitate din Moldova

**DESERVIRE**
Suport tehnic
"HOT-LINE" 022 876003

**EXPERIENȚĂ**
Peste 4500 clienți mulțumiți în decursul a 13 ani

/ M. Perasiti